



13

**Baunit GmbH
Reckenberg 12
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

BDE13-WTM-20002-BM-2

EN 998-1:2016

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung
auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden

Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h
Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme:	$\leq 5 \text{ mm}$
Wasserdampf- durchlässigkeit:	$\mu \leq 15$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,43 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%

Die Leistungserklärung ist unter www.baunit.de oder www.dopcap.eu unter
Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.

