



baumit.com

**Baumacol EpoxiKlebfuge**  
*Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck*

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**BDE13-WTM-82017-BM**

*Verwendungszweck*

**Reaktionsharzklebstoff für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen**

*Hersteller*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4 für das Brandverhalten**  
**System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

*Harmonisierte Norm*

**EN 12004-1:2017**

*Notifizierte Stelle*

**Kiwa Polymer Institut GmbH**  
**Kennnummer 1119**

### *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E <sub>fl</sub>
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Ausgangshaftscherfestigkeit:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Temperaturwechsel:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 10.01.2025

  
\_\_\_\_\_  
ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter [www.baumit.de](http://www.baumit.de) oder [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.