Schwellendichtung TS 88

/ Schwelle mit integrierter Dichtfunktion

/ zum Aufschrauben auf den Fertigfußboden



ANWENDUNG

Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	PVC
Farbe Dichtprofil	grau
Auslösung	-


MASSANGABEN

Breite	38 mm
Höhe	12 mm
Länge min. - Länge max.	50 - 3000 mm
Standardlängen	1.000 mm, 2.000 mm
	beliebig

MONTAGE

Montageart	schrauben
Zum Nachrüsten	ja

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Technische Änderungen vorbehalten / athmer 03.2026

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

Schwellendichtung TS 88

FARBE DICHTPROFIL	ART.NR.
grau	3-132
schwarz	3-134

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**