# Schall-Ex® GS-H10

/ für Türen mit 10 mm Glasstärke

/ einseitige Auslösung

/ für DIN-L und DIN-R Türen geeignet



## ANWENDUNG

| | |
|---|---|
| Verwendbarkeit | Schallschutz, Barrierefreiheit |
| Einsatzbereich | Innentür |
| Türart | Drehflügeltür |
| Türblattmaterial | Glas |
| Öffnungsrichtung | DIN L/R |
| Türflügel | einflügelig, zweiflügelig |

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Material Profil | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Auslöser | Auslöseknopf |
| Auslösung | 1 seitig |
| Auslöser klipsbar | ja |
| Material Dichtprofil | Silikon selbstverlöschend |
| Farbe Dichtprofil | grau |

## MASSANGABEN

| | |
|---|---|
| Breite | 12,6 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Glasstärke Tür | 10 mm |
| Hub max. | 11 mm |
| Fixlängen lieferbar | ja |
| Länge min. | 235 mm |
| Länge max. | 1333 mm |
| Standardlängen | 708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm |
| Kürzbarkeit Standardlängen | 125 mm |



athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

# Schall-Ex® GS-H10


## MONTAGE

| | |
|---|---|
| Befestigung | Steckprofil |
| Druckplatte erforderlich | ja |
| Hinweis Montage | Kleber Silikon transparent |
| Montageart | kleben |
| Wartungsfrei | ja |
| Zubehör (inklusive) | 5139 |

## PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

| | |
|---|---|
| Barrierefrei | P1B050 DIN CERTCO |
| EPD | EPD-ATD-36.1 |
| MPA Qualitylabel | MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4 |

## EINBAUZEICHNUNG



| ART.-NR. | OBERFLÄCHENFARBE |
|---|---|
| 1-453 | silber elox (C-0) |
| 1-677 | edelstahlfarben elox (C-31) |



athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com