Glasdicht SK

/ selbstklebende Befestigung, kein Bohren erforderlich

/ hochwertiges Aluminiumprofil, langlebig und ästhetisch

/ anpassbar an unterschiedliche Glasstärken



ANWENDUNG

Einsatzbereich	Innentür
Türblattmaterial	Glas

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächenfarbe	silber elox (C-0)
Besatzfarbe	mixed
Besatzmaterial	Rosshaar

MASSANGABEN

Besatzhöhe	12 mm, 20 mm
Breite	8,5 mm
Höhe	45 mm
Glasstärke Tür	beliebig
Länge max.	3000 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm

MONTAGE

Anschlag	Selbstklebend
Befestigung	Steckprofil
Befestigung	unsichtbar
Montageart	geklebt
Montageart	kleben
Montageposition	unter dem Türblatt
Zum Nachrüsten	ja

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Glasdicht SK

ART.-NR.
4-158-012
4-158-020

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com