
Schall-Ex® GS-10

/ für Türen mit 10 mm Glasstärke

/ für DIN-L und DIN-R Türen geeignet

/ U-Profil mit geeignetem Baustoffkleber fixieren



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Barrierefreiheit
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Glas
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Auslöser	Auslöseknopf
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	14,6 mm
Höhe	44,5 mm
Glasstärke Tür	10
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1333 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® GS-10


MONTAGE

Befestigung	Steckprofil
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	kleben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5139
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4

EINBAUZEICHNUNG



ART.-NR.	OBERFLÄCHENFARBE
1-592	silber elox (C-0)
1-673	edelstahlfarben elox (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com