

Abzweigkasten

WKE 54

Das Produkt ist im Auslauf. Zum Nachfolgeprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/86963201>



WKE 54

Abzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 86025401
 Maße: 278 x 208 x 107 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67, $U_i=690V$ AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 - E90 nach DIN 4102 Teil 12. Halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik.

orange, Verbindungskasten 5-polig 1,5 - 16 mm², Abzweigkasten 5-polig 1,5 - 10 mm², Anzahl der klemmbaren Leiter pro Pol: 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16², 2 Sicherungssockel D01 max. 16 A

Beigefügtes Zubehör:

2 Kabelverschraubungen M40, Dichtbereich 16 - 28 mm, 1 Kabelverschraubung M32, Dichtbereich 11 - 21 mm

Produkteigenschaften

Zubehör

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelverschraubung](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelverschraubung](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelverschraubung](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelverschraubung](#)

Einführungen / Vorprägungen

