

Auslassdose

## HW 040

### HW 040

#### Auslassdose

Artikelnummer: 92404001

Maße: 35 x 35 x 40 mm

Hohlwand-Auslassdose, flammwidrig, für Leuchtenauslässe nach VDE 0100-559, für Plattenstärken 1 - 30 mm, Schraubabstand 27 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel

**Bohrloch Ø 35 mm, 40 mm tief**

IP30 400V  
AC



Die Hohlwand-Auslassdose hat die Besonderheit eines kleinen Durchmessers von nur 35mm und ist mit dem beiliegenden weißen Verschlussdeckel ideal für Leuchtenauslässe nach VDE 0100-559. Die Montage erfolgt durch die günstige Krallenlage einfach und ohne das Spezialwerkzeug erforderlich ist.

## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

### Maße und Gewicht

Breite:	35 mm
Länge:	35 mm
Höhe:	40 mm
Gewicht:	0.0105 kg

### Materialeigenschaften

halogenfrei:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902170050
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	25

### Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zubehör

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)