

Abzweigdose

## AP 7 - L



### AP 7 - L

#### Abzweigdose

Artikelnummer: 31560701

Maße: 78 x 78 x 27 mm

Abzweigdose, mit Schutzart IP30, Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

**grau, mit weißem Oberteil, ohne Klemmen**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V               |
| max. Leiterquerschnitt:          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzklasse:                    | II                  |
| Schutzart:                       | IP30                |
| UL Type Rating:                  | k.A.                |

### Farben

|                  |      |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil:  | weiß |

### Maße und Gewicht

|          |         |
|----------|---------|
| Breite:  | 78 mm   |
| Länge:   | 78 mm   |
| Höhe:    | 27 mm   |
| Gewicht: | 0.03 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                  | nein                   |
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart:  | Wand-/Deckenmontage               |
| Schlagfestigkeit: | IK07                              |
| plombierbar:      | nein                              |
| Befestigung:      | innenliegende Befestigungsstellen |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
|--------------------------------------|------|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %         |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C       |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C        |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C        |
| Installationsort:                    | Innenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902020072 |
| ETIM Klasse:         | EC002600      |
| Zolltarifnummer:     | 85389099      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Material Unterteil:      | Polypropylen |
| Material Oberteil:       | Polypropylen |
| Material Deckelschraube: | Polycarbonat |

### Zertifikate

|              |   |
|--------------|---|
| Prüfzeichen: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|---|

## Zubehör

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Steckklemme](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Steckklemme](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabeltrassenbefestigung](#)

## Einführungen / Vorprägungen

