



LINZMEIER

Dämmen mit System

Der LITEC VELUX Aufsetzkranz für die winddichte und wärmebrückenfreie Dachfenster-Montage

Für Flachdächer

LITEC®

LITEC VELUX
Aufsetzkranz



Schlanker Aufbau –
hohe Dämmwirkung



Optimaler Hitze- und
Kälteschutz



Leicht zu transportieren
und schnell montiert

Hoher Vorfertigungsgrad

Beidseitig mit 15 mm
Holzwerkstoffplatte

Basiert auf den Pluspunkten
bewährter PU-Sandwich-
elemente

Mechanisch hoch belastbar



Erfüllt die QNG-Anforderungen an
Schadstoffvermeidung in Dämmstoffen.
„pure life“ ist eine Marke der ÜGPGU.
* Zertifizierung gilt für PU-Dämmplatte

www.linzmeier.de

Um in Räumen unter Flachdächern möglichst viel Tageslicht einzufangen, bietet sich der Einbau von Flachdach-Fenstern an. Zusätzlich sorgen sie für frische Luft und einen freien Blick in den Himmel. Für die winddichte und wärmebrückenfreie Montage der Lichtkuppeln ist der LITEC VELUX Aufsetzkranz hervorragend geeignet.

LITEC VELUX Aufsetzkranz für Flachdach-Fenster

Dämmkern	PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, Dicke 60 mm, Anwendungstyp DZ, WH, beidseitig Mineralvlies kaschiert
Deckschicht	Innen und außen Holzwerkstoffplatte 15 mm
Bitte beachten	Werkseitig vorkonfektionierte Einzelteile inkl. Konstruktionselemente aus Holz
Lieferumfang	Vorkonfektionierte Einzelteile, 15 lfm Kompriband 20 x 15 mm, Befestigungsmittel: 10 St. 4,5 x 50 mm, 10 St. 5 x 120 mm
Höhe	300 mm

Dicke gesamt mm	Breite mm	Länge mm	U-Wert [W/(m²K)]
90	600	600	0,64
90	800	800	0,64
90	600	900	0,64
90	900	900	0,64
90	1.000	1.000	0,64
90	900	1.200	0,64
90	1.200	1.200	0,64
90	1.000	1.500	0,64
90	1.500	1.500	0,64

Weitere Höhen auf Anfrage lieferbar.

Mechanisch hoch belastbar und bis ins Detail vorgefertigt ist der Aufsetzkranz schnell montiert. Mit einem LINITHERM PU Dämmkern (WLS 029) ist der LITEC VELUX Aufsetzkranz hoch wärme-gedämmt und hat daher die wünschenswerte, schlanke Optik. Beidseitig hüllt eine 15 mm starke Holzwerkstoffplatte als Deckschicht den Dämmkern ein. Nach Wunsch verkleidet kann die Innen- und Außenseite individuell gestaltet werden. Der Aufsetzkranz bildet die dichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Dachkonstruktion. Mit 300 mm Höhe lassen sich die unterschiedlichsten Dachaufbauten realisieren, weitere Höhen sind auf Anfrage lieferbar.

Der LITEC VELUX Aufsetzkranz ist mit seinen verschiedenen Breiten und Längen auf die Produktpalette der VELUX-Fenster abgestimmt. Weitere Informationen sind beim Hersteller bzw. unter www.Linzmeier.de erhältlich.

Die Montage des LITEC VELUX Aufsetzkranses ist schnell und einfach:



LINZMEIER

Dämmen mit System

Linzmeier Bauelemente GmbH
 Industriestraße 21
 88499 Riedlingen
 Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0

Linzmeier Bauelemente GmbH
 Schortentalstraße 24
 07613 Königshofen/Thüringen
 Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de

