




LINIT RYR – Verbundelement mit HPL-Schichtstoffplatte / PU-Dämmkern				PH 32003000
Deckschicht außen	HPL 2,0 mm, weiß			
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m^3			
Deckschicht innen	HPL 2,0 mm, weiß			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2800 x 1300	U-Wert* W/(m²K)	€/ m²
24	20	x	1,15	Preis auf Anfrage
30	26	x	0,93	Preis auf Anfrage
36	32	x	0,78	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.




LINIT RLR – Verbundelement mit HPL-Deckschicht / LINIREC-Dämmkern				PH 32003000
Deckschicht außen	HPL 2 mm			
Dämmkern	LINIREC Konstruktionsbauplatten, $\lambda_D = 0,083 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,088 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, Rohdichte ca. 550 kg/m^3			
Deckschicht innen	HPL 2 mm			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2800 x 1300	U-Wert* W/(m²K)	€/ m²
24	20	x	2,44	Preis auf Anfrage
34	30	x	1,91	Preis auf Anfrage
44	40	x	1,57	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT RPR – Verbundelement mit HPL-Deckschicht / PET-Dämmkern				PH 32003030
Deckschicht außen	HPL 2 mm			
Dämmkern	PET-Hartschaum, $\lambda_D = 0,041 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,042 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 150 kg/m^3			
Deckschicht innen	HPL 2 mm			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2800 x 1300	U-Wert* W/(m²K)	€/ m²
24	20	x	1,52	Preis auf Anfrage
30	26	x	1,25	Preis auf Anfrage
36	32	x	1,06	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT RSR – Verbundelement mit HPL-Deckschicht / XPS-Dämmkern				PH 32003030
Deckschicht außen	HPL 2,0 mm, weiß			
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 $> 30 \text{ kg/m}^3$			
Deckschicht innen	HPL 2,0 mm, weiß			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2800 x 1300	U-Wert* W/(m²K)	€/ m²
24	20	x	1,33	Preis auf Anfrage
30	26	x	1,08	Preis auf Anfrage
36	32	x	0,91	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.