



LINIT KYK – Verbundelement mit Kunststoffdeckschicht / PU-Dämmkern PH 32003100

Deckschicht außen	PVC 1,5 mm, weiß
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³
Deckschicht innen	PVC 1,5 mm, weiß
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,10	Preis auf Anfrage
28	25	x	0,95	Preis auf Anfrage
30	27	x	0,89	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,75	Preis auf Anfrage
40	37	x	0,68	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT KSK – Verbundelement mit Kunststoffdeckschicht / XPS-Dämmkern PH 32003130

Deckschicht außen	PVC 1,5 mm, weiß
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³
Deckschicht innen	PVC 1,5 mm, weiß
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,27	Preis auf Anfrage
28	25	x	1,11	Preis auf Anfrage
30	27	x	1,04	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,89	Preis auf Anfrage
40	37	x	0,80	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT GFYGF – Verbundelement mit Deckschicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff / PU-Dämmkern PH 32003130

Deckschicht außen	Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,5 mm, weiß
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³
Deckschicht innen	Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,5 mm, weiß
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,10	Preis auf Anfrage
30	27	x	0,89	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,75	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT GFSGF – Verbundelement mit Deckschicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff / XPS-Dämmkern PH 32003130

Deckschicht außen	Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,5 mm, weiß
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³
Deckschicht innen	Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,5 mm, weiß
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,27	Preis auf Anfrage
30	27	x	1,04	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,89	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.