



LINIT SPEYSPE – Verbundelement Sperrholzdeckschicht / PU-Dämmkern				PH 32002000
Deckschicht außen	Sperrholz 4 mm, Okoume / Gabun-Messerfurnier, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche			
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,023 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m^3 , beidseitig mit Alufolie			
Deckschicht innen	Sperrholz 4 mm, Okoume / Gabun-Messerfurnier, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2500 x 1700	U-Wert* W/(m²K)	€/ m²
24	16	x	1,09	Preis auf Anfrage
36	28	x	0,69	Preis auf Anfrage
48	40	x	0,51	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT SPESSPE – Verbundelement mit Sperrholzdeckschicht / XPS-Dämmkern				PH 32002030
Deckschicht außen	Sperrholz 4 mm, Okoume / Gabun-Messerfurnier, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche			
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 $> 30 \text{ kg/m}^3$			
Deckschicht innen	Sperrholz 4 mm, Okoume / Gabun-Messerfurnier, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2500 x 1700	U-Wert* W/(m²K)	€/ m²
24	16	x	1,47	Preis auf Anfrage
36	28	x	0,98	Preis auf Anfrage
48	40	x	0,73	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.