



LINIT ALYAL – Verbundelement mit Aluminiumdeckschicht RAL-beschichtet / PU-Dämmkern PH 32000000

Deckschicht außen	Aluminium 1,5 mm, RAL 9016 Verkehrsweiß			
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³			
Deckschicht innen	Aluminium 1,5 mm, RAL 9016 Verkehrsweiß bzw. RAL 7016 Anthrazitgrau			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,12	Preis auf Anfrage
30	27	x	0,91	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,77	Preis auf Anfrage


Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT ALSAL – Verbundelement mit Aluminiumdeckschicht RAL-beschichtet / XPS-Dämmkern PH 32000030

Deckschicht außen	Aluminium 1,5 mm, RAL 9016 Verkehrsweiß			
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³			
Deckschicht innen	Aluminium 1,5 mm, RAL 9016 Verkehrsweiß bzw. RAL 7016 Anthrazitgrau			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,30	Preis auf Anfrage
30	27	x	1,06	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,90	Preis auf Anfrage


Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT ALYAL – Verbundelement mit Aluminiumdeckschicht eloxiert / PU-Dämmkern PH 32000000

Deckschicht außen	Aluminium 1,5 mm, E6/EV1 eloxiert			
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³			
Deckschicht innen	Aluminium 1,5 mm, E6/EV1 eloxiert			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,12	Preis auf Anfrage
30	27	x	0,91	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,77	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT ALSAL – Verbundelement mit Aluminiumdeckschicht eloxiert / XPS-Dämmkern PH 32000030

Deckschicht außen	Aluminium 1,5 mm, E6/EV1 eloxiert			
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³			
Deckschicht innen	Aluminium 1,5 mm, E6/EV1 eloxiert			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,36	Preis auf Anfrage
30	27	x	1,10	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,93	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.