



- Plattformvertikallift UnaPorte:
- Förderhöhe: 2917 mm
 - Plattformgröße: 1400x1100mm
 - Tragfähigkeit: 385kg
 - Farbdesign: Aluminium eloxiert + Grau metallic
 - Farbdesign: -
 - Fahrgeschwindigkeit: 0,15m/sek.
- Aufstellort: Innenanlage/Außenanlage
 - Verlängerte Auffahrrampe: Ja/Nein
 - Sicherheitskontaktleiste: Links/Rechts/Beidseitig
 - Verschlüsselung: Standard Profizylinder/EuroKey
 - Dual COP: Ja/Nein
 - Notruf über GSM Sprechverbindung inkl. SMS Fernabfrage: Ja/Nein
 - Sprachausgabe: Ja/Nein
 - Automatische Notstromversorgung: Ja/Nein
 - Indirekte RGB Beleuchtung am Fahrkorb: Ja/Nein
- Rückwand: Ja/Nein
- Zustieg Unten
 - Zustiegsseite: V
 - Ausführung: Fahrkorbtür
 - Türanschlag: DIN-L/DIN-R
 - Betätigung: Türdämpfer/Türantrieb
- Zustieg Oben
 - Zustiegsseite: H
 - Ausführung: Hubsäulentüre
 - Türanschlag: DIN-L/DIN-R
 - Betätigung: Türdämpfer/Türantrieb
 - Ausführung Übertritt oben: Standard (0mm)/Übertrittsblech (200mm)
- Außensteuerung: 2x Funk-Wandtaster inkl. Schlüsselschalter
 - Säule(n) freistehend für Funk-Wandtaster: 2 Stk.

Dateiname des Zeichnungsobjektes: 515101-000		Dateityp: ASSEM	Dateiname der Zeichnung: 515101-000	
Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-H		Kanten DIN ISO 13715	Maßstab 1:35	Gew.:0.000kg
Datum		Name	Benennung: Musterzeichnung Ascendor UnaPorte	
Bear.	28.05.2024	AIAI	Zeichnungsnummer: 515101	
Gepr.			Blatt1 1 Bl.	
Norm			Zust. Änderung Datum Nam. (Urspr.) (Ers.f.) (Ers.d.)	