**SOPRO KELLENMOERTEL SCHNELL KM 743**
**Leistungserklärung**
**Nr CPR-DE3/0006**

# LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr CPR-DE3/0006

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SOPRO KELLENMOERTEL SCHNELL KM 743**
2) Verwendungszweck(e): **Hydraulischer Mörtel (R3-CC) für die statisch relevante Instandsetzung von Beton im Bauwesen und im Ingenieurbau.**
3) Hersteller: **Sopro Bauchemie GmbH - Biebricher Straße 74 - 65203 – Wiesbaden – Deutschland (Germany) - www.sopro.com**
4) Harmonisierte Norm : **EN 1504-3:2005**

   Nr: Notifizierte Stelle(n):

   **0679 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)**

   **0767 Kiwa MPA Dresden GmbH**

5) Deklarierte Leistungen und Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | AVCP |
|---|---|---|
| **Druckfestigkeit:** | **Klasse R3** | **2+** |
| **Chloridionengehalt:** | **≤ 0,05%** | **2+** |
| **Haftvermögen:** | **≥ 1,5 MPa** | **2+** |
| **Karbonatisierungswiderstand:** | **Bestanden** | **2+** |
| **Elastizitätsmodul:** | **≥ 15 GPa** | **2+** |
| **Temperaturwechselverträglichkeit:** | **≥ 1,5 MPa (Frost/Taubeanspruchung)**<br>**≥ 1,5 MPa (Gewitterregenbeanspruchung)**<br>**≥ 1,5 MPa (Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme)** | **2+** |
| **Kapillare Wasseraufnahme:** | **≤ 0,5 kg/(m$^2$·h$^{0,5}$)** | **2+** |
| **Brandverhalten:** | **Klasse A2$_{FL}$-s1** | **3** |
| **Gefährliche Substanzen:** | **NPD** | **-** |

**SOPRO KELLENMOERTEL SCHNELL KM 743**
**Leistungserklärung**
**Nr CPR-DE3/0006**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Stefan Großmann – Leiter der Produkttechnologie**

**Wiesbaden, 15/07/2026**

ppa. .....

*Die DoP im PDF-Format stehen auf unserer Website zur Verfügung.*

| | |
|---|---|
| *Überarbeitungshinweis 10:* | *Generelle Aktualisierung nach Einführung der neuen Software.* |

**SOPRO KELLENMOERTEL SCHNELL KM 743**
***Anhang zur LE Nr.* CPR-DE3/0006**
**Zusätzliche Informationen**

**REACH-Informationen:** *Die in Artikel 31 oder gegebenenfalls in Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und deren nachfolgenden Änderungen genannten Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das der Hersteller zusammen mit dieser Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.*

| CE 0679, 0767 | **Biebricher Straße 74 - 65203 – Wiesbaden – Deutschland (Germany)**<br>**www.sopro.com** |
|---|---|

**15**
**CPR-DE3/0006**
**EN 1504-3**
**SOPRO KELLENMOERTEL SCHNELL KM 743**
Hydraulischer Mörtel (R3-CC) für die statisch relevante Instandsetzung von Beton im Bauwesen und im Ingenieurbau.

| | |
|---|---|
| Druckfestigkeit: | Klasse R3 |
| Chloridionengehalt: | ≤ 0,05% |
| Haftvermögen: | ≥ 1,5 MPa |
| Karbonatisierungswiderstand: | Bestanden |
| Elastizitätsmodul: | ≥ 15 GPa |
| Temperaturwechselverträglichkeit: | ≥ 1,5 MPa (Frost/Taubeanspruchung)<br>≥ 1,5 MPa (Gewitterregenbeanspruchung)<br>≥ 1,5 MPa (Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme) |
| Kapillare Wasseraufnahme: | ≤ 0,5 kg/(m$^2$·h$^{0,5}$) |
| Brandverhalten: | Klasse A2$_{FL}$-s1 |

*Der Hersteller stellt diesen Anhang zusammen mit der DoP bereit, um den internationalen Kunden den Zugang zur CE-Kennzeichnung zu erleichtern. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:*

- *Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*