


## Technische Produktinformation

Grundierungen | Haftbrücken

# BetonKontakt

**BK 544**



Mit Quarzsand abgemischte Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit zur Vorbehandlung von mineralischen Untergründen im Innenbereich, insbesondere Beton, die sich wegen ihres niedrigen Saugvermögens sowie ihrer Glätte und Dichte für einen direkten Auftrag von gipshaltigen Putzen nicht eignen. Sopro BetonKontakt dient als Aufbrennsperre und als Haftbrücke zwischen dem adhäsionsunfreundlichen Untergrund sowie dem aufzutragenden Gips- und Kalk-Gipsputz. Besonders zu empfehlen bei glattgeschaltem Ort beton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteilflächen.

- Innen, Wand und Decke
- Spritzbar bei Düsendurchmesser 2 mm
- Haftvermittler und Aufbrennsperre
- Haftbrücke für Gips-, Kalkgips- und zementäre Putze
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Verbrauch: 150 - 300 g / m<sup>2</sup> je nach Untergrundbeschaffenheit

| Best.-Nr. | Lieferform  | Stk./Pal. | kg/Pal. |
|-----------|-------------|-----------|---------|
| 7754420   | Eimer 20 kg | 24        | 480 kg  |
| 7754405   | Eimer 5 kg  | 80        | 400 kg  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsgebiete</b>       | <p>Zur Vorbehandlung von glatten Wand- und Deckenflächen für nachfolgende Verputzarbeiten mit Gips-, Kalk- oder Zementputzen.</p> <p>Sopro BetonKontakt bildet hier eine Haftbrücke zwischen der Betonfläche und dem nachfolgend aufzutragenden Putz.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Eigenschaften</b>           | <p>Sopro BetonKontakt bildet eine Haftbrücke zwischen der Betonfläche und dem nachfolgend aufgetragenen Putz.</p> <p>Sopro BetonKontakt enthält Quarzanteile, die den meist sehr glatten Beton rau machen. Diese Quarzanteile müssen auf jeden Fall aufgebracht werden, um die Wirksamkeit von Sopro BK 544 sicher zu stellen.</p>                                                                                                                                                        |
| <b>Untergrundvorbereitung</b>  | Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig, frei von haftungsmindernden Bestandteilen und trocken sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verarbeitung</b>            | Vor Gebrauch und während der Arbeit immer wieder gut aufrühren. Sopro BetonKontakt darf nur unverdünnt mit der Lammfellrolle oder Bürste auf den Untergrund aufgebracht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Geeignete Untergründe</b>   | Glattgeschalter Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogene Beton-Fertigteile und auch Styroporflächen im Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lagerung</b>                | Ca. 24 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | Ab +5 °C (Objekt- und Umgebungstemperatur) verarbeitbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Werkzeuge</b>               | Lammfellrolle oder Bürste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Werkzeugreinigung</b>       | Werkzeuge mit Wasser, ggf. unter Zugabe eines Geschirrspülmittels reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zeitangaben</b>             | <p>Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit;</p> <p>höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Putzauftrag</b>             | Nach ca. 12 Stunden kann der weitere Systemaufbau erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sicherheitshinweise</b>     | <p><b>Komponente A</b><br/> Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.<br/> EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br/> EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br/> P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br/> ADR-Verpackungsgruppe: NA<br/> Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend<br/> GHS-CODE: BSW20</p> <p><b>Komponente B</b><br/> ADR-Verpackungsgruppe: NA</p> |

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252  
Fax +49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40  
Fax +41 33 334 00 41  
Mail [info\\_ch@sopro.com](mailto:info_ch@sopro.com)

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten

Fon +43 72 24 67141-0  
Fax +43 72 24 67141-0  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
Fax +49 611 1707-280  
Mail [anwendungstechnik@sopro.com](mailto:anwendungstechnik@sopro.com)

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
Fax +49 611 1707-136  
Mail [objektberatung@sopro.com](mailto:objektberatung@sopro.com)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.