Butyl-Dicht- & Reparaturband

BDR 1175

Selbstklebendes, universell einsetzbares Butyl-Dicht- und Reparaturband zum schnellen und sicheren Überbrücken von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zum Abdichten von Rissen oder Fehlstellen.



- Innen und außen, Wand und Boden
- Optimaler Haftverbund
- Wasserundurchlässig
- Selbstklebend

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8017530	Rolle (7,5 cm breit) 30 m	120	220,8 kg

Anwendungsgebiete	Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zum Abdichten von Rissen oder Fehlstellen.
Eigenschaften	Universell einsetzbares Dicht- und Reparaturband aus butylbeschichtetem Polypropylen Vlies, mit geteilter, überlappender abziehbarer Papierabdeckung, beschichtet mit hochelastischem, selbstklebendem Butylkautschuk.
Untergrundvorbereitung	Die Untergrundvorbereitung muss gemäß den Regeln der Technik durchgeführt werden. Die Untergründe müssen ebenflächig, sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Grundierung	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Grundierungen beachten!
Verarbeitung	Bei Anschluss- und Bewegungsfugen das selbstklebende Sopro Butyl-Dicht- & Reparaturband auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund mittig einlegen und so andrücken und abstreichen, dass keine Lufteinschlüsse unter dem Formteil verbleiben. Im Eckbereich das Band möglichst rechtwinklig einlegen. Dichtbandverbindungen sind mindestens 5 cm zu überlappen. Bei Rissen oder Fehlstellen das Sopro Butyl-Dicht- & Reparaturband auf die entsprechende Länge zurechtschneiden. Risse und Fehlstellen müssen dabei über die komplette Länge bzw. Breite hin mit dem Sopro Butyl- Dicht- & Reparaturband überklebt werden. Das Band dabei fest andrücken, damit es auf kompletter Fläche dicht abschließen kann. Hinweis: Bei der Verarbeitung ist das Technische Merkblatt des verwendeten Abdichtungswerkstoffes zu beachten!
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Materialzusammensetzung	Polypropylen-Vlies mit selbstklebendem Butylkautschuk
Verarbeitungstemperatur	Ab + 5 °C bis + 40 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Schere, Trapezmesser
Temperaturbeständigkeit	- 35 °C bis zu + 80 °C
Produkt Farbe	grau
Dicke	0.8 mm
Breite	75 mm
Giscode A	Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.