

Sopro ShowerBase Point Ablauf

Ablauf ShowerBase Point

Point Ablauf



Hochschlagfestes Ablaufgehäuse aus Polypropylen. ShowerBase Point Ablauf passend zu den XPS-Duschelementen mit Punktentwässerung. Ablauf verfügbar als waagrecht DN 50, waagrecht flach DN 40 oder Ablauf senkrecht DN 50.

- Ablaufgehäuse aus Polypropylen, hochschlagfest
- Zweiteiliger und herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Schraubventil, Dichteinsatz, Bauschutz- und Montageschlüssel zur einfachen Montage im Duschelement
- Mit Kugelgelenk, spannungsfreier Anschluss der Entwässerungsleitung
- In der Höhe anpassbarer Aufsatz
- Aufsatz-Rost (Metall) und Aufsatzrahmen (Kunststoff) mit im Set enthalten
- Passend zu Sopro ShowerBase Point zentral / dezentral

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8022001	Karton 1 Stk	96	81,6 kg

Lagerung

unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)

Sicherheitshinweise**Komponente A**

ADR-Verpackungsgruppe: NA

GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Komponente B

ADR-Verpackungsgruppe: NA

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.