LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr CPR-DE3/0005

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SOPRO REPADUR 5 853**
2) Verwendungszweck(e): **Polymermodifizierter hydraulischer Mörtel (R2-PCC) für die nicht statisch relevante Instandsetzung von Beton im Bauwesen und im Ingenieurbau.**
3) Hersteller: **Sopro Bauchemie GmbH - Biebricher Straße 74 - 65203 – Wiesbaden – Deutschland (Germany) - www.sopro.com**
4) Harmonisierte Norm : **EN 1504-3:2005**

Nr: Notifizierte Stelle(n):

1119 Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut

1508 Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch

5) Deklarierte Leistungen und Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP
Druckfestigkeit:	**Klasse R2**	**2+**
Chloridionengehalt:	**≤ 0,05%**	**2+**
Haftvermögen:	**≥ 0,8 MPa**	**2+**
Temperaturwechselverträglichkeit:	**≥ 0,8 MPa (Gewitterregenbeanspruchung)**	**2+**
Kapillare Wasseraufnahme:	**≤ 0,5 kg/(m^2·h^{0,5})**	**2+**
Brandverhalten:	**Klasse E**	**3**
Gefährliche Substanzen:	**NPD**	**-**

SOPRO REPADUR 5 853
Leistungserklärung
Nr CPR-DE3/0005

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Stefan Großmann – Leiter der Produkttechnologie**

Wiesbaden, 17/07/2026

ppa. .....

Die DoP im PDF-Format stehen auf unserer Website zur Verfügung.

Überarbeitungshinweis 10:	*Generelle Aktualisierung nach Einführung der neuen Software.*

SOPRO REPADUR 5 853
***Anhang zur LE Nr.* CPR-DE3/0005**
Zusätzliche Informationen

REACH-Informationen: *Die in Artikel 31 oder gegebenenfalls in Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und deren nachfolgenden Änderungen genannten Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das der Hersteller zusammen mit dieser Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.*

CE 1119, 1508	**Biebricher Straße 74 - 65203 – Wiesbaden – Deutschland (Germany)** **www.sopro.com**
14 **CPR-DE3/0005** **EN 1504-3** **SOPRO REPADUR 5 853** Polymermodifizierter hydraulischer Mörtel (R2-PCC) für die nicht statisch relevante Instandsetzung von Beton im Bauwesen und im Ingenieurbau.	
Druckfestigkeit:	Klasse R2
Chloridionengehalt:	≤ 0,05%
Haftvermögen:	≥ 0,8 MPa
Temperaturwechselverträglichkeit:	≥ 0,8 MPa (Gewitterregenbeanspruchung)
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg/(m^2·h^{0,5})
Brandverhalten:	Klasse E

Der Hersteller stellt diesen Anhang zusammen mit der DoP bereit, um den internationalen Kunden den Zugang zur CE-Kennzeichnung zu erleichtern. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- *Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*