Sopro ShowerBase Line Ablauf

Ablauf ShowerBase Line

Line Ablauf



Hochschlagfestes Ablaufgehäuse aus Polypropylen. ShowerBase Line Ablauf passend zu den XPS-Duschelementen mit Linienentwässerung. Ablauf verfügbar als waagerecht DN 50, waagerecht flach DN 40 oder Ablauf senkrecht DN 50.

- Ablaufgehäuse aus Polypropylen, hochschlagfest
- Zweiteiliger und herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Montagestutzen, Bauschutz- und Schraubenset zur einfachen Montage am Duschelement
- Mit Kugelgelenk, spannungsfreier Anschluss der Entwässerungsleitung
- Mit Fliesenanschlag und Rahmenklemmstück
- Passend zu Sopro ShowerBase Line

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8022701	senkrecht DN 50, Karton 1 Stk	90	69,3 kg
8022501	waagerecht DN 50, Karton 1 Stk	96	73,92 kg
8022601	waagerecht flach DN 40, Karton 1 Stk	160	123,2 kg

Lagerung	Unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Giscode A	Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.
Sicherheitshinweise	GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.