Sopro

feinste Bauchemie

Nachhaltigkeits-Datenblatt

Abdichtungen im Verbund

DichtSchlämme Flex 2-K





* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EMISSIONEN

GISCODE	ZP1
Französische VOC-Verordnung	A Gering: Formaldehyd-Emission ≤ 60 µg/m³
SVHC-Gehalt	Enthält keine SVHC der REACH-Verordnung mit einer Konzentration > 0,1 %.
VOC-Gehalt	< 1.500 µg/m³

GEBÄUDE-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME

DGNB (Version 2023)	Erfüllt die Anforderungen der Qualitätsstufe 2 nach Zeile 9.
DGNB (Version 2023.2)	Erfüllt die Anforderungen der Qualitätsstufe 2 nach Zeile 9.
LEED (Version 2014)	Erfüllt nicht die Anforderungen an Credit EQ (Low Emitting Materials), da kein GEV-Emicode-Zertifkat vorliegt. Erfüllt nicht die Anforderungen an Credit MR (Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations), da Produkt nicht von einer Muster-EPD erfasst wird.
QNG (Version 2023)	Erfüllt die Anforderungen nach Zeile 3.3 des Anhang 313 Erfüllt die Anforderungen nach Zeile 1.1 des Anhang 313.
BNB	Erfüllt die Anforderungen des Qualitätsniveau 3 nach Zeile 11.

EPD · ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION UMWELT-PRODUKTDEKLARATION NACH ISO 14025 UND EN 15804

Produkt-Gruppe	
Deklarationsnummer	Nicht vorhanden

Bitte beachten Sie ergänzend zu diesem Datenblatt auch unsere Technische Produktinformation sowie das Sicherheitsdatenblatt. Diese stehen Ihnen unter www.sopro.com als Download zur Verfügung. Bei Fragen zu dem Produkt und den hier genannten oder anderen Gebäude-Zertifizierungssystemen, wie beispielsweise BNB, BNK, Minergie oder BREEAM, stehen wir Ihnen unter +49 611 1707-130 oder nachhaltigkeit@sopro.com gerne zur Verfügung.

Erstellungsdatum: 21.09.26 · Änderungen vorbehalten.