Sopro ShowerBase Brandschutz

Brandschutz-Rohbauelement DN50

Brandschutz



Sopro ShowerBase Brandschutz - Brandschutz Rohbauelement aus Metall, passend für Sopro ShowerBase Point / Line Ablauf senkrecht.

- Brandschutz Rohbauelement aus Metall zur Montage in Kernbohrungen
- Anschluss von Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe
- Passend für Sopro ShowerBase Point / Line Ablauf senkrecht
- Einschubelement, Quellstoffeinlage, Haltebügel, Schalungshilfe, Schallschutzmanschette, Bauschutzdeckel
- Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsnummer: Z-19.17-1543

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8023401	Karton 1 Stk	150	141 kg

Eigenschaften	Durchmesser der Kernbohrung: Ø 160 mm (Ø 157 - 177 mm)
Verarbeitung	Nach der Montage des Rohbauelementes muss die Brandschutzplakette im unmittelbaren Montagebereich (an der Decke unterhalb des Brandschutzelementes) sichtbar angebracht werden.
Lagerung	Unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)

Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.