

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Abdichtungssysteme für den Hochbau Von ISO-Chemie





ISO-Chemie GmbH

Röntgenstr. 12 73431 Aalen Deutschland

Tel.: +49 7361 94900 Fax: +49 7361 949090

info@iso-chemie.de www.iso-chemie.de

ERFOLGREICH ABDICHTEN HAT SYSTEM

ISO-Chemie bietet für die normgerechte Gebäudeabdichtung komplette Abdichtungssysteme für den Fenster-, Metall-, Holz-, und Fassadenbau, Brandschutz sowie Wärmedämmverbundsysteme an, die von unabhängigen Instituten nach den neuesten Normen und Vorschriften qualitätsgeprüft sind. Die Systemprodukte sind dabei in Funktion und Anwendung optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich miteinander kombinieren.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Abdichtungssysteme für Wärmedämmverbundsysteme

Aus der Serie Abdichtungssysteme für den Hochbau von ISO-Chemie



Das ISOE-WDV DICHTSYSTEM von ISO-Chemie enthält alle notwendigen Abdichtungskomponenten für den einfachen und sicheren Anschluss von Wärmedämmverbundsystemen an Gebäudeöffnungen und bei Vorsprüngen. Es ist dabei speziell auf eine einfache, sichere und schnelle WDVS-Anschlussgestaltung an Fenstern und Türen sowie im Dach- und im Sockelbereich optimiert.

Das ISOE-WDV DICHTSYSTEM

DAS ABDICHTUNGSSYSTEM FÜR BESONDERE ENERGIEERSPARNIS

Das ISO^E-WDV DICHTSYSTEM von ISO-Chemie enthält alle notwendigen Abdichtungskomponenten für den einfachen und sicheren Anschluss von Wärmedämmverbundsystemen an Gebäudeöffnungen und bei Vorsprüngen. Es ist dabei speziell auf eine einfache, sichere und schnelle WDVS-Anschlussgestaltung an Fenstern und Türen sowie im Dach- und im Sockelbereich optimiert. Damit gelingt es, sämtliche bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Wärmeschutz, Winddichtheit, Schall- und Feuchteschutz sowie Brandschutz in vollem Umfang fachgerecht zu erfüllen.

FÜR DIE SCHLAGREGENDICHTE AUßENABDICHTUNG

Wenn es um die langfristig funktionierende Abdichtung und Sanierung von Außenwandfugen bei Wärmedämmverbundsystemen geht, sind die vorkomprimierten Fugendichtbänder ISO-BLOCO 600 "PREMIUM EDITION" bzw. ISO-MEMBRA SX die richtige Wahl. Beide Systemprodukte eignen sich zur schlagregendichten Außenabdichtung vertikaler Fugen zwischen Wärmedämmverbundfassaden und Bauelementen. Mit ISO-BLOCO 600 "COLOUR EDITION" steht auch für die farbige Außengestaltung der Anschlussfuge eine Systemkomponente zur Verfügung.

Die Spezialfolien ISO-CONNECT VARIO XD und ISO-CONNECT OUTSIDE EPDM sichern die Abdichtung unter den Fensterbankprofilen. Damit haben ablaufendes Fassadenwasser und Schwitzwasser keine Chance die Wärmedämmfassade zu schädigen. Ergänzend dazu stehen für die Verklebung der Folien und die damit verbundene langfristige Abdichtung abgestimmte Kleb- und Dichtstoffe im Sortiment zur Verfügung.

SYSTEMVORTEILE

• Entspricht den Anforderungen der DIN 4108-7 und der EnEV 2014



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Abdichtungssysteme für Wärmedämmverbundsysteme

Aus der Serie Abdichtungssysteme für den Hochbau von ISO-Chemie

- Zuverlässige und systemsichere Montage spart Zeit und Geld
- Optimal aufeinander abgestimmte Produktkomponenten
- Effektiver Schutz vor steigenden Energiekosten und Bauschäden
- Bewiesene Energieeffizienz durch Umweltproduktdeklaration (EPD)
- Von unabhängigen Instituten regelmäßig überprüfte Produktqualität
- · Kompetente Beratung durch das Serviceteam von ISO-Chemie

DIE SYSTEMPRODUKTE



ISO-BLOCO 600 "WDVS EDITION"

ISO-BLOCO 600 "WDVS EDITION"

Imprägniertes PUR-Dichtband, welches speziell auf die Montageanforderung in WDVS abgestimmt ist. Es dichtet Dehnfugen (auch Bewegungsfugen) zwischen Betonfertigteilen, Gebäudetrennfugen und Anschlussfugen in WDV-Systemen z.B. zwischen Dämmplatte und Fensterrahmen mit einer Schlagregendichtheit von mehr als 600 Pa zuverlässig ab.



ISO-BLOCO 600 "COLOUR EDITION"

ISO-BLOCO 600 "COLOUR EDITION"

Imprägniertes PUR-Dichtband für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 Meter Höhe mit Farbeffekt.



ISO-MEMBRA "WDVS EDITION"

ISO-MEMBRA "WDVS EDITION"

UV- und witterungsbeständiges Spezialdichtband auf Basis eines PUR-Weichschaumstoffes, für Anwendungen in Wärmedämmverbundsystemen zur sicheren und zuverlässigen Abdichtung von großen Bauteilfugen an Anschluss- und Übergangsdetails wie z.B. dem Fenster und der Fensterbank.



ISO-MEMBRA SX

ISO-MEMBRA SX

Das Spezialdichtband mit integriertem Membransystem: ISO-MEMBRA SX funktioniert nach dem Wirkungsprinzip einer hochleistungsfähigen Dichtmembrane. Dieses verbessert die Abdichtung gegen Schlagregen und lässt eingeschlossene Baufeuchtigkeit vollständig entweichen. Damit wird das Spezialdichtband auf Basis eines PUR-Weichschaumstoffes der Energieeinsparverordnung in vollem Umfang gerecht.



ISO-CONNECT VARIO XD

ISO-CONNECT VARIO XD

Robuste, langlebige Spezialfolie für die innere und äußere Abdichtung von Fenster und Fassadenanschlussfugen mit feuchteregulierenden Funktionsmechanismus.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.


Abdichtungssysteme für Wärmedämmverbundsysteme Aus der Serie Abdichtungssysteme für den Hochbau von ISO-Chemie



ISO-CONNECT KSKSEAL

ISO-CONNECT KSKSEAL

Vollflächig selbstklebende Bitumenabdichtungsbahn zu äußeren Abdichtung von Fenster- und Türelementen im Fassadenbau.



ISO-CONNECT OUTSIDE EPDM

ISO-CONNECT OUTSIDE EPDM

ISO-CONNECT OUTSIDE EPDM ist eine Elastomer-Dichtfolie und dient zur äußeren Abdichtung von Fenster- und Türelementen im Fassadenbau nach DIN 18531 und DIN 18533. Damit eignet sich ISO-CONNECT OUTSIDE EPDM besonders als Objektfensterdichtband im Außenbereich und entspricht in ≥ 1,1 mm Starke den DIN-Anforderungen.



ISO-CONNECT EPDM DICHTWANNE

ISO-CONNECT EPDM DICHTWANNE

Die Dichtwanne zur kontrollierten Abführung von Wasser bzw. Kondensat.



ISO-TOP FLEXKLEBER PA + XP

ISO-TOP FLEXKLEBER PA + XP

Hochwertige Dicht- und Klebstoffe für die zuverlässige Verklebung von Fensteranschlussfolien, Vliesen und Papier im Baubereich.



ISO-TOP FLEXKLEBER WF

ISO-TOP FLEXKLEBER WF

Hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Klebstoff zur Verklebung des Vorwandmontagsystem ISO-TOP WINFRAMER.



ISO-TOP THERMFOAM B1

ISO-TOP THERMFOAM B1

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender 1-K-Polyurethan-Pistolenschaum der Baustoffklasse B1. Er wurde für die Wärme- und Schalldämmung im Funktionsbereich von Bauelementen im Fassaden- und Dachbereich, sowie für die Verfüllung von Plattenstößen und konstruktiven Fehlstellen in WDVS-Fassadendämmsystemen entwickelt.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Abdichtungssysteme für Wärmedämmverbundsysteme Aus der Serie Abdichtungssysteme für den Hochbau von ISO-Chemie



ISO-TOP FACADE SEAL

ISO-TOP FACADE SEAL

Spritzbarer Dichtstoff auf Hybrid-Polymerbasis für die Abdichtung von Hochbaubewegungsfugen im Außenbereich.



ISO-TOP ACRYL F

ISO-TOP ACRYL F

Hochwertiger, elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf silanisierter Acrylatdispersions-Basis zur luftdichten Abdichtung innerer Anschlussfugen.



ISO-TOP KSKSEAL PRIMER

ISO-TOP KSKSEAL PRIMER

Lösemittelfreier, hochwertiger, haftverbessender Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion für ISO-CONNECT KSKSEAL Abdichtungsbahnen.



ISO-TOP WINERAMER TYP 15

ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1"

Zeitsparende, komfortable und energieeffiziente Montage- und Abdichtungslösung für Fenster- und -Türelemente bei Wärmedämmverbundsystemen. Es besteht aus einem wärmedämmenden und tragfähigen Systemwinkel aus PURATHERM, der mit einem hoch wärmedämmenden Kern ausgestattet ist.



VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1" E30

VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1" E30

Das VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1" E30 wurde speziell für den Einsatz in Brandschutzfassaden konzipiert.



VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1" PREFAB

VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1" PREFAB

Das VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1" PREFAB besitzt alle technischen Vorteile des bewährten "TYP 1". Die Auslieferung in individualisierbaren Lieferlängen bis maximal 3.600 mm ermöglicht eine Vorfertigung der Montagezarge mit vormontiertem Fensterelement als geschlossenes Rahmensystem im Werk.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Abdichtungssysteme für Wärmedämmverbundsysteme Aus der Serie Abdichtungssysteme für den Hochbau von ISO-Chemie



VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3"

VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3"

Das VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" bietet hohe Tragfähigkeit und Lastabtragung in Einem und lässt sich perfekt in Wärmedämmverbundsysteme integrieren. Besonders gute Y-Werte in Kombination mit dem B1-Material lassen dem Planer viele Möglichkeiten offen. Die Systemkanteln können zur zusätzlichen Stabilisierung mit Aluminiumwinkeln ausgesteift werden, um bei großen Elementen bei Bedarf genug Spielraum für erhöhte Lastanforderungen zu haben.

ISO-TOP KONSTRUKTIONSPLATTEN WF3

ISO-TOP KONSTRUKTIONSPLATTEN WF3 aus hochverdichtetem THERMAPOR bieten die Möglichkeit der individuellen, konstruktiven Anpassung für Montage- und Abdichtungsdetails im VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER.



ISO-TOP KONSTRUKTIONSPLATTEN WF3

Weitere Informationen

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



Absender		
Per Fax	Per Brief	Für meine No
	Per Fax	Per Fax Per Brief