# ACO Leibungsfenster für den Keller

Von ACO



© Tammy Hanratty

**ACO GmbH**
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Deutschland

Tel.: +49 4331 354700
Fax: +49 4331 354358

kundencenter@aco.com
www.aco.de

ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Neubau orientieren sich an gültigen und künftigen Dämmstandards, als Standard- oder Passivhaus-Version sowie als einbruchhemmende Variante und gesichert gegen eindringendes Wasser. ACO Therm® 3.0 wärmegedämmte Leibungsfenster eignen sich für die Mauerwerksbauweise, Schüttbauweise oder den Einsatz im Betonfertigteilwerk.

## ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Keller

Aus der Serie ACO Leibungsfenster für den Keller von ACO



ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Neubau orientieren sich an gültigen und künftigen Dämmstandards, als Standard- oder Passivhaus-Version sowie als einbruchhemmende Variante und gesichert gegen eindringendes Wasser. ACO Therm® 3.0 wärmegedämmte Leibungsfenster eignen sich für die Mauerwerksbauweise, Schüttbauweise oder den Einsatz im Betonfertigteilwerk.

# ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Keller

Aus der Serie ACO Leibungsfenster für den Keller von ACO

### Übersicht ACO Therm® 3.0 wärmegedämmte Leibungsfenster

### Wärmegedämmtes Leibungsfenster ACO Therm® 3.0



Mit dem ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Keller erfüllt ACO die Anforderungen der EnEV 2014: standardmäßige 3-fach Verglasung, 4-Kammer-Kunststoffflügel, 5-Kammer-Kunststoffblendrahmen, Thermbank, Profiltiefe 82 mm. Die Gesamtkonstruktion erreicht einen $U_w$-Wert von 0,83 W/(m²K). Neben dem Standardfenster sind weitere Modelle verfügbar: passivhaustauglich mit zusätzlicher Kerndämmung, einbruchhemmend, hochwasserdicht*), Sanierungsfenster HWD-S plus und Großformate.

Weitere Informationen Leibungsfenster ACO Therm ® 3.0

### Weitere ACO Kellerfenster



ACO Therm® 3.0 PHT

**ACO Therm® 3.0 PHT**

- Geeignet für KFW-geförderte Gebäude und Passivhäuser durch zusätzliche Kerndämmung
- $U_g$-Wert = 0,6 W/(m²K)
- $U_w$-Wert = 0,73 W/(m²K)
- $F_{RSI}$-Wert = 0,80 W/(m²K)
- Geprüft durch das ift-Rosenheim (Prüfbericht 22-001807-PR02 einsehbar unter: https://www.aco.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate)

Weitere Informationen Leibungsfenster ACO Therm® 3.0

*) 24 Std. wasserdicht und hochwasserbeständig gemäß der Richtlinie FE-07/01 „hochwasserbeständige Fenster und Türen“ des ift Rosenheim. Prüfbericht 14-002562-PR01 einsehbar unter https://www.aco.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate

## ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Keller

Aus der Serie ACO Leibungsfenster für den Keller von ACO



ACO Therm® 3.0 RC2 (einbruchhemmend)

**ACO Therm® 3.0 RC2 (einbruchhemmend)**

- einbruchhemmende P4A VSG-Verglasung und abschließbare Griffolive
- Mit RC2 Beschlag
- $U_g$-Wert = 0,8 W/(m²K)
- $U_w$-Wert = 1,0 W/(m²K)

Weitere Informationen Leibungsfenster ACO Therm® 3.0 einbruchhemmend



ACO Therm® 3.0 HWD (hochwasserdicht*)

**ACO Therm® 3.0 HWD (hochwasserdicht)*)**

- abschließbare Griffolive
- geprüft für Einbau in WU-Beton
- $U_g$-Wert = 0,8 W/(m²K)
- $U_w$-Wert = 1,0 W/(m²K)

Weitere Informationen Leibungsfenster ACO Therm® 3.0 hochwasserdicht*)



ACO Therm® 3.0 HWD-S plus

**ACO Therm® 3.0 HWD-S plus**

- Hochwasserdichtes*) Kellerfenster zum Nachrüsten
- Sanierung oder Nachrüstlösung im Bestand
- basiert auf dem ACO Therm® 3.0 HWD Fenster
- umlaufende EPDM-Manschette
- $U_g$-Wert = 0,8 W/(m²K)
- $U_w$-Wert = 1,0 W/(m²K)

Weitere Informationen Sanierungsfenster ACO Therm® 3.0 HWD-S plus

## ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Keller

Aus der Serie ACO Leibungsfenster für den Keller von ACO



ACO Therm® 3.0 Großformate

**ACO Therm® 3.0 Großformate**

- Großformate für besonders viel Lichteinfall. Gut geeignet für die Anwendung mit ACO Großlichtschächten. oder in Lichthöfen.
- Stehende Formate für modernes Hausdesign
- Ausführung DIN-links/DIN-rechts.
- $U_g$-Wert = 0,60 W/(m²K)
- $U_w$-Wert = 0,86 W/(m²K)
- fRSI-Wert = 0,77 W/(m²K)

Weitere Informationen Leibungsfenster ACO Therm® 3.0 Großformate




Weitere Informationen zu den hochwasserbeständigen Kellerfenstern sind hier zu finden: Baunetz Wissen Wasserkreislauf