

HELLA Gelenkarmmarkisen, Auf- und Unterglasmarkisen, Terrassenüberdachungen

Von HELLA Sonnenschutztechnik

HELLA
Jalousien. Markisen. Rollläden.



HELLA Sonnenschutztechnik GmbH
Eisenbahnstr. 2b
47198 Duisburg
Deutschland

Tel.: +49 2066 2004-0
Fax: +49 2066 2004-164

info.de@hella.info
www.hella.info/de

Terrassenüberdachungen von HELLA dienen als Sonnen- und Wetterschutz und ermöglichen die Nutzung von Außenbereichen als erweiterten Wohnraum. In den Sommermonaten tragen sie zur funktionalen Gestaltung von Terrasse und Garten bei. Die Konstruktionen bieten Schattenflächen und schaffen witterungsgeschützte Aufenthaltsbereiche im Freien.

Auf- und Unterglasmarkisen

Aus der Serie HELLA Gelenkarmmarkisen, Auf- und Unterglasmarkisen, Terrassenüberdachungen von HELLA Sonnenschutztechnik



Die Aufglasmarkise SOLEYA zeichnet sich durch eine reduzierte, geradlinige Bauform aus. In der Variante SOLEYA protect mit Seitensaumführung ist eine stoffspaltfreie und windstabile Ausführung bis zu 26 m² mit Windschutzklasse 3 möglich.

Auf- und Unterglasmarkisen

Aufglasmarkisen

Die Kassette der SOLEYA (253 x 156 mm) erlaubt die Beschattung von Terrassenflächen bis zu 30 m².

In der Ausführung SOLEYA protect mit Seitensaumführung ist eine windstabile, stoffspaltfreie Verschattung bis zu 26 m² möglich. Diese Variante erfüllt die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 3.

Eigenschaften

- Bedienung mit Motor/Funkmotor
- Beschattung von großen Terrassen möglich



Soleya Aufglasmarkise

Auf- und Unterglasmarkisen

Aus der Serie HELLA Gelenkarmmarkisen, Auf- und Unterglasmarkisen, Terrassenüberdachungen von HELLA Sonnenschutztechnik



SOLEYA Aufglasmarkise max. Breite: 6000mm
max. Ausfall: 6500 mm; 30 m²



SOLEYA protect - Aufglasmarkise max. Breite: 6000mm
max. Ausfall: 6000 mm; 26 m²

Weitere Informationen: [Aufglasmarkisen](#)

Unterglasmarkisen

Die Modelle SOLANYA und SOLEYA sind als Unterglasmarkisen für Terrassendächer konzipiert und zeichnen sich durch eine klare, reduzierte Formensprache aus.

Die Kassette der SOLANYA hat eine Baugröße von 151 × 131 mm und kann unauffällig unter dem Dach montiert werden. In Verbindung mit schmalen Führungsschienen ist die Verschattung von Flächen bis zu 20 m² möglich.

Die SOLEYA verfügt über eine größere Kassette mit den Abmessungen 253 × 156 mm und eignet sich für die Beschattung von Flächen bis zu 30 m².

In der Ausführung SOLEYA protect mit seitlicher Tuchführung (ZIP-System) ist eine stoffspaltfreie und windstabile Verschattung bis zu 26 m² realisierbar. Diese Variante entspricht der Windwiderstandsklasse 3 gemäß EN 13561.



Unterglasmarkise

Eigenschaften

- Bedienung mit Motor/Funkmotor
- LED in der Kassette und den Führungsschienen (SOLEYA Unterglas)
- Beschattung von großen Terrassen möglich



SOLANYA protect Unterglasmarkise max. Breite: 5000 mm
max. Ausfall: 4500 mm; 22,5 m²



SOLEYA Unterglasmarkise max. Breite: 6000 mm
max. Ausfall: 6500 mm; 30 m²



SOLEYA protect - Unterglasmarkise max. Breite: 6000 mm
max. Ausfall: 6000 mm; 26 m²

Weitere Informationen: [Unterglasmarkisen](#)