

## Produkte und Systeme für Fliesenverlegung

Von Saint-Gobain Weber



Saint-Gobain Weber GmbH

Willstätterstr. 60  
40549 Düsseldorf  
Deutschland

Tel.: +49 211 913690  
Fax: +49 2058 896200

info.deutschland@sg-weber.de  
www.de.weber

### Lieferprogramm

- weber.prim – Grundierungen für Untergrundvorbereitung
- weber.plan – Ausgleichs- und Spachtelmassen für Untergrunderstellung
- weber.tec – Abdichtungssysteme von Feuchtbereichen
- weber.xerm – Fliesenkleber für z. B. Fliesen, Naturstein, Glasfliesen, Cotto
- weber.fug – Fugenmörtel und Silikone für das private Bad und den gewerblichen Nassbereich

### Produkte

- Grundierungen für saugende Untergründe, als Haftgrundierung Bodenausgleich, auch für nicht saugende Untergründe, Flüssige Dampfbremse, Riss- und Grundierharz
- Spachtelmassen: Bodennivelliermassen, Estrichschnellzement, Estrichmörtel, Ausgleichs- und Reparaturspachtel, Ausgleichsmörtel
- Abdichtung: Flüssige Dichtfolie, Dicht- und Dichtungsschlämme, Dichtfolie und Dampfbremse, Dicht- und Entkopplungsbahn, Reaktionsharzabdichtung, Dichtbandsystem
- System-Zubehör: Trittschalldämm- und Entkopplungsmatte, Duschwannenelement, Fliesenbauplatte, Armierungsgewebe
- Fliesen- und Natursteinkleber: Dispersionsfliesenkleber, Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel, Flexibler Fliesenkleber, Fließbettkleber, Natursteinkleber und -mörtel, Dickbettmörtel, Dränmörtel
- Verfugung: Fugenmörtel, Reaktionsharzfuge
- Silikone / Acrylatdichtstoff: Sanitär- und Schwimmbadsilikon, Natursteinsilikon, Primer, Acrylfugendichtstoff

## Bodenspachtelmassen / Estriche / Putze

Aus der Serie Produkte und Systeme für Fliesenverlegung von Saint-Gobain Weber



Bodennivelliermasse, Estrichschnellzement, Estrichmörtel, Ausgleichs- und Reparaturspachtel, Ausgleichsmörtel

### Bodenspachtelmassen / Estriche / Putze weber.plan

#### Bodenspachtelmassen / Estriche / Putze

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
<b>weber.plan 813-10</b>	Bodennivelliermasse bis 10 mm	Leicht verlaufende, schnellabbindende Nivelliermasse zum Ausgleichen formstabiler Untergründe wie Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton und alte tragfähige Fliesenbeläge. Das Produkt ist geeignet für nachfolgende Oberbeläge wie z.B. Keramik- und Naturwerksteinbeläge, Parkett, Teppichböden, PVC-Beläge oder Linoleum. Durch seine spannungsarme Erhärtung und seine optimalen Verlaufseigenschaften kann das Produkt in einem Arbeitsgang bis zu einer Schichtdicke von 10 mm aufgebracht werden. Durch die frühe Begehbarkeit wird ein zügiger Fortschritt der Nachfolgearbeiten ermöglicht. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.plan 813-25</b>	Bodennivelliermasse bis 25 mm	Leicht verlaufende, schnellabbindende Nivelliermasse zum Ausgleichen formstabiler Untergründe wie Zement-, und Calciumsulfatestriche, Heizestriche, Elektrofußbodenheizungen, Beton und alte tragfähige Fliesenbeläge. Das Produkt ist geeignet für nachfolgende Oberbeläge wie z.B. Keramik- und Naturwerksteinbeläge, Parkett, Teppichböden, PVC-Beläge oder Linoleum. Bei leichter mechanischer Beanspruchung auf mineralischen Untergründen und einer Schichtdicke größer 6

## Bodenspachtelmassen / Estriche / Putze

Aus der Serie Produkte und Systeme für Fliesenverlegung von Saint-Gobain Weber

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
		mm ist die Fläche auch direkt, d.h. ohne Oberbelag, nutzbar (z.B. Lagerräume, Kellerräume). Es ist das ideale Produkt für einen schnellen, sicheren Arbeitsablauf. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.plan 813-40</b>	Bodennivelliermasse bis 40 mm	Leicht verlaufende, schnellabbindende Nivelliermasse zum Ausgleichen formstabiler Untergründe wie Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Heizestriche, Elektrofußbodenheizungen, Beton, zementgebundene Platten sowie auf Trennlage, Dämmung und auf alte tragfähige Fliesenbeläge. Das Produkt ist geeignet für nachfolgende Oberbeläge wie z. B. Keramik- und Naturwerksteinbeläge, Parkett, Teppichböden, PVC-Beläge oder Linoleum. Bei leichter mechanischer Beanspruchung auf mineralischen Untergründen und einer Schichtdicke größer 6 mm ist die Fläche auch direkt, d.h. ohne Oberbelag, nutzbar (z.B. Lagerräume, Kellerräume). Durch seine spannungsarme Erhärtung und seine optimalen Verlaufseigenschaften kann das Produkt in einem Arbeitsgang bis zu einer Schichtdicke von 40 mm aufgebracht werden. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.plan 815</b>	Estrichschnellzement	Schnell abbindender Spezialzement zur Herstellung von schnellem Estrich- und Reparaturmörtel im Innen- und Außenbereich, in Nass- und Feuchträumen unter Verbundabdichtungen. Zum Herstellen von Verbundestrichen, Estrichen auf Trenn- oder Dämmschichten und für Heizestriche einsetzbar. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.plan 816</b>	Estrichmörtel, schnell	Werk trockenmörtel zur Herstellung von Zementestrichen im Wohnungs-, Industrie- und Ladenbau sowie im Renovierungs- und Sanierungsbereich. Das Produkt kann auch auf Balkonen und Terrassen, in Garagen und Kellerräumen, als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht sowie als Heizestrich unter allen gängigen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.plan 818</b>	Ausgleichs- und Reparaturspachtel, schnell	Schnellabbindender, staubarmer und hoch ergiebiger Mörtel auf hydraulischer Bindemittelbasis für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten vorzugsweise im Wandbereich. Geeignet zur Herstellung von Ausgleichsschichten sowie zum Ausbessern und Egalisieren von Mauerwerk, Beton und mineralischen Putzen. Darüber hinaus ist es geeignet zur Herstellung von kleinflächigen Gefälle- Ausgleichsschichten an Beton- und Estrichflächen in normal beanspruchten Bodenbereichen, die nachfolgend mit Keramik oder Naturstein belegt werden. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.plan 819</b>	Ausgleichsmörtel, schnell	Standfester, schwindkompensierter Ausgleichsmörtel zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Als vollflächiger Putz im Schwimmbadbau einsetzbar. Geeignete Untergründe: Beton (ausreichend alt, fachgerecht nachbehandelt, im Schwimmbeckenbau mindestens 6 Monate alt), Mauerwerk der Festigkeitsklasse >6 (z. B. Kalksandstein, Betonstein), Kalkzement- und Zementputze ab einer Festigkeitsklasse CS IV, Zement- und Schnellzementestriche. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>

Saint-Gobain Weber GmbH

Absender

Willstätterstr. 60  
40549 Düsseldorf  
Deutschland

Tel. +49 211 913690, Fax +49 2058 896200  
[info.deutschland@sg-weber.de](mailto:info.deutschland@sg-weber.de), [www.de.weber](http://www.de.weber)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Produkte und Systeme für Fliesenverlegung“

Mitteilung: