

Vordächer aus Glas

Von Glassline

GLASSLINE



Glassline GmbH
Industriestr. 7-8
74740 Adelsheim
Deutschland

Tel.: +49 6291 6259-0
Fax: +49 6291 6259-11

info@glassline.de
www.glassline.de

Ganzglasvordachsysteme in drei Varianten: CANOPY cloud, CANOPY blade und CANOPY classic. Die Systeme zeichnen sich durch einfache Montage, sichere Verankerung und eine hohe Ästhetik aus.

Einsatzbereiche

Transparenter Witterungsschutz für Eingangsbereiche in Wohn- und Gewerbegebäuden

Scheibengröße

CANOPY cloud bis 3000 mm Breite und 1500 mm Ausladung

CANOPY blade bis 2800 mm Breite und 1400 mm Ausladung

CANOPY classic bis 4800 mm Breite und 1700 mm Ausladung

Zulassungen

Durch die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) sowie die European Technical Assessment (ETA) bei CANOPY cloud sind alle baurechtlichen Anforderungen erfüllt. Die erforderlichen statischen Nachweise für die Überkopfverglasung werden durch die geprüften Typenstatiken bei CANOPY cloud und classic erbracht.

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline



Das linear gelagerte Ganzglasvordachsystem CANOPY cloud bietet maximale Transparenz und optische Leichtigkeit ohne sichtbare Zusatzkonstruktionen wie Stützen, Abspannungen oder Wandkonsolen. Das System CANOPY classic mit Edelstahl-Punkthaltern erlaubt eine stufenlose Anpassung der Glasdachneigung zwischen 0 und 20°. Beide Systeme garantieren durch geprüfte Typenstatik, ETA und AbZ eine hohe Sicherheit.

CANOPY *cloud*

Beschreibung

CANOPY *cloud* ist ein transparentes, filigranes Ganzglasvordachsystem von GLASSLINE. In einem Aluminiumprofil wird die Glasscheibe völlig freitragend ohne weitere sichtbare Konstruktionsbauteile mit einer vordefinierten Dachneigung von 10° einseitig linear gelagert. Bei CANOPY *cloud* sind keine Glasbohrungen notwendig. Schwächungen der Glasscheibe werden vermieden, dadurch lassen sich Glasausladungen bis zu 1.900 mm realisieren.

CANOPY *cloud* ist mit ETA und geprüfter Typenstatik bauaufsichtlich verwendbar. Die projektbezogene Eignung (Schnee-/Windlast am Standort, Tragfähigkeit von Baukörper und Befestigung) ist im Einzelfall zusätzlich nachzuweisen.

CANOPY *cloud* ist ausgelegt für charakteristische Schneelasten bis 4,3 kN/m² (je nach System/Ausladung); maßgeblich ist die objektbezogene Lastermittlung nach DIN EN 1991-1-3/NA.


Fünf Komplettsysteme decken ein breites Spektrum an Glasscheibenabmessungen von bis zu 3.000 mm Breite und 1.900 mm Glasausladungen ab. Alle Systeme sind individuell konfigurierbar, wobei 64 gängige Glasabmessungen ab Lager schnell und effizient verfügbar sind.

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline

Eigenschaften


- Hohe Transparenz und Verzicht auf Glasbohrungen, nur einseitig linear gelagert
- Für Schneelasten bis zu $4,3 \text{ kN/m}^2$ (entspricht über 4 m Neuschneehöhe)
- Sehr einfache Montage ohne Glasbohrung
- LED-Beleuchtung möglich
- Breites Lieferprogramm: Ausladung bis 1.900 mm / Glasbreite bis 3.000 mm
- Glaslagerprogramm mit 64 Scheibengrößen
- Verfügt über alle Zulassungen und Prüfungen:
 - Mit European Technical Assessment (ETA)
 - Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)
 - Mit geprüfter Typenstatik



Transparente Leichtigkeit: CANOPY cloud Vordach mit farblich abgestimmtem Profil



Hohe Belastbarkeit: Das GLASSLINE Messeexponat, ein $3,00 \times 1,90 \text{ m}$ großes Glasvordach CANOPY cloud, trägt einen Mini mit 900 kg. (Die Demonstration der Tragreserve ist nicht gleichzusetzen mit flächiger Bemessungslast.)



CANOPY cloud Lösung mit durchgehendem Profil und zwei aneinandergereihte Scheiben

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline

Profile und Glasoptionen

Das CANOPY *cloud* Klemmprofil besteht aus hochwertigem Aluminium und lagert die Glasscheibe linear. Durch individuelle Profilabmessungen und Oberflächenfarben bieten sich viele Anpassungsmöglichkeiten.

Wählbare Oberflächen

- "Natur" unbehandelt (Lagerprogramm)
- Edelstahleffekt (E6EV1) (Lagerprogramm)
- Anthrazit RAL 7016 (Lagerprogramm)
- Weiß RAL 9016 (Lagerprogramm)
- Eisenglimmer Grau DB 703 (Lagerprogramm)
- RAL- oder Sonderfarbton pulverbeschichtet oder eloxiert

Glas mit Selbstreinigungseffekt (optional)

Mit CANOPY *cloud* activ clean bietet GLASSLINE für das Ganzglasvordachsystem CANOPY *cloud* ein Lagerprogramm an Glasscheiben mit den dualaktiven Eigenschaften der Pilkington Activ™ Oberfläche^{*)}.

Wirkungsweise

- **Photokatalytischer Effekt**
Die aktive Titandioxid-Beschichtung auf der Oberseite des Glases reagiert mit der UV-Strahlung des Tageslichts und zersetzt aktiv organische Verschmutzungen auf dem Glas.
- **Hydrophiler Effekt**
Der nächste Regen wäscht den aufgespaltenen und gelösten Schmutz von der Glasoberseite ab. Dabei bewirkt die Glasbeschichtung, dass sich das Regenwasser nicht zu Tropfen sammelt, wodurch die zuvor gelösten Schmutzpartikel entfernt werden.
- Regenwasser und Sonne im Wechsel schaffen die optimalen Bedingungen für sauberes Glas.

Systeme mit unterschiedlichen Ausladungen


Für alle Systeme:

Profillänge: max. 6.000 mm

Glaslänge: 600 - 3.000 mm

Dachneigung: 10°

Alle Systeme als VSG für Überkopfverglasung ausgeführt.




Profiltyp 1 für System 1.100

System 1.100

Glasstärke: 16 mm

Ausladung: bis 1.100 mm

Profiltyp: 1



Profiltyp 3 für System 1.300

System 1.300

Glasstärke: 20 mm


Ausladung: bis 1.300 mm

Profiltyp: 3

^{*)} Ersetzt keine turnusmäßige Wartung/Reinigung

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline




Profiltyp 3 für System 1.500

System 1.500

Glasstärke: 24 mm

Ausladung: bis 1.500 mm

Profiltyp: 3




Profiltyp 5 für System 1.700 individuell

System 1.700 individuell

Glasstärke: 26 mm

Ausladung: bis 1.700 mm

Profiltyp: 5



Profiltyp 5 für System 1.900 individuell

System 1.900 individuell

Glasstärke: 30 mm

Ausladung: bis 1.900 mm

Profiltyp: 5

Glaslagerprogramm mit 64 Scheibengrößen

Für die Realisierung kurzer Lieferzeiten und eine schnellere Verfügbarkeit bietet GLASSLINE ein Glaslagerprogramm mit 64 Scheibengrößen.

Das Lagerprogramm konzentriert sich auf die Systeme 1.100, 1.300 und 1.500. Das Ausladungsspektrum geht von 800 bis 1.500 mm und die Profilbreiten von 1.200 bis 3.000 mm.

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline

Ausladung in mm	Glasbreite in mm									
	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 1.200			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.300			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 1.500			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


CANOPY cloud Lagerprogramm 64 Scheibengrößen und über 1.000 Glasscheiben (Alle Zwischenformate und individuellen Größen für alle Systeme erhältlich.)

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline



Anwendungsbeispiel CANOPY cloud




Anwendungsbeispiel CANOPY cloud

Wärmebrückenoptimierte Montage von CANOPY cloud

Anbindung an wärmeisolierte Fassaden

Für eine sichere Anbindung an wärmeisolierten Fassaden wird das bewährte FIX'N SLIDE System eingesetzt. Wärmebrücken durch die Vordachbefestigung lassen sich dadurch minimieren. Mit wenigen Komponenten und unterschiedlichen Dämmkörpergrößen lässt sich jede Dämmstärke thermisch und statisch problemlos überbrücken. Durch die variable Anordnung kann die Lastenleitung optimal auf die Unterkonstruktion abgestimmt und auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst und optimiert werden.



Wärmebrückenoptimierte Montage von CANOPY cloud

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline

Integrierte LED-Beleuchtung

Durch ein eingelegtes LED-Band lassen sich effektvolle Beleuchtungslösungen umsetzen.



CANOPY *cloud* mit integrierter LED-Beleuchtung

CANOPY *classic*

Das punktgehaltene Ganzglasvordach CANOPY *classic* hält das Glas nahezu frei schwebend und vermittelt ein hohes Maß an Funktionalität und Sicherheit.


CANOPY *classic* ist mit ETA und geprüfter Typenstatik bauaufsichtlich verwendbar. Die projektbezogene Eignung (Schnee-/Windlast am Standort, Tragfähigkeit von Baukörper und Befestigung) ist zusätzlich nachzuweisen

Eine spezielle Konstruktion erlaubt eine stufenlose Neigung des Glasdachs von 0° bis 20° in jede Richtung. Entwässerungsrichtung, Mindestgefälle und Tropfkante können individuell festgelegt werden.

Für die Punkthalter und Abhängungen werden hochwertige Edelstahlsorten verwendet. In der eigenen Fertigung verarbeitet, bestechen alle Bauteile durch Präzision und brillante Oberflächen.

CANOPY *classic* gibt es in den Ausführungen 2-, 3- und 4-Spanner. Die maximal realisierbare Länge als 4-Spanner mit VSG 20 beträgt 4.800 mm. Dabei kann das Glas frei mit Mustern, Motiven oder Logos bedruckt oder mit PVB-Folie individuell gestaltet werden.

Zur Befestigung an der Unterkonstruktion bzw. dem Baukörper stehen drei verschiedene Konsolen zur Auswahl.



CANOPY *classic* System 2-Spanner

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline

Eigenschaften

- Ganzglasvordach mit Punkthalter-Konstruktion
- Hohe Flexibilität durch stufenlose Neigung des Glasdaches von 0° bis 20° in jede Richtung
- Alle Metallteile in hochwertigem Edelstahl
- Sehr einfache Montage
- Breites Lieferprogramm: Glasbreite max. 4.800 mm
- Glasgestaltung durch Bedrucken mit Mustern, Motiven, Logos oder mit individueller PVB-Folie
- Drei Konsolen für die Befestigung am Baukörper oder Unterkonstruktion
- Alle Prüfungen inklusive:
 - Mit European Technical Assessment (ETA)
 - Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)
 - Mit geprüfter Typenstatik



Anwendungsbeispiel CANOPY classic

Online-Konfigurator

CANOPY cloud digital online konfigurieren

Mit dem neuen **3D-Online-Konfigurator** stellt GLASSLINE ein digitales Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich das optimale CANOPY cloud Ganzglasvordach schnell und einfach in Echtzeit aufgrund der abgefragten Informationen konfigurieren, generieren und bestellen lässt.



3D-Online-Konfigurator für CANOPY cloud

Montagevideo CANOPY cloud

Planungsfragen kompakt

Welche Glasart ist für Ganzglasvordächer über Verkehrsflächen zulässig?

Für Überkopfverglasungen nach DIN 18008-2 ist Verbundsicherheitsglas (VSG) aus Floatglas oder teilvorgespanntem Glas (TVG) erforderlich; ESG allein ist nicht zulässig. VSG aus ESG benötigt einen Versuchsnachweis. In der Ausschreibung sind Glasaufbau und Einzelscheiben anzugeben, nicht nur „VSG“.

[Zum Download Hersteller-Ausschreibungstexte für Canopy Glasvordächer](#)

CANOPY Vordachsysteme aus Glas, linear gelagert oder punktgehalten

Aus der Serie Vordächer aus Glas von Glassline

Wie wird die Eignung eines Vordachsystems für Schnee- und Windlasten geprüft?

Schnee- und Windlasten sind objektbezogen nach DIN EN 1991-1-3 mit Nationalem Anhang sowie den maßgeblichen Windlastregeln zu ermitteln. Anschließend ist zu prüfen, ob die charakteristischen Einwirkungen einschließlich möglicher Schneeverwehungen innerhalb der für Ausladung und Konfiguration angegebenen Systemwerte liegen.

Wie sind Dachlawinen von höher liegenden Dächern bei Vordächern zu berücksichtigen?

Schneeabgang von höher liegenden Dächern ist als zusätzliche Last und gegebenenfalls als Aufpralllast zu berücksichtigen; diese Einwirkungen sind in Typensystemen meist nicht enthalten. Ein objektbezogener Nachweis oder ein ausreichend bemessenes Schneefangsystem am Oberdach ist daher erforderlich.

Welche Nachweise sind bei Ganzglasvordächern mit Systemzulassung zusätzlich erforderlich?

Zu prüfen ist, ob Glasaufbau, Ausladung, Neigung und Einbausituation vom Geltungsbereich der allgemeinen Bauartgenehmigung oder Zulassung gedeckt sind. Zusätzlich sind der Tragfähigkeitsnachweis der Unterkonstruktion und des Baukörpers, die Übereinstimmungserklärung des ausführenden Unternehmens sowie die korrekte Kennzeichnung erforderlich.

Wie ist die Tragfähigkeit des Verankerungsuntergrunds für ein Vordach nachzuweisen?

Die Tragfähigkeit des Verankerungsuntergrunds ist projektbezogen nachzuweisen, da auskragende Vordächer erhebliche Momente und Zugkräfte einleiten. Für Beton und Mauerwerk sind geeignete, zugelassene Befestigungsmittel und gegebenenfalls lastverteilende Maßnahmen vorzusehen; Rohbautoleranzen müssen konstruktiv ausgeglichen werden.

Wie wird die Vordachbefestigung durch ein WDVS geplant?

Ein WDVS kann die statischen Lasten eines Vordachs in der Regel nicht aufnehmen; diese sind über geeignete Befestigungselemente bis in den tragenden Untergrund einzuleiten. Gedämmte Montageelemente oder Befestigungssysteme müssen für Last, Dämmdicke und Untergrund geeignet sein; Wärmebrücken und die Schlagregenabdichtung sind nachzuweisen.

Wann sind Vordachbefestigungen mit dem WDVS-Gewerk abzustimmen?

Befestigungspunkte, Lasten und erforderliche Montageelemente sind vor der Ausführung des WDVS festzulegen und in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. Zuständigkeiten für Tragfähigkeitsnachweis, Wärmebrückenbewertung, Abdichtung und Montage müssen zwischen Planung, Fassadengewerk und Vordachmontage eindeutig geregelt werden.

Wie lassen sich Glasbrüche durch Zwängungen an Punkthaltern und Klemmungen vermeiden?

Glasbrüche durch Zwängungen lassen sich durch ebene Auflager, durchgehende Zwischenlagen und die Einhaltung der systemspezifischen Anzugsmomente vermeiden. Punkthalter dürfen nicht verkantet oder übermäßig angezogen werden; Glaskanten sind vor Beschädigungen zu schützen und Montageablauf sowie Anzugsmomente zu dokumentieren.