

Dämmung

Von BMI Deutschland BRAAS

BRAAS



BMI Deutschland GmbH BRAAS
Frankfurter Landstr. 2-4
61440 Oberursel
Deutschland

Tel.: +49 6171 61-014
Fax: +49 6171 61-2300

kundenservice@bmigroup.com
www.bmigroup.com/de/braas

Braas setzt bei seinen leistungsstarken Dämm Lösungen neben Dämmplatten aus Polyurethan, die bei gleicher Materialdicke einen guten Wärmeschutz bieten, auch auf Dämm Lösungen mit Resol-Hartschaum, die bei Aufsparrendämmung besonders schlanke Konstruktionen ermöglichen. Für eine lückenlose Dämmung ohne Wärmebrücken bietet Braas im Besonderen die Aufsparrendämmung an – die effizienteste und sicherste Lösung im Bereich der Dämmung.

Braas Dämmung


Aus der Serie Dämmung von BMI Deutschland BRAAS



Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Braas Dämmsysteme sorgen für eine optimale und kosteneffiziente Dämmung.

Braas Dämmsysteme

Clima Comfort - Diffusionsfähige Aufsparrendämmung mit hervorragender Dämmleistung.



Hocheffizientes, diffusionsfähiges Dämmelement für den Einsatz in der Dachsanierung und im Neubau zur optimalen Dämmung des Daches. Die Verlegung erfolgt als vollflächige Dämmung oberhalb der Sparren, verhindert dadurch Wärmebrücken und kann ohne Schalung verlegt werden.

Der diffusionsfähige Schichtenaufbau sorgt für die schnelle und effektive Austrocknung des Daches und beugt somit Schimmelbildung vor.

Material: Resol-Hartschaum mit oberseitiger Kaschierung aus 3-lagiger Unterdeckbahn der Klasse UDB-A aus Polypropylen


Clima Comfort ist mit dem Gütesiegel "Indoor Air Comfort Gold" zertifiziert worden. Dieses innovative Dämmmaterial erfüllt die höchsten Anforderungen für Emissionen von Baustoffen in Innenräumen.



Braas Dämmung

Aus der Serie Dämmung von BMI Deutschland BRAAS

Clima Comfort Pur - Hocheffizientes, diffusionsfähiges Dämmelement.




Hocheffizientes, diffusionsfähiges Dämmelement aus Resol-Hartschaum ohne aufkaschierte Unterdeckbahn zur effizienten Dämmung des Daches im Neubau und bei energetischer Modernisierung. Empfohlener Einsatz beispielsweise Schalungersatz mit Divoroll Top RU oder Divoroll Premium WU als Unterdach, auch für das Braas 7GRAD Dach.

Material: Resol-Hartschaum mit Vlies

Clima Comfort ist mit dem Gütesiegel "Indoor Air Comfort Gold" zertifiziert worden. Dieses innovative Dämmmaterial erfüllt die höchsten Anforderungen für Emissionen von Baustoffen in Innenräumen.



DivoDämm Top - das hocheffiziente Dämmelement.



DivoDämm Top ist die Lösung für maximale Dämmwirkung bei niedriger Dämmstoffdicke – ein hocheffizientes Dämmelement für den Einsatz im Neubau und in der Dachsanierung. Die Verlegung erfolgt als vollflächige Dämmung oberhalb der Sparren, was Wärmebrücken verhindert und eine Schalung entbehrlich macht.

Material: PIR Hartschaum beidseitig mit Aluminium beschichtet und mit oberseitiger Kaschierung aus 3-lagiger Unterdeckbahn der Klasse UDB-A aus Polypropylen.

DivoDämm Top trägt das pure life-Gütesiegel. Dämmstoffe, die dieses Umweltzeichen tragen, erfüllen besonders strenge Anforderungen hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und der Freisetzung flüchtiger Stoffe.



pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e. V.

DivoDämm Kompakt - das diffusionsfähige Dämmelement.



DivoDämm Kompakt empfiehlt sich als diffusionsoffenes Dämmelement mit optimalen Werten sowohl bei der Modernisierung als auch im Neubau. Die Verlegung erfolgt als vollflächige Dämmung oberhalb der Sparren, was Wärmebrücken verhindert und eine Schalung entbehrlich macht. DivoDämm Kompakt kann bei entsprechender Stärke auf bestehender Zwischensparrendämmung aufgebracht werden.

Material: PIR Hartschaum mit oberseitiger Kaschierung aus 3-lagiger Unterdeckbahn der Klasse UDB-A aus Polypropylen.

Braas Dämmung


Aus der Serie Dämmung von BMI Deutschland BRAAS

DivoDämm Kompakt trägt das pure life-Gütesiegel. Dämmstoffe, die dieses Umweltzeichen tragen, erfüllen besonders strenge Anforderungen hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und der Freisetzung flüchtiger Stoffe.



pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

DivoDämm Pro - die optimale Kombilösung.



DivoDämm Pro ist das ideale Zusatz-Dämmelement für die Kombination von Zwischensparren- und Aufsparrendämmung. Es sorgt für eine energetische Verbesserung und verhindert nach vollflächiger Verlegung oberhalb der Sparren das Entstehen von Wärmebrücken. Bei der Kombination von einer Zwischensparrendämmung mit DivoDämm Pro ist eine Dampfsperre erforderlich.

Material: PUR/PIR Hartschaum mit oberseitiger Kaschierung aus 3-lagiger Unterdeckbahn der Klasse UDB-A aus Polypropylen.

DivoDämm Pro trägt das pure life-Gütesiegel. Dämmstoffe, die dieses Umweltzeichen tragen, erfüllen besonders strenge Anforderungen hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und der Freisetzung flüchtiger Stoffe.



pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

Weitere Informationen: [BMI Braas](#)