Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl



Randers Tegl GmbH
Stiegstr. 88
41379 Brüggen
Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0

info@randerstegl.de
randerstegl.de

Randers Tegl Dachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich.
Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.
Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans **IDEAL**VARIABEL
- Laumans **TIEFA XL** TOP®
- Laumans **RHEINLAND**VARIABEL
- Laumans **MULDEN**VARIABEL
- **HØJSLEV HOHL**PFANNE - Langschnitt/ Kurzschnitt
- **HØJSLEV SKANDINAVIA**

Die Tondachziegel eignen sich für jedes geneigte Dach mit einer Dachneigung von min. 22° bzw. 25°.
Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.

Produktlinie GREENER
Mit GREENER hat Randers Tegl eine Linie innovativer Produkte geschaffen, die die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden.
Für die ist in eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.

Doppelmuldenfalzziegel MULDEN

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl



Optisch ist dieser Ziegel gekennzeichnet durch die geometrische Formgebung der doppelten Mulden, technisch besticht er durch die doppelte Verfalzung.

Doppelmuldenfalzziegel

Der **MULDEN**VARIABEL geht auf eine Entwicklung von Wilhelm Ludowici aus dem Jahre 1881 zurück.
Er bietet neben seinem variablen Deckspiel, also der Fähigkeit, sich dem vorhandenen Lattenabstand auf dem Dach anzupassen, zwei Möglichkeiten der Verlegung.
In Reihe, parallel verlegt oder im Verband, versetzt verlegt.
Filigran strukturiert, lebendig, ausgeglichen und bei Bedarf durch die Verband-Deckung besonders sicher bei Wind und Wetter.
Der **MULDEN**VARIABEL ist im DGNB Naviagator.



Abmessungen: ca. 415 x 245 mm
Decklänge: ca. 330 mm - 350 mm
Deckbreite: ca. 200 mm
Bedarf: ca. 14,3 Stck./m^2
Gewicht pro Stück: ca. 3,7 kg
Mindestdachneigung: 17° mit Unterdach
Regeldachneigung: 25° gemäß ZVDH

Der Falzziegel **MULDEN**VARIABEL zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Variables Deckspiel und somit Anpassung an den vorhandenen Lattenabstand
- Doppelte Kopf-Seiten-Verfalzung
- Verlegung in Reihe, parallel verlegt oder im Verband, versetzt möglich

Doppelmuldenfalzziegel MULDEN

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl

- Sicherheit bei Schlagregen, Flugschnee und Windsog durch intensive Überdeckung und Verriegelung im Vierziegeleck
- Einsetzbar in der Denkmalpflege und auch bei rustikalen Landhäusern, Gehöften und Neubauten mit filigranen Dachaufbauten wie Erkern und Türmchen

Der **MULDEN**VARIABEL ist in 6 verschiedenen Farbtönen und 3 Oberflächen mit einem umfangreichen Formteile-Programm erhältlich.

Produktbroschüre **MULDEN**VARIABEL und Technische Daten **MULDEN**VARIABEL zum download.