

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Tageslichtsysteme für Flachdach und Fassade sowie Zubehörkomponenten

Von Kingspan Light + Air





Kingspan Light + Air GmbH Kingspan-Str. 2 32107 Bad Salzuflen Deutschland

Tel.: +49 5222 7910 Fax: +49 5222 791236

marketing@kingspanlightandair.de www.kingspanlightandair.de

Lichtkuppeln, Lichtbänder und Echtglas-Oberlichter für natürliche Belichtung, Be- und Entlüftung sowie Entrauchung

Lichtkuppeln

Eignung und Einsatz:

Flachdächer in Gewerbe-, Industrie- und Verwaltungsgebäuden.

Beschreibung:

Lichtkuppeln sind in runder, quadratischer, rechteckiger oder pyramidaler Form verfügbar. Verglasung zwei- bis mehrschalig, opal oder klar. Sie dienen zur Belichtung, Lüftung und Entrauchung.

Zubehör

Aufsetzkränze in unterschiedlichen Materialien und Höhen, Antriebe (manuell, elektrisch 24 V/230 V), Rauch- und Wärmeabzug, Durchsturz- und Hagelschutz sowie Systemrahmen zur thermischen Optimierung.

Lichtbänder

Eignung und Einsatz:

Flachdächer von Industrie- und Lagerhallen, Produktionsstätten, Supermärkten und großflächigen Verwaltungsgebäuden.

Beschreibung

Lichtbänder sind kontinuierliche Dachoberlichter mit gewölbter oder geneigter Geometrie. Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Füllung durch Polycarbonat-Hohlkammerplatten. Neben Tageslichtnutzung bieten sie optional Rauch- und Wärmeabzug sowie natürliche Lüftung.

Echtglas-Oberlichter: Flachdachfenster FDF (neo & neo plus)

Eignung und Einsatz:

Flachdächer von Neubauten und Sanierungen, insbesondere für Treppenräume, Tageslicht, Lüftung und Rauchableitung.

Beschreibung:

Flachdachfenster mit Echtglas, starr oder lüftbar. Antrieb wahlweise mit Linear- oder Kettenantrieb, auch Funksteuerung möglich. Version FDF neo plus mit Aluminiumprofilrahmen, flächenbündiger Verglasung, hoher Schallschutz bis 44 dB und verbesserter Wärmedämmung (3-fach Verglasung). Zubehör: Systemrahmen SysRa, Aufsetzkränze, Absturz- und Durchsturzgitter, Rollläden.

Echtglas-Oberlichter: Glasdachkonstruktion Arcilite

Eignung und Einsatz:

Fassaden für Tageslichtlenkung und energieoptimierte Belichtung.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Tageslichtsysteme für Flachdach und Fassade sowie Zubehörkomponenten

Von Kingspan Light + Air

Beschreibung:

Aurora ist eine Funktionsfassade, die als Tageslicht- und Belichtungssystem dient. Sie verbindet gezielte Lichtlenkung mit Fassadelementen und ermöglicht die natürliche Belichtung und energetische Optimierung von Gebäuden.

Echtglas-Oberlichter: Glaspyramide GLP

Eignung und Einsatz:

Repräsentative Neubauten, Eingangsbereiche, Atrien und Flachdächer mit architektonischem Anspruch.

Beschreibung:

Die Glaspyramide GLP ist ein modular aufgebautes Oberlichtsystem aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit Isolierglasfüllung. Standardmäßig als quadratische oder rechteckige Pyramide mit Neigungswinkeln von 30° und 45° erhältlich. Das System ist selbsttragend, bietet sehr gute Wärmedämmwerte und erfüllt hohe Ansprüche an Tageslichtqualität und Architekturwirkung. Optionale Integration von Lüftungs- und RWA-Elementen ist möglich.

Funktionsfassade Aurora - Tageslicht- und Belichtungssystem

Eignung und Einsatz:

Fassaden für Tageslichtlenkung und energieoptimierte Belichtung.

Beschreibung:

Aurora ist eine Funktionsfassade, die als Tageslicht- und Belichtungssystem dient. Sie verbindet gezielte Lichtlenkung mit Fassadelementen und ermöglicht die natürliche Belichtung und energetische Optimierung von Gebäuden.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Echtglas-Oberlichter: Glasdachkonstruktion Arcilite Aus der Serie Tageslichtsysteme für Flachdach und Fassade sowie Zubehörkomponenten von Kingspan Light + Air



Die Arcilite Glasdachkonstruktion ist ein modulares Oberlichtsystem von Kingspan Light + Air. Es wurde thermisch getrennt konstruiert und für gängige Dachformen wie Pyramiden-, Sattel- und Pultdächer entwickelt.

Technische Informationen Arcilite Glasdachkonstruktion

Übersicht der Eigenschaften Arcilite Glasdachkonstruktion

Dachneigungen

 Satteldächer: 15° / 30° / 45° Pultdächer: 15° – 60°

Pyramidendächer: 15° / 30° / 45° Nordlichter/Schuppen: 30° – 60°

Optional können Rauch- und Wärmeabzugs- sowie Lüftungsfenster stilvoll integriert werden, um Tageslicht, Lüftung und Sicherheit zu kombinieren.

Einsatzbereiche

Geeignet für moderne Industriehallen, Bürolofts, repräsentative oder sanierungsbedürftige Bauten, die von zusätzlichem Tageslichteintrag, Energieeffizienz und architektonischer Aufwertung profitieren.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Echtglas-Oberlichter: Glasdachkonstruktion Arcilite Aus der Serie Tageslichtsysteme für Flachdach und Fassade sowie Zubehörkomponenten von Kingspan Light + Air





Konstruktion und Aufbau

- Thermisch getrennte Profile: Alle Aluminiumprofile sind thermisch unterteilt, um Wärmebrücken zu vermeiden und eine gleichmäßige Wärmestromverteilung sicherzustellen. Das minimiert Kondensation im Normalbetrieb
- Frei tragende Firstkonstruktion: Die Konstruktion ist selbsttragend, besonders stabil und eignet sich für verschieden geneigte Dachformen

Energieeffizienz und Komfort

Die Arcilite Glasdachkonstruktion verwendet thermisch getrennte Aluminiumprofile in Kombination mit Wärmedämmverglasung, wodurch Wärmeverluste reduziert werden. Die Konstruktion unterstützt eine gleichmäßige Temperaturverteilung und minimiert Kondensation. Der Tageslichteinfall in Innenräumen wird erhöht. Optional können Lüftungs- und Rauchabzugsflügel integriert werden, um eine natürliche Belüftung und Regulierung des Raumklimas zu ermöglichen. Das System trägt somit zu einer energieeffizienten Nutzung und kontrollierten Innenraumtemperatur bei.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Echtglas-Oberlichter: Glasdachkonstruktion Arcilite Aus der Serie Tageslichtsysteme für Flachdach und Fassade sowie Zubehörkomponenten von Kingspan Light + Air



Design, Anpassbarkeit und Langlebigkeit

Die Konstruktion besteht aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Größen gefertigt werden können. Die Profile können pulverbeschichtet in unterschiedlichen Farben geliefert werden. Die Glasfüllungen sind standardisiert und an die Profilgeometrie angepasst. Die Konstruktion ist für die Montage auf Standarddachformen vorgesehen und weist eine dauerhafte Stabilität gegenüber Witterungseinflüssen auf. Montage und Wartung erfolgen nach den Vorgaben des Herstellers, um die Funktionstüchtigkeit und die Lebensdauer des Systems zu gewährleisten.

Zusammenfassende Übersicht

Kriterium	Beschreibung		
Dachformen	Pyramiden-, Sattel-, Pultdächer (Neigungen: 15°, 30°, 45°; ggf. bis 60°)		
Konstruktion	Selbsttragende, thermisch getrennte Aluminiumprofile		
Wärmedämmung	Kombination mit Wärmedämmverglasung für hohe Isolierwerte		
Designoptionen	Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe möglich		
Schalldämmung	Optimiert für reduzierten Lärmpegel		
Hagelschutz	Robuste Konstruktion schützt vor Witterungsbelastungen		
Erweiterung	Integration optionaler RWA-/Lüftungsflügel (Ventria) möglich		
Montage	Langlebig, witterungsresistent, montagefreundlich		

Weitere Herstellerinformationen, Download Datenblatt





Kingspan Light + Air GmbH	Absender		
Kingspan-Str. 2 32107 Bad Salzuflen Deutschland			
Tel. +49 5222 7910, Fax +49 5222 791236 marketing@kingspanlightandair.de, www.kingspanlightandair.de			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "Tageslichtsysteme für Flachdach und Fassade sowie Zubehö	örkomponenten"		
Mitteilung:			