

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

ISOshade® - Fassadensystem

Von seele



seele

seele GmbH Gutenbergstr. 19 86368 Gersthofen Deutschland

Tel.: +49 821 2494-0 Fax: +49 821 2494-300

info.de@seele.com seele.com

ISOshade® von seele erfüllt alle Anforderungen an eine leistungsfähige und energieeffiziente Doppelfassade – mit integriertem Sonnenschutz OHNE komplexen Aufbau.

ISOshade® ist eine Fassade, die Aufgaben übernimmt: wirkungsvoller Schallschutz, niedrige Wärmeverluste und effizienter Sonnen- und Blendschutz. In einer Weiterentwicklung wird ISOshade® ein selbstlernendes Fassadensystem (KI-basiert) sein, das Wetterdaten verarbeiten und vorausschauend agieren kann. seele verbindet in ISOshade® seine Kompetenz im Fassadenbau mit seinem fundierten Wissen über Bauphysik, Materialien, Sensorik sowie Lösungen für digitale Schnittstellen.

Vorteile der Glasfassade ISOshade®

- keine aktive Belüftung des Zwischenraumes
- geschützter Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum
- einfacher Zugang zum Sonnenschutz durch eine Wartungsklappe
- reduzierte Heiz- und Kühlkosten
- keine Windgeräusche, kein Reinigungsaufwand

Anwendungsbereiche für die advanded Closed Cavity Fassade von seele

- Hochhäuser & Bürogebäude

Große Glasflächen, hoher Energiebedarf, häufig urbane Lage mit Lärm - ideale Rahmen-bedingungen für ISOshade®.

Universitäts-, Bildungs- und Forschungsgebäude

Energieeffizienz, Tageslichtnutzung, integrierter Sonnenschutz, lange Lebensdauer und geringe Betriebskosten sprechen für ISOshade®.

Museen, Kulturbauten & Privathäuser

Lichtschutz, Konstanz des Raumklimas und elegante Fassadenlösungen sind entscheidend.

Gesundheitssektor wie Krankenhäuser, Kliniken & Labore

Sehr einfach zu reinigende Oberflächen auch im Innenbereich und optimalste Steuerung des Tageslichts.

Bauprojekte in windexponierten Lagen

Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum ist vor Wind und Witterungseinflüssen geschützt.

Was unterscheidet ISOshade® von einer herkömmlichen CCF-Fassade?

- ISOshade® überzeugt durch einen kompakten, vereinfachten Aufbau externe Belüftungssysteme sind nicht erforderlich.
- Ein integriertes Druckausgleichssystem sorgt für ein stabiles Klima im Zwischenraum; der minimale Luftaustausch verhindert Partikelbewegung und schützt vor Fogging.
- Der integrierte Sonnenschutz kann über eine Wartungsklappe leicht erreicht werden.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

${\color{red} {\sf ISOshade}} {\color{blue} {\mathbb R}} - {\color{blue} {\sf Fassadensystem}}$

 $-\,$ ISOshade $\! \mathbb B \!$ ist leicht zu transportieren, platzsparend zu lagern und einfach zu montieren.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Fassadenelemente mit integriertem Sonnenschutz Aus der Serie ISOshade® – Fassadensystem von seele



ISOshade® ist eine Fassade, die Aufgaben übernimmt: wirkungsvoller Schallschutz, niedrige Wärmeverluste und effizienter Sonnen- und Blendschutz. ISOshade® Fassadenelemente mit einem Raffstore oder einer Senkrechtmarkise im Scheibenzwischenraum sind autark und verzichten auf externe Ventilation.

ISOshade® Einsatzbereiche

seele bündelt mit der ISOshade $^{\otimes}$ Glasfassade seine Kompetenz im Fassadenbau.

ISOshade® eignet sich besonders für den Neubau oder die Sanierung von Bürogebäuden, Retail- und Lobbyfassaden sowie Privathäusern. In seiner Designvielfalt kann die Doppelfassade als Pfosten-Riegel-, Element- und Structural-Glazing-Fassade (SG-Fassade) ausgeführt werden.



ISOshade® ist eine leistungsfähige und energieeffiziente Doppelfassade – mit integriertem Sonnenschutz OHNE komplexen Aufbau.



Der Scheibenzwischenraum bietet Platz für einen Sonnenschutzanlage - wahlweise eine Senkrechtmarkise oder einen Raffstore.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



Fassadenelemente mit integriertem Sonnenschutz


Aus der Serie ISOshade® – Fassadensystem von seele

ISOshade® Technologie

Dank modernster Sensoren übernimmt ISOshade[®] die Steuerung des Sonnenschutzes und kontrolliert das Raumklima. Ein Druckausgleichssystem reguliert Klimalasten im Zwischenraum.

Über eine intelligente Schnittstelle korrespondiert ISOshade® mit der Gebäudeautomation, um auf die Wetterdaten zu reagieren.

In einem nächsten Entwicklungsschritt folgt die Einbindung einer selbstlernenden KI, sodass der Druckausgleich im Scheibenzwischenraum und die Steuerung der Sonnenschutzanlage vorausschauend ausgelöst werden. Das smarte Fassadenelement ist ein wichtiger Baustein für Nullenergiegebäude.



ISOshade® verfügt über eine frei zugängliche Revisionsklappe, die Wartungsarbeiten ermöglicht.



 $Raffstores\ mit\ Lichtlenklamellen\ sorgen\ f\"{u}r\ optimalen\ Lichteintrag.\ @\ BECKER\ LACOUR\ /\ Olaf\ Becker\ Lacour\ Account Ac$



Neben den Raffstores ist ISOshade® auch mit einer integrierten Senkrechtmarkise erhältlich. © BECKER LACOUR / Olaf Becker

ISOshade® Betrieb und Wartung

Das Druckausgleichssystem im Scheibenzwischenraum funktioniert ohne externe Stromquelle, ausschließlich der Motor der Sonnenschutzanlage benötigt eine Stromzufuhr.

Dementsprechend ist ISOshade[®] besonders energiesparend und wartungsarm. Eine leicht zugängliche Revisionsklappe gewährleistet Wartungsarbeiten.



Ein Referenzobjekt mit ISOshade® Elementen in einer Pfosten-Riegel-Fassade: Das Institut für Meteorologie der Universität Leipzig. © Till Schuster



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Fassadenelemente mit integriertem Sonnenschutz Aus der Serie ISOshade® – Fassadensystem von seele



Die Sonnenschutzanlage befindet sich geschützt im Scheibenzwischenraum. © Till Schuste



Die Fassadenelemente wurden mit einer integrierten Senkrechtmarkise ausgeführt. © Till Schuster

ISOshade® Nachhaltigkeit

Energieeffizienz

Im Gegensatz zu herkömmlichen Closed Cavity Fassaden (CCF) benötigt ISOshade® ausschließlich Strom für den Antrieb des Raffstores beziehungsweise der Senkrechtmarkise. Der leistungsstarke Sonnenschutz in Kombination mit dem doppelschaligen Aufbau vereitelt ein Aufheizen des Gebäudes, während bei Kälte ein Auskühlen verhindert wird. Großformatige Glasscheiben und Lichtlenklamellen sorgen für optimalen Tageslichteintrag. Auf diese Weise senkt ISOshade® den Energieverbrauch für Heizung, Kühlung und künstliche Belichtung.

Langlebigkeit

Für ISOshade® verarbeitet seele hochwertige Materialien, um eine lange Lebensdauer der Fassadenelemente zu gewährleisten. Die Position im



Bei einem Bürogebäude in München sorgt ISOshade® für maximale Transparenz.

Scheibenzwischenraum schützt die Sonnenschutzanlage vor Witterung und Verschmutzung. Zudem ermöglicht die Revisionsklappe eine unkomplizierte Wartung des Fassadenelements, wodurch der Lebenszyklus weiter verlängert wird.

ISOshade® Eigenschaften und Downloads

Glasaufbau:	Außen: Einfachglas Zwischenraum: 130/150mm Innen: 3-fach Isolierglas
Varianten Glas:	je nach Anforderung, z.B. ESG/VSG, Weißglas, Schallschutz-Interlayer, Sonnenschutzbeschichtungen, keramischer Druck
Elementdicke:	>180mm/200mm
Abmessungen:	Breite: 700 - 3.100mm Höhe: 1.000/1.600 - 4.000mm
Verschattung:	Flachlamelle, Lichtlenklamelle, UV-beständiger Stoff
Gewicht:	>90 kg/m²
Luftschalldämmung:	Rw: 44 - 52 dB



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Fassadenelemente mit integriertem Sonnenschutz Aus der Serie ISOshade® – Fassadensystem von seele

U _g -Wert:	0,5 W (m ² K)
g-Wert:	6 - 40 %
Einbruchhemmung:	je nach Anforderung, z.B. RC2
Prüfungen und Zulassungen:	Prüfungen und Zulassungen: Fogging in Anlehnung an DIN EN 1279-6 und ift-Richtlinie VE-07/2-4.3 Dauerfunktionsfähigkeit (20.000 Zyklen) nach ift-Richtlinie VE-07/2-6 Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchsversuche nach EN 1630: 2011 +A1:2015 Luftschalldämmung nach EN ISO 10140-1, EN ISO 1040-2, EN ISO 717-1

Weitere Informationen

Website des Produkts:

ISOshade® made by seele

Downloads:

ISOshade® Kurzbroschüre

ISOshade® System Pfosten-Riegel-Fassade

ISOshade® System Elementfassade

ISOshade® System SG-Fassade

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



seele GmbH	Absender		
Gutenbergstr. 19 86368 Gersthofen Deutschland			
Tel. +49 821 2494-0, Fax +49 821 2494-300 info.de@seele.com, seele.com			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen. Anfrage zur Produktserie "ISOshade® – Fassadensystem"			
Mitteilung:			