

## Fassadenbekleidung und Außenanwendungen

Von Fundermax

**Fundermax**  
For you to create



Fundermax GmbH  
Klagenfurter Str. 87-89  
9300 St. Veit/Glan  
Österreich

Tel.: +43 59 494-0  
Fax: +43 59 494-4200

objektberatung@fundermax.biz  
www.fundermax.com/de

Hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung im Sommer, klirrende Kälte und erhöhte Feuchtigkeit durch Schnee und Regen im Winter und Herbst: Werkstoffe, die für die Gestaltung von Fassaden, Balkonen und Möbeln im Außenbereich eingesetzt werden, müssen extrem witterungsbeständig sein. **Max Compactplatten** für den **Exterior-Bereich** halten allen Wetterverhältnissen stand und sind zudem schnell montiert. Zahlreiche **Oberflächen** ebenso wie vielfältige **Dekore** schaffen Raum für kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

### Eigenschaften der Fundermax Werkstoffe für den Exterior-Bereich

**Witterungsbeständig**, **kratz-** und **schlagfest** sowie **lichtecht** sind nur einige der Eigenschaften, die Hochdrucklamine für den Einsatz im Außenbereich aufweisen sollten. Die Exterior-Ausführungen der Kategorien Max Compact Exterior werden gemäß der Norm EN 13501-1 als **B – s2**, d0 bzw. auch **B – s1**, **d0** klassifiziert und können als schwer entflammbar bezeichnet werden, während m.look gemäß der Norm EN 13501-1 der Klasse **A2 – s1**, **d0** zugeordnet wird und als „nicht brennbar“ bezeichnet werden kann.

Zudem eröffnen sich dank der zahlreichen wählbaren Dekore kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Max Compact und m.look Platten bietet Fundermax hochwertige Werkstoffe, die selbst den höchsten Anforderungen gerecht werden.

### Produktpalette

- Max Compact Exterior
  - Max Compact Exterior I F-Qualität
  - Max Compact Exterior Pro 2.2 Authentic
  - Max Compact Exterior Podio Platten
  - Max Compact Exterior für Outdoor-Möbel
- m.look

## Fassadenplatten m.look Exterior

Aus der Serie Fassadenbekleidung und Außenanwendungen von Fundermax



© www.christoflackner.at

m.look, die brandbeständige Fassadenplatte mit HPL-Oberfläche und Zulassung als Bekleidung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, kann selbst an Hochhäusern von über 20 Meter eingesetzt werden.

### Fassadenbekleidung und Außenanwendung mit m.look Exterior I A2-Qualität

m.look vereint: Höchste Gestaltungsfreiheit und Kreativität bei brandbeständigem Material für architektonisch grenzenlose Ideen.



m.look ist eine Architektur-Fassadenplatte mit hochbelastbarem glasvliesarmierten, überwiegend mineralischem nicht brennbaren Kern mit einer hochwitterungsbeständigen dekorativen Oberfläche. Die dekorative Oberfläche zeichnet sich vor allem durch hohe Kratzfestigkeit, Lichtechtheit, Schlagfestigkeit und Antigraffiti-Eigenschaften aus.

m.look ist geprüft nach EN 438-2.

m.look sind FSC®- und PEFC-zertifiziert. Des Weiteren erfüllen sie die minimalen ökologischen und gesundheitlichen Anforderungen von ecobau und Minergie-Eco und erhalten die Bewertung ecoBasis.

### Anwendungen und Einsatzbereiche

- Vorgehängte hinterlüftete Fassade

## Fassadenplatten m.look Exterior

Aus der Serie Fassadenbekleidung und Außenanwendungen von Fundermax

- Füllelemente bei Curtain Walls
- Balkonbekleidungen
- Untersichten
- Cover bei Sandwichpanelwänden
- Schiebelemente
- Sonnenschutz
- Zaunelemente
- Fenster- und Türfüllungen
- Abtrennelemente
- Außenbekleidung für Holzfertigelemente

### Technische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Plattenformat        | 3500 x 1330 mm  |
| Dicke                | 7 mm für Fassadenanwendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.<br>7 mm für Stulpschalungssystem in Österreich und der Schweiz.<br>9 mm, 12 mm für Balkon-, Geländer-, und Stiegenbrüstungsplatten in Österreich.  |
| Spezifisches Gewicht | 1,9 g/cm <sup>3</sup>   |
| Oberflächen          | NT (seidenmatter Effekt)  |
| Zulassungen          | Europa: Baustoffklassifizierung A2-s1, d0 nach EN 13501-1<br>Deutschland: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik Berlin. Zulassungsnummer Z-10.3-711<br>Österreich: Geprüft nach ÖNORM B3800-5 für senkrechte Fassaden, Schrägfassaden und Untersichten.<br>Schweiz: Baustoffklassifizierung A2-s1, d0 nach EN 13501-1 Gelistet im Brandregister |

Weitere [Informationen](#) zu m.look Exterior.

## Fassadenplatten m.look Exterior

Aus der Serie Fassadenbekleidung und Außenanwendungen von Fundermax

### Referenzbeispiele



Milaneo Center , Deutschland  
Architekt RKW Architektur u. Städtebau  
m.look Exterior I A2–Qualität  
NT



Schule Liefering, Österreich  
Architekt DI. Johannes Schallhammer  
m.look Exterior I A2–Qualität  
NT, Dekor 0792 Patina Graubraun

Fundermax GmbH

Absender

Klagenfurter Str. 87-89  
9300 St. Veit/Glan  
Österreich

Tel. +43 59 494-0, Fax +43 59 494-4200

[objektberatung@fundermax.biz](mailto:objektberatung@fundermax.biz), [www.fundermax.com/de](http://www.fundermax.com/de)

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fassadenbekleidung und Außenanwendungen“

Mitteilung: