Fassadenbekleidung und Außenanwendungen

Von Fundermax

Fundermax GmbH
Klagenfurter Str. 87-89
9300 St. Veit/Glan
Österreich

Tel.: +43 59 494-0
Fax: +43 59 494-4200

objektberatung@fundermax.biz
www.fundermax.com/de

Hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung im Sommer, klirrende Kälte und erhöhte Feuchtigkeit durch Schnee und Regen im Winter und Herbst: Werkstoffe, die für die Gestaltung von Fassaden, Balkonen und Möbeln im Außenbereich eingesetzt werden, müssen extrem witterungsbeständig sein. **Max Compactplatten** für den **Exterior-Bereich** halten allen Wetterverhältnissen stand und sind zudem schnell montiert.
Zahlreiche **Oberflächen** ebenso wie vielfältige **Dekore** schaffen Raum für kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Eigenschaften der Fundermax Werkstoffe für den Exterior-Bereich
Witterungsbeständig, **kratz**- und **schlagfest** sowie **lichtecht** sind nur einige der Eigenschaften, die Hochdrucklaminate für den Einsatz im Außenbereich aufweisen sollten. Die Exterior-Ausführungen der Kategorien Max Compact Exterior werden gemäß der Norm EN 13501-1 als **B – s2**, d0 bzw. auch **B – s1**, **d0** klassifiziert und können als schwer entflammbar bezeichnet werden, während m.look gemäß der Norm EN 13501-1 der Klasse **A2 - s1, d0** zugeordnet wird und als „nicht brennbar“ bezeichnet werden kann.
Zudem eröffnen sich dank der zahlreichen wählbaren Dekore kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Max Compact und m.look Platten bietet Fundermax hochwertige Werkstoffe, die selbst den höchsten Anforderungen gerecht werden.

Produktpalette
- Max Compact Exterior
  - Max Compact Exterior | F-Qualität
  - Max Compact Exterior Pro 2.6 Stellar
  - Max Compact Exterior Pro 2.2 Authentic
  - Max Compact Exterior Podio Platten
  - Max Compact Exterior für Outdoor-Möbel
- m.look

Fassadenplatten m.look Exterior

Aus der Serie Fassadenbekleidung und Außenanwendungen von Fundermax

© www.christoflackner.at

m.look, die brandbeständige Fassadenplatte mit HPL-Oberfläche und Zulassung als Bekleidung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, kann selbst an Hochhäusern von über 20 Meter eingesetzt werden.

Fassadenbekleidung und Außenanwendung mit m.look Exterior I A2–Qualität

m.look vereint: Höchste Gestaltungsfreiheit und Kreativität bei brandbeständigem Material für architektonisch grenzenlose Ideen.

m.look ist eine Architektur-Fassadenplatte mit hochbelastbarem glasvliesarmierten, überwiegend mineralischem nicht brennbaren Kern mit einer hochwitterungsbeständigen dekorativen Oberfläche. Die dekorative Oberfläche zeichnet sich vor allem durch hohe Kratzfestigkeit, Lichtechtheit, Schlagfestigkeit und Antigraffiti-Eigenschaften aus.
m.look ist geprüft nach EN 438-2.
m.look sind FSC®- und PEFC-zertifiziert. Des Weiteren erfüllen sie die minimalen gesundheitlichen Anforderungen von ecobau und Minergie-Eco und erhalten die Bewertung ecoBasis.

Anwendungen und Einsatzbereiche

- Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Fassadenplatten m.look Exterior

Aus der Serie Fassadenbekleidung und Außenanwendungen von Fundermax

- Füllelemente bei Curtain Walls
- Balkonbekleidungen
- Untersichten
- Cover bei Sandwichpanelwänden
- Schiebelemente
- Sonnenschutz
- Zaunelemente
- Fenster- und Türfüllungen
- Abtrennelemente
- Außenbekleidung für Holzfertigelemente

Technische Daten

Plattenformat	3500 x 1330 mm
Dicke	7 mm für Fassadenanwendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 7 mm für Stulpschalungssystem in Österreich und der Schweiz. 9 mm, 12 mm für Balkon,- Geländer,- und Stiegenbrüstungsplatten in Österreich.
Spezifisches Gewicht	1,9 g/cm^3
Oberflächen	NT (seidenmatter Effekt)
Zulassungen	Europa: Baustoffklassifizierung A2-s1, d0 nach EN 13501-1 Deutschland: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik Berlin. Zulassungsnummer Z-10.3-711 Österreich: Geprüft nach ÖNORM B3800-5 für senkrechte Fassaden, Schrägfassaden und Untersichten. Schweiz: Baustoffklassifizerung A2-s1, d0 nach EN 13501-1 Gelistet im Brandregister

Weitere Informationen zu m.look Exterior.

Fassadenplatten m.look Exterior

Aus der Serie Fassadenbekleidung und Außenanwendungen von Fundermax

Referenzbeispiele

Milaneo Center , Deutschland
Architekt RKW Architektur u. Städtebau
m.look Exterior I A2–Qualität
NT

Schule Liefering, Österreich
Architekt DI. Johannes Schallhammer
m.look Exterior I A2–Qualität
NT, Dekor 0792 Patina Graubraun