

Türen und Tore mit Schiebeflügel

Von System Schröders Türen + Tore



 **System Schröders®**
Innovation Tür und Tor

Theo Schröders Entwicklung &
Beratung GmbH
Zechenring 23
41836 Hückelhoven
Deutschland

Tel.: +49 2433 93901-60
info@system-schroeders.de
www.system-schroeders.de

CE-gekennzeichnete Türen und Tore mit Schiebeflügel – Innovative Schiebeabschlüsse mit den Funktionen Feuer- und Rauchschutz im hochwertigem Design

Mit der Verwaltungsvorschrift für technische Baubestimmungen – kurz VV TB – stellt das deutsche Baurecht in Bezug auf den Feuer- und Rauchschutz sehr hohe Anforderungen an Schiebetore. Mit seinen neu entwickelten Feuer- und Rauchschutz- sowie Mehrzweckschiebetoren bietet System Schröders über seine lizenzierten Fachbetriebe Lösungen in bewährter System Schröders Qualität. Diese Schiebetore entsprechen allen Vorgaben der VV TB sowie der Normen EN 16034 und EN 13241 / EN 14351-1.

Um die VV TB zu erfüllen, gilt für Feuerschutzschiebetore die Mindestanforderung El₂90-Sa-C2 bzw. El₂30-Sa-C2, für Rauchschutzschiebetore die Mindestanforderung S₂₀₀-C2 sowie für Mehrzweckschiebetore die Dauerfunktionsklasse C2. Fehlen diese Mindestanforderungen auf dem CE-Zeichen und in der Leistungserklärung, dann dürfen die entsprechenden Elemente nach deutschem Baurecht nicht verbaut werden. Die neuen Schiebetorelemente System Schröders entsprechen allen baurechtlichen Vorgaben.

Lieferprogramm Türen und Tore mit Schiebeflügel - ModulSystem Schröders

- Ein- und zweiflügelig
- Feuerschutz gemäß El₂90-S_{a/200}-C2
- Feuerschutz gemäß El₂30-S_{a/200}-C2
- Rauchschutz gemäß S₂₀₀-C2
- Mehrzweck mit Dauerfunktionsklasse C2
- wahlweise in Edelstahlausführung
- Paneelbauweise - ermöglicht unsichtbare Verbindung der Torpaneele mit flächenbündigem Paneelstoß
- Aufhängung unsichtbar hinter Blende
- wahlweise schwellenlose (verglaste) Schlupftür flächenbündig mit Torblatt
- wahlweise elektromotorischer Antrieb und/oder Feststellanlage
- wahlweise Abdeckklappen für Tornischen
- Maßbereich von 1.000 x 1.000 bis 8.500 x 6.250 mm

Feuerschutztüren mit Schiebeflügel

Aus der Serie Türen und Tore mit Schiebeflügel von System Schröders Türen + Tore



© MARK WOHLRAB

Feuerschutztüren / -tore mit Schiebeflügel in den Abmessungen (B x H in mm) von 1.000 x 1.000 bis 8.500 x 6.250.

Feuerschutztüren mit Schiebeflügel, Abmessungen und Eigenschaften

Feuerschutztüren / -tore Modul System Schröders mit Schiebeflügel

| Typ | Zulassungen/ Kenn- zeichnungen | Anzahl Flügel | Maßbereich Breite x Höhe (mm) | Feuerschutz nach EN1634-1 | Rauchschutz nach EN 1634-3 | Einbruch- schutz DIN EN 1627 ff | Schallschutz EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1 | Luftdichtigkeit Windlast Schlagregen |
|-------|--|---------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| ST-1 | CE gekennzeichn et gemäß EN 16034 | 1 | von 1.000 x 1.000 bis 8.500 x 6.250 | El ₂ 30-S _a -C2 | S ₂₀₀ | - | - | - |
| ST-2 | CE gekennzeichn et gemäß EN 16034 | 2 | von 2.000 x 1.000 bis 8.500 x 6.250 | El ₂ 30-S _a -C2 | S ₂₀₀ | - | - | - |
| ST-11 | CE gekennzeichn et gemäß EN 16034 | 1 | von 1.000 x 1.000 bis 8.500 x 6.250 | El ₉₀ -S _a -C2 | S ₂₀₀ | - | - | - |

Feuerschutztüren mit Schiebeflügel

Aus der Serie Türen und Tore mit Schiebeflügel von System Schröders Türen + Tore

| Typ | Zulassungen/ Kenn- zeichnungen | Anzahl Flügel | Maßbereich Breite x Höhe (mm) | Feuerschutz nach EN1634-1 | Rauchschutz nach EN 1634-3 | Einbruch- schutz DIN EN 1627 ff | Schallschutz EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1 | Luftdichtigkeit Windlast Schlagregen |
|-------|--|---------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| ST-12 | CE gekennzeichn et gemäß EN 16034 | 2 | von 2.000 x 1.000 bis 8.500 x 6.250 | EI ₂ 90-S _a -C2 | S ₂₀₀ | - | - | - |

Alle Konstruktionen wahlweise mit Verglasung, Isoliereinlage, Niedrigsturz- / Deckenaufhängung, Rauchschutzdichtung, Schlupftür, Antrieb, Feststellanlage, Schiebetorschloss.

Alle Schiebetorkonstruktionen wahlweise mit Abdeckklappen für Tornischen.

Alle Konstruktionen sind wahlweise in Edelstahl erhältlich und CE-gekennzeichnet.

Theo Schröders Entwicklung & Beratung GmbH

Absender

Zechenring 23
41836 Hückelhoven
Deutschland

Tel. +49 2433 93901-60

info@system-schroeders.de, www.system-schroeders.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türen und Tore mit Schiebeflügel“

Mitteilung: