

Fugenlose Bodenbeschichtungen

Von Brillux



Fugenlose Bodengestaltung für Funktionalität und Ästhetik



Brillux GmbH & Co. KG

Weseler Str. 401

48163 Münster

Deutschland

Tel.: +49 251 7188-0

Fax: +49 251 7188-439

info@brillux.de

www.brillux.de

Fugenlose Bodenbeschichtungen

Aus der Serie Fugenlose Bodenbeschichtungen von Brillux



Fugenloses Bodenbeschichtungssystem mit der PU-Bodenbeschichtung Floortec 2K-Sentopur 570 für eine individuelle und widerstandsfähige Bodengestaltung.

Kreative Bodengestaltung

Eigenschaften

Die 2-komponentige, elastische PU-Bodenbeschichtung ermöglicht eine fugenlose Bodenbeschichtung mit flächiger Textur ("Betonlook") ohne Poren, lokalen Kellenschlägen, sichtbaren Rakelspuren oder Rissbildung.

- fugenlos
- leichte Verarbeitung
- hohe Verarbeitungssicherheit
- Individuelle Texturierung durch abschließendes Glätten
- dezente Zweifarb-Charakteristik
- 40 verschiedene Farbtöne (tönbar über das Brillux Farbsystem)
- elastisch (bietet gute Rissüberbrückung)
- widerstandsfähig
- geruchsarm
- UV-Beständig

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Fugenlose Bodenbeschichtungen

Aus der Serie Fugenlose Bodenbeschichtungen von Brillux



Anwendungsbereiche

- Innenräume
- private Wohnbereiche (Nutzungsklasse 23)
- Gewerbliche Flächen z.B. Mehrzweckhallen, Schulen oder Kaufhäuser (Nutzungsklasse 33)
- Industrielle Flächen mit mäßiger Nutzung (Nutzungsklasse 41)

Zusatzeignungen

- Stuhlrolleneignung
- Eingang für Warmwasser-Fußbodenheizung
- schwerentflammbar
- Trittschallminderung

Farben



Floortec 2K-Sentopur 570 Farbtonkonzept

42 Farbtöne in 3 Farbgruppen bilden die Basis und können im 6-seitigen Farbton-Leporello inkl. einem Griffmuster ausgewählt werden.

Fugenlose Bodenbeschichtungen

Aus der Serie Fugenlose Bodenbeschichtungen von Brillux



Floortec 2K-Sentopur 570 Farbkonzept

Das System im Überblick

- Fußboden-Nivelliermasse C15 3116

Zementäre Nivelliermasse für die nachfolgende Beschichtung z.B. mit Sentopur

- Floortec 2K-Epoxi-Base 568

Epoxidharz-Grundierung für die nachfolgende Beschichtung mit Sentopur

- Floortec 2K-Sentopur 570

PU-Bodenbeschichtung zur dekorativen Gestaltung von Bodenflächen im Innenbereich

- Floortec PU-Härter 571

Spezielle Härter-Komponente für Floortec 2K-Sentopur 570

- Floortec 2K-Purolid T 876

Transparente, seidenmatte Versiegelung auf PU-Basis

Schritt für Schritt zur individuellen Gestaltung

- Auf der zuvor nivellierten Fläche kommt zunächst die Grundierung Floortec 2K-Epoxi-Base 568 im Spachtelauftrag zum Einsatz.
- Nach Trocknung der Grundierung lässt sich dann Sentopur ohne einen Zwischenanschliff auftragen und strukturieren.
- Eine abschließende Versiegelung schützt das System und bringt widerstandsfähige Oberflächen hervor.



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570

Fugenlose Bodenbeschichtungen

Aus der Serie Fugenlose Bodenbeschichtungen von Brillux

Impressionen



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570

Brillux GmbH & Co. KG

Absender

Weseler Str. 401
48163 Münster
Deutschland

Tel. +49 251 7188-0, Fax +49 251 7188-439
info@brillux.de, www.brillux.de

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fugenlose Bodenbeschichtungen“

Mitteilung: