

GRÖMO Dachentwässerungszubehör

Von GRÖMO

GRÖMO



GRÖMO GmbH & Co. KG
Röntgenring 2
87616 Marktoberdorf
Deutschland

Tel.: +49 8342 912500

marketing@groemo.de
www.groemo.com/de

Rinnenzubehör, Stutzen, Bögen, Rohrzubehör, Standrohre sowie Dach- und Kaminzubehör in fünf verschiedenen Metallen und neun Oberflächen. Die Produkte garantieren höchste Qualität und Passgenauigkeit für die individuelle Entwässerung von Steil- und Flachdächern.

Eignung und Einsatz

Zwei Bedürfnisprofile hat GRÖMO stets im Blick: Die Wünsche und Anforderungen der Bauherren und Architekten und natürlich die ganz speziellen und auf täglicher Erfahrung beruhenden Bedürfnisse der Dachdecker und Spengler.

Alle GRÖMO Produkte sind passgenau gearbeitet und viele kleine Details garantieren eine problemlose und schnelle Montage der einzelnen Komponenten.

GRÖMO DESIGN-LINIE

Dachentwässerung als Stilelement der Fassade – Die DESIGN-LINIE vereint eine deutlich verbesserte Funktionalität mit einer ansprechenden Ästhetik. Mehrere Auszeichnungen und Awards hat GRÖMO für seine Produkte bereits verliehen bekommen, darunter auch den begehrten German Design Award.

GRÖMO MANUFAKTUR-LINIE

Zahlreiche Zubehörteile fertigt GRÖMO auf Kundenwunsch individuell nach Maß. Durch Präzision und Sorgfalt in der Herstellung ist hier Funktionalität und Passgenauigkeit auch für Einzelfall-Lösungen garantiert.

Anwenderfreundlichkeit

GRÖMO ist bekannt für Innovation und technischen Fortschritt. Viele der Produkte haben einen einzigartigen technischen Vorsprung, der die Arbeit leichter, rentabler und erfolgreicher macht.

GRÖMO Norm-Garantie

GRÖMO Dachentwässerungszubehörteile werden nach der Euro Norm 612 hergestellt. Alle in der Norm geforderten Vorgaben, wie z.B. Materialdicke oder -zuschnitte werden in jeder Hinsicht erfüllt.

Der GRÖMO Stern als Qualitäts- und Markenzeichen garantiert, ein normgerechtes Bauteil eingesetzt zu haben.

Werkstoffe

Zink, Zink vorbewittert, Kupfer, Stahl verzinkt, Testa di Moro, Edelstahl, UGINOX Patina K41, UGINOX Top 304 und Aluminium.

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Das Rinnenzubehör von GRÖMO ist in allen gängigen Materialien erhältlich: Zink, vorbewittertes Zink, Kupfer, verzinkter Stahl, Testa di Moro, Edelstahl, UGINOX Patina K41 und UGINOX Top 304 oder Aluminium. Es ist korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und für viele Anwendungsbereiche geeignet. Rinnenzubehör in Zuschnitten von 200 bis 500 mm nach DIN EN 612.

Rinnenzubehör

Rinnenwinkel

Der tiefgezogene Rinnenwinkel

Aus einem Stück gefertigt, zeichnet sich der tiefgezogene Rinnenwinkel durch Temperaturbeständigkeit, Langlebigkeit und Stabilität aus. Die Rinne wird geschmackvoll weitergeführt.

Den tiefgezogenen Rinnenwinkel gibt es in den Materialausführungen Titanzink, vorbewitterter Zink, Kupfer, verzinkter Stahl, Testa di Moro, Edelstahl UGINOX Patina K41 und Aluminium für halbrunde Rinnen mit einer Größe von 200 bis 400 mm als Außen- und Inneneckform.

Das Sortiment von GRÖMO bietet zahlreiche Rinnenwinkel-Sonderformen, wie z.B. Schenkellänge 500 mm oder individuelle Gradzahlen.



Rinnenwinkel, Inneneck

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Rinnenböden



Steckrinnenboden

Der GRÖMO-Steckrinnenboden wird einfach auf die Rinne gesteckt und dann gelötet oder geklebt. Die Einstecknut gibt dem Rinnenboden mehr Stabilität und besten Halt an der Dachrinne.

Lieferbar in den Größen: 250, 280 und 333 mm in den Materialien: Edelstahl Patina K41, Kupfer, Zink, Quartz Zink vorbewittert und Aluminium sowie in den Größen 200 und 400 in den Ausführungen Zink und Kupfer.

Dilatationen



Band-Dilatation

Bei längeren Rinnen aus Metall sind Dilatationen zu berücksichtigen.

Das bedeutet, dass zum Beispiel bei einer vorgehängten Zinkrinne (bis 500 mm Zuschnitt) im Abstand von 15 m ein Bewegungsausgleichselement eingebaut werden muss.

Als Band-, Kopf- und Rinnendilatation in verschiedenen Materialausführungen und Größen lieferbar.

Laubschutzgitter



Laubschutzgitter

Das filigrane Drahtgitter aus rostfreiem Edelstahl wird einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten und in die Regenrinne eingelegt. Das Laubschutzgitter fängt alle Blätter ab, den Rest erledigt der Wind. Auch bei starkem Laubfall behält das Drahtgitter zu jeder Jahreszeit eine hohe Wasserdurchlässigkeit. Rostfrei, UV-beständig und problemlos mit anderen Metallen kombinierbar, garantiert das Edelstahlgitter eine hohe Verlässlichkeit und eine lange Lebensdauer. Erhältlich für halbrunde Regenrinnen von 280 und 333 Millimeter Zuschnitt, in Längen von zwei Metern.

Laubsieb



Laubsieb

Das Laubsieb bietet eine denkbar einfache Handhabung und Montage – ergonomisch geformt und leicht in der Hand. Das Laubsieb wird in den Ablaufstutzen gesteckt und hält so Blätter in der Dachrinne zuverlässig aus dem Ablaufrohr fern. Der filigrane Draht gewährleistet eine hohe Wasserdurchlässigkeit – selbst bei starkem Laubfall. Ob Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kupfer – das GRÖMO Laubsieb gibt es in verschiedensten Ausführungen, für den individuellen Bedarf. Passend für Ablaufstutzen mit einem Durchmesser von 60 bis 150 Millimeter.

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Gesamtüberblick, GRÖMO Rinnenzubehör



Rinnenwinkel



Rinnenboden



Rinnenviertelkugel




Rinnen-Dilatation



Rinnenverbinder



Stirnbretthalter



Laubschutzgitter



Laubsieb

Rinnenwinkel und -zubehör von GRÖMO sind in allen gängigen Materialien erhältlich: Zink, vorbewittertes Zink, Kupfer, verzinkter Stahl, Testa di Moro, Edelstahl UGINOX Patina K41 und UGINOX Top 304 oder Aluminium.

Produktauswahl und weitere Informationen: [GRÖMO Rinnenwinkel und Rinnenzubehör](#)

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Stutzen und Wasserfangkästen



Stutzen

GRÖMO Stutzen gibt es in allen gängigen Materialien. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und extrem stabil. Für viele Anwendungsbereiche sind sie deshalb besonders gut geeignet, weil Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Verbindungen haben: Die Stutzen passen für Dachrinnen von 200 bis 500 mm Zuschnitt und einem Ablaufrohrdurchmesser von 60 bis 150 mm nach DIN EN 612. Auch im Programm sind viele verschiedene Wasserfangkästen. Die GRÖMO MANUFAKTUR-LINIE ermöglicht den Zuschnitt der Kästen genau nach Kundenwunsch.

Eingangstutzen



Eingangstutzen oval

Federleicht lässt sich jeder Bogen an den optimierten GRÖMO-Stutzen stecken. Die neue Klemmfeder-Technik gleicht Toleranzen im Bogendurchmesser aus und fixiert den Bogen sicher am Stutzen. Verdrahten und Nieten wird überflüssig: Der Bogen wird einfach in die gewünschte Richtung gedreht und hält zuverlässig in jeder Position: Bei der Not- Entwässerung wie auch bei der End-Montage. Die Klemmfeder verhindert dauerhaft, dass die Rohre oder Bogen abrutschen.

GRÖMO-Stutzen erfüllen stets die Ablaufleistung nach DIN EN 12056-3.

Verfügbare Varianten: Oval, rund und kastenförmig sowie diverse Schrägstutzen

Weitere GRÖMO Stutzen:

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Schrägstutzen, konischer Auslauf



Oberstdorfer Stutzen



Einhangstutzen - Kastenrinne



Gelenkstutzen

Wasserfangkästen



Design-Wasserfangkasten

Design-Wasserfangkästen

Präzise, dicht, wertbeständig und komplett maschinell gefertigt. Die obere Kante ist nicht mehr durch eine Wulst, sondern durch eine weiche Abkantung geschlossen. Alle Verbindungen sind geklebt und getoxt und der tiefgezogene zweiteilige Stutzen leitet als echter Blickfang das Wasser aus dem Wasserfangkasten ab. Er ist ohne Lötnaht hergestellt und dank des optional mitgelieferten Montagewinkles schnell montiert.



Design-Wasserfangkasten exzentrisch

Neben der zentrischen Variante ist auch eine Ausführung mit exzentrischen Ablauf erhältlich. Der Kasten lässt sich mit Hilfe des Montagewinkels direkt an der Wand montieren – ein Sockelknie ist nicht mehr notwendig. Das Fallrohr kann so direkt im normgerechten Abstand am Mauerwerk befestigt werden. Kosten können dadurch eingespart werden.

Das Design nimmt die Formsprache der modernen Architektur auf und macht den Wasserfangkasten stabil. 2015 war der Wasserfangkasten für den German Design Award nominiert.

Weitere GRÖMO Wasserfangkästen:

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Den klassischen Wasserfangkasten gibt es bei GRÖMO in vielen Formen und Varianten: Mit zentrischen Ablauf oder mit exzentrischen Ablauf zur direkten Wandmontage, im schlichten glatten Design oder mit dem GRÖMO-Stern. Die Ausführungen mit Überlauf sorgen zudem für eine sichere Entwässerung am Dach bei verstopften Fallrohren.



Wasserfangkasten konisch



Wasserfangkasten Trichterform zylindrisch



Wasserfangkasten wandanliegend, lang



Wasserfangkasten kubisch - exzentrisch mit Überlauf



Wasserfangkasten kubisch - exzentrisch



Wasserfangkasten, wand anliegend halbrund

Flachdach-Wasserfangkästen



Design-Flachdach-Wasserfangkasten

Der ästhetisch ansprechende Design-Flachdach-Wasserfangkasten ergänzt das umfangreiche Sortiment an GRÖMO Wasserfangkästen. Durch seine Maße und komprimierte Form eignet er sich insbesondere für die Attikaentwässerung unterschiedlich großer Gebäudeteile. Drei gleiche Wasserfangkästen für die Attika-Entwässerung in unterschiedlichen Abmessungen – die Serie von Design-Flachdach-Wasserfangkästen sorgt für eine einheitliche und optisch ansprechende Entwässerung sämtlicher Teile eines Hauses. So ermöglichen die unterschiedlich dimensionierten Wasserfangkästen bei Hausdach, Garage, Anbau oder Balkon das gleiche Design in skaliert Größe zu verbauen. Der Notüberlauf ist beim Design-Flachdach-Wasserfangkasten bereits durch clever platzierte Entwässerungsschlitze ausgeführt. Individuelle, bauliche Gegebenheiten lassen sich dennoch berücksichtigen, da die Position des Zulaufs innerhalb eines definierten Bereiches festgelegt werden kann. Die beidseitig angebrachten Überlaufschlitze sind so konstruiert, dass angestautes Wasser darüber abfließt, bevor es zu einem Rückstau im Zulaufrohr kommt. Achtung! Die Entwässerungsschlitze ersetzen nicht die gesetzlich vorgeschriebene Notentwässerung der angeschlossenen Dachfläche. Ausgestattet mit einem integrierten Spritzschutz, ist beim Design-Flachdach-Wasserfangkasten selbst bei Starkregen ein unplanmäßiger Wasseraustritt aus den Entwässerungsschlitzen nahezu ausgeschlossen.

Weitere GRÖMO Flachdach-Wasserfangkästen:

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Kleiner Flachdach-Wasserfangkasten



Kubischer Flachdach-Wasserfangkasten



Flachdach Wasserfangkasten



Flachdach-Wasserfangkasten halbrund

Rinnenerweiterung



Rinnenerweiterung

Auch bei starkem Regenfall soll das Wasser in der Regenrinne bleiben und nicht überschwappen. Dafür sorgen die GRÖMO-Rinnenerweiterungen. Sie sind aus Kupfer und Zink hergestellt und erhältlich in gerader, Winkel- und Segmentform. Auf Wunsch wird auch nach individuellen Maßen entsprechend angefertigt.

GRÖMO Stutzen und Wasserfangkästen gibt es in den gängigen Materialien aus verzinktem Stahl, Zink, vorbewittertem Zink, Kupfer, Edelstahl UGINOX Patina K41 und UGINOX Top304, oder aus Aluminium.

Produktauswahl und weitere Informationen: [GRÖMO Stutzen und Wasserfangkästen](#)