

Rohr- und Kabeldurchführungen für die moderne Haustechnik


Von Hauff-Technik



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 9
89568 Hermaringen
Deutschland

Tel.: +49 7322 1333-0

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de



Rohr-, Kabel- und Hauseinführungen sind essenziell für die sichere Anbindung von Gebäuden an die Versorgungsinfrastruktur. Hauff-Technik bietet hierfür normgerechte Abdichtungssysteme für alle Medienarten und Bauphasen – etwa für die Einführung von Trinkwasserleitungen in Einfamilienhäusern, die Abdichtung von Fernwärmeleitungen in Mehrfamilienhäusern, die Durchführung von Kommunikationskabeln in Bürogebäuden oder die grabenlose Hauseinführung bei Bestandsgebäuden ohne Keller. Die Lösungen sind für Wand-, Boden- und Dachdurchführungen geeignet und erfüllen die Anforderungen an Gas-, Wasser- und Radondichtheit.

Hauseinführungen und Hausausführungen im Wohnungsbau

Aus der Serie Rohr- und Kabeldurchführungen für die moderne Haustechnik von Hauff-Technik



Hauff-Technik bietet Systemlösungen für sichere Hausanschlüsse von Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation – sowohl für Gebäude mit als auch ohne Keller. Das Sortiment umfasst Mehrsparten- und Einzelhauseinführungen, Trockeneinbau- und grabenlose Lösungen. Alle Produkte sind geprüft und normgerecht.

Produktbeschreibung

Interaktives Online-Planungstool

Das Hauff Technik Modernisierungstool unterstützt Architekten und Planer bei der Modernisierung von Gebäuden. Es bietet:

- Gebäudespezifische Lösungen: Auswahl nach Gebäudetyp (z. B. Einfamilienhaus) und baulichen Gegebenheiten.
- Anwendungsbereiche: z. B. E-Mobilität, Glasfaseranschluss, Photovoltaik, Regenwassernutzung.
- Produktvorschläge: Passende Hauff-Technik-Produkte wie Hauseinführungen, Dichtungssysteme oder Ladesäulenfundamente.

Nutzer werden durch die Planung geführt und erhalten technische Informationen und Empfehlungen.

Hauseinführungen von Hauff Technik

Hauseinführungen für Versorgungsleitungen stellen potenzielle Schwachstellen in der Gebäudeabdichtung dar. Ohne fachgerechte Ausführung kann es zu unkontrolliertem Eindringen von Feuchtigkeit oder gefährlichem Radon kommen. Hauff-Technik bietet hierfür geprüfte Systemlösungen zur sicheren Abdichtung.

Das Leistungsspektrum von Hauff-Technik

Hauseinführungen nach Gebäudetyp:

- **Für Gebäude mit Keller:** Leitungen werden horizontal durch die Kellerwand geführt.
- **Für Gebäude ohne Keller:** Leitungen verlaufen senkrecht durch die Bodenplatte.

Verschiedene Produktvarianten:

- **Einzel- und Mehrspartenhauseinführungen:** Für Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, Glasfaser.

Hauseinführungen und Hausausführungen im Wohnungsbau

Aus der Serie Rohr- und Kabeldurchführungen für die moderne Haustechnik von Hauff-Technik

- **Paketlösungen:** Komplettsätze für Neubauten.
- **Nachrüstlösungen:** Für Glasfaser, Wasserleitungen etc., auch bei Bestandsgebäuden.

Besondere Systeme:

- **System ZAPPO:** Grabenlose Hauseinführung für Gebäude mit Keller, Installation von innen.
- **Einsparten-Bauherrenpaket XL:** Eine gas- und wasserdichte Lösung für die spätere Nachrüstung in Gebäuden ohne Keller.

Abdichtungstechnik:

- Abdichtung erfolgt über Innendichtungen und Dichteinsätze.
- Anpassbar an unterschiedliche Leitungs- oder Kabeldurchmesser.
- Leerrohrsysteme ermöglichen spätere Nachrüstung.



Gebäude ohne Keller mit (1) Hausausführung ETGAR zur Verteilung von Strom- und Kommunikationsleitungen aus dem Gebäude und (2) Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas)


Hauseinführungen und Hausausführungen im Wohnungsbau

Aus der Serie Rohr- und Kabeldurchführungen für die moderne Haustechnik von Hauff-Technik

Produkte und Anwendungsbeispiele (Auswahl)

Mehrsparten-Hauseinführungen

Die modular aufgebauten Mehrspartenhauseinführungen ermöglichen die gemeinsame Einführung von bis zu vier Versorgungsleitungen (z. B. Strom, Wasser, Telekommunikation, Fernwärme) über eine einzige Hauseinführung. Der Einbau der Wandversion erfordert lediglich einen Graben und eine Kernbohrung. Die Systeme sind für den Aufbau eines durchgängigen Leerrohrsystems vom Gebäudeinneren bis zur Grundstücksgrenze ausgelegt. Dadurch können spätere Nachbelegungen, etwa im Bereich Kommunikation oder Energieversorgung, ohne zusätzliche Tiefbauarbeiten erfolgen.



Eine sichere und komfortable Lösung: Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas)


Je nach vorhandener Konstellation kommen verschiedene Produkte zum Einsatz:

Durchführung durch die Wand

- Wand wird noch betoniert:
Universelles Futterrohr UFR in Mehrfachanordnung
- Vorhandene Wand (offene Bauweise):
Variante mit Innenabdichtung oder Verguss MSH Polysafe
Variante für Fernwärme BSH FW mit Innenabdichtung
- Vorhandene Wand (offene Bauweise):
Gebäudeeinführung für unterkellerte Gebäude für Gas oder Wasser
Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Glasfaser oder Strom, Glasfaser-Hauseinführung

Durchführung durch die Bodenplatte

- Verschiedene Rohbauteile in Kombination mit Dichtungseinsatz oder Bodeneinführung mit Rohrbogen für Fernwärme



Mehrsparten-Hauseinführung für 4 Sparten MSH Basic

Einzelhauseinführungen

Einzelhauseinführungen garantieren eine fachgerechte, zuverlässige Gebäudeabdichtung der Versorgungsleitungen für die Gewerke Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation. Egal, ob durch die Kellerwand oder durch die Bodenplatte: Sie lassen sich schnell und sicher in nur wenigen Minuten montieren und sind bis 1 bar gas- und wasserdicht.



Einzelhauseinführung durch die Wand mit Gasarmatur

Je nach vorhandener Konstellation kommen verschiedene Produkte zum Einsatz:

Durchführung durch die Wand

- Wand wird noch betoniert:

Hauseinführungen und Hausausführungen im Wohnungsbau

Aus der Serie Rohr- und Kabeldurchführungen für die moderne Haustechnik von Hauff-Technik

Universelles Futterrohr UFR

- Vorhandene Wand (grabenlose Bauweise):
Einzelhauseinführung ZAPPO mit Abdichtung durch Membran-Injektionssystem
- Vorhandene Wand (offene Bauweise):
Gebäudeeinführung für unterkellerte Gebäude für Gas oder Wasser
Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Glasfaser oder Strom, Glasfaser-Hauseinführung

Durchführung durch die Bodenplatte

- Verschiedene Rohbauteile in Kombination mit Dichtungseinsatz oder Gebäudeeinführung für Gas oder Wasser

Abwasserdurchführungen - Produkte und Anwendungen

Planung und Ausführung

Allgemeine Anforderungen

Abwasserdurchführungen sind notwendige Schnittstellen zwischen Gebäude und Entwässerungssystem. Sie müssen dauerhaft gas- und wasserdicht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Radon zu verhindern. Lösungen sind sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude erforderlich.

Die Abdichtungen müssen an die jeweilige Einbausituation angepasst werden (z. B. Keller vs. Bodenplatte). Die Auswahl der Systeme erfolgt nach Rohrtyp, Einbaulage und baulichen Gegebenheiten.

Produktlösungen für die Durchführung durch Kellerwände

- Universal-Wanddurchführungen (UDM, UDME)
 - Für Wandstärken ab 240 mm Ohne Stoßkante, schalungsbündiger Einbau
 - Mit Anarbeitungsflansch und 3-Stegdichtung
 - Durchflussoptimiert zur Vermeidung von Rückstau und Ablagerungen
 - Gas- und wasserdicht nach Einbau
 - Verfügbar in DN 100 und DN 150, für KG und KG2000

Hauseinführungen und Hausausführungen im Wohnungsbau

Aus der Serie Rohr- und Kabeldurchführungen für die moderne Haustechnik von Hauff-Technik




Universal-Wanddurchführung UDME ohne Stoßkante zum Einbau in Doppel-/Elementwände



Die durchflussoptimierte Wanddurchführung UDME beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor.

Produktlösungen für die Durchführung durch Bodenplatten

- Bodendurchführungen (BDF, BDFF)
 - Für den Anschluss von handelsüblichen KG-/HT-Rohren. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Gummidichtung.
 - Mit und ohne Folienflansch.
 - Druckdicht bis 5,0 bar.
 - Geeignet für KG-Rohre DN 110–160.
 - Gas- und wasserdicht, radonsicher, nach Einbetonieren.



Bodendurchführung BDF mit Folienflansch zur Anbindung an eine Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn oder Dampfsperre.


- Anschlussstrichter (AT110)
 - mit integriertem Trittschutzeinsatz zum Einbetonieren in die Bodenplatte für die optimale Abdichtung zum KG-Rohr.
 - Mit integrierter Libelle zur Ausrichtung.
 - Klebeflansch zur Anbindung von Dampfsperren.
 - Gas- und wasserdicht, radonsicher, nach Einbau.
 - Trittschutzeinsatz und 3-Stegdichtung.
 - Erfüllt DGUV 38 § 12a.

Hauseinführungen und Hausausführungen im Wohnungsbau

Aus der Serie Rohr- und Kabeldurchführungen für die moderne Haustechnik von Hauff-Technik



Durch den Einsatz des Anschlussstrichters werden aufwändige Nacharbeiten bei der Betonierung, wie rechteckige Aussparungen, vermieden.




Der Anschlussstrichter AT 110 erhöht den Arbeitsschutz durch den Trittschutzeinsatz. Ungenauigkeiten beim Betonieren können durch Versatzbögen ausgeglichen werden.

- Mauerkragen (KG-FIX, KGF) Wassersperreflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten
 - Für glatte Rohre, werkzeuglose Montage möglich.
 - Anteil an Recyclingkunststoff
 - Druckdicht bis 5,0 bar.
 - Kompatibel mit Dampfsperren und Radonfolien.



Mauerkragen KG-FIX vor dem Betonieren der Bodenplatte



Die Abwasserrohrdurchführung mit dem Mauerkragen ist bis 5 bar druckdicht.

Weitere Informationen zu Hauseinführungen und Hausausführungen für Wärmepumpen- und Elektromobilitätslösungen


Hauseinführungen und Hausausführungen im Wohnungsbau

Aus der Serie Rohr- und Kabeldurchführungen für die moderne Haustechnik von Hauff-Technik


Radon in der Baupraxis

Berücksichtigung der Problematik für Planung und Ausführung


- **Rechtlicher Rahmen:** Das Strahlenschutzgesetz könnte laut Expertenmeinung künftig verbindliche Anforderungen an den Radonschutz im Neubau ähnlich wie beim Brandschutz oder der Energieeinsparung vorsehen.
- **Haftungsrisiken:** Das Eindringen von Radon kann als Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts gewertet werden. Planer und Ausführende könnten haftbar gemacht werden.
- **Gefahr bei allen Gebäudetypen:**
Mit Keller: Offene Treppenhäuser begünstigen die Verteilung von Radon in höhere Geschosse.
Ohne Keller: Häufig unzureichende Bodenplatten, wenn keine direkte Feuchtebelastung vermutet wird.
- **Bautechnische Unsicherheiten:**
Es ist nicht abschließend geklärt, ob eine Bodenplatte aus WU-Beton allein ausreichend gegen Radon schützt oder zusätzliche Abdichtungen erforderlich sind.
- **Empfehlung der Experten:** Auch bei Gebäuden ohne Keller sollte eine radonsichere Abdichtung vorgesehen werden. Hauseinführungen und Durchdringungen sind besonders zu berücksichtigen.



Radongase, die in Gebäuden gesundheitliche Risiken darstellen, können über unterschiedliche Schwachstellen in die Innenräume eindringen.



Radondichte Hauseinführungen verhindern den unerwünschten Radoneintritt in das Gebäude



Radondichte Abwasserdurchführung und Mehrspartenhauseinführung