

Sanibroy: Hochleistungshebeanlagen, Tauchpumpen, Pumpstationen, Fettabscheider

Von SFA Deutschland

Sanibroy 



SFA Deutschland GmbH
Waldstr. 23, Gebäude B 5
63128 Dietzenbach
Deutschland

Tel.: +49 6074 309280
Fax: +49 6074 3092890

info@sfa-deutschland.de
www.sanibroy.de

Die Nachverdichtung von Wohnraum und öffentlichen Gebäuden ist ein wichtiger Lösungsansatz für den Platzmangel in Ballungszentren. Durch die Aufstockung oder die Umwidmung von bislang anders genutzten Räumen in Tiefparterre oder Keller wird mehr Fläche geschaffen.

Wenn das Gelände kein ausreichendes natürliches Gefälle für die Abwasserentsorgung aufweist oder die Sanitäreinrichtungen unterhalb der Rückstauenebene liegen, sind Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser ein fester Bestandteil der Gebäudeplanung.

Die SFA Deutschland GmbH bietet mit der Marke Sanibroy ein komplettes Produktportfolio mit Hochleistungshebeanlagen für jeden Einsatzbereich, die den Richtlinien der DIN EN 12050 folgen:

- Hochleistungshebeanlagen für Grauwasser
- Hochleistungshebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser
- Produkte zur Regenwassernutzung
- Pumpstationen für Grau- und Schwarzwasser
- Hochleistungstauchpumpen
- Fettabscheider

Hebeanlagen für Grauwasser und Schwarzwasser

Aus der Serie Sanibroy: Hochleistungshebeanlagen, Tauchpumpen, Pumpstationen, Fettabscheider von SFA Deutschland



- Sanicom Hebeanlagen für fäkalienfreies Grauwasser • Sanicubic Hebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser

Sanicom Hebeanlagen für Grauwasser (fäkalienfrei)

Die Produktreihe **Sanicom** beinhaltet Hebeanlagen für Grauwasser. Sie eignen sich besonders für:

- Restaurantküchen oder Bars (Spülbecken, Geschirrspüler, Glasspüler)
- Sanitäranlagen mit Waschbecken und Duschen in Sporthallen und Fitnesscentern
- Medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen oder Labore
- Dienstleistungsunternehmen, z. B. Wäschereien oder Friseure

Varianten



Sanicom 1

Sanicom 2

Sanicom 1 GS

Sanicom 2 GS

Hebeanlagen für Grauwasser und Schwarzwasser

Aus der Serie Sanibroy: Hochleistungshebeanlagen, Tauchpumpen, Pumpstationen, Fettabscheider von SFA Deutschland

	Anschluss-kombinationen	Einsatzbereich	Druckleitung Anschluss	Einleitungsöffnung	Stromversorgung	Motor	Max. Förderhöhe	Max. Durchfluss
Sanicom 1	Grauwasser aus Bad (fäkalienfrei), Küche, Waschküche; korrosives und/oder salzhaltiges Wasser	Einfamilienhäuser, Wohnungen und kleinere Gemeinschaftseinrichtungen	DN 25/32 mm	2 Einlässe: 1x Ø 40 mm, 1x Ø 50 mm	220–240 V/50 Hz	Einmotorig; 750 W	11 m	12 m ³ /h
Sanicom 2	Grauwasser aus Bad (fäkalienfrei), Küche, Waschküche; korrosives und/oder salzhaltiges Wasser	Restaurantküchen, Wäschereien, Arztpraxen oder ähnlichen Einrichtungen	DN 40/50 mm	2 Einlässe: Ø 40/50/80 mm	220–240 V/50 Hz	Zweimotorig; 1.500 W	15 m	18 m ³ /h
Sanicom 1 GS	Grauwasser aus Bad (fäkalienfrei), Küche, Waschküche	Gemeinschaftseinrichtungen wie Arztpraxen, Duschen in Sporthallen, Wäschereien aber auch aus Einfamilienhäusern	GA 1 1/4"	DN 100	220–240 V/50 Hz	Einmotorig; 300 bis 850 W	11 m	11 m ³ /h
Sanicom 2 GS	Grauwasser aus Bad (fäkalienfrei), Küche, Waschküche, fetthaltige Abwässer (Sanicom 2 GS 40)	Restaurantküchen, Wäschereien, Arztpraxen oder ähnlichen Einrichtungen (Einsatz hinter Fettabscheider möglich)	GA 1 1/4"	DN 100	220–240 V/50 Hz	Zweimotorig; 300 bis 850 W	11 m	11 m ³ /h

Hebeanlagen für Grauwasser und Schwarzwasser

Aus der Serie Sanibroy: Hochleistungshebeanlagen, Tauchpumpen, Pumpstationen, Fettabscheider von SFA Deutschland

Sanicubic Hebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser



Sanicubic Hebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser

Die Produktreihe **Sanicubic** beinhaltet ein breites Portfolio an Hochleistungshebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser.

Sanicubic 1 / Sanicubic 2

Sanicubic 1 und **Sanicubic 2** eignen sich für

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Hauserweiterungen, Badehäuser
- Fabrikerweiterungen (Schaffung von Sanitäranlagen mit WC, Waschbecken, Urinalen)
- Mobile Sanitäreinheiten für kulturelle Veranstaltungen
- Hausboote



Sanicubic 1



Sanicubic 2

Hebeanlagen für Grauwasser und Schwarzwasser

Aus der Serie Sanibroy: Hochleistungshebeanlagen, Tauchpumpen, Pumpstationen, Fettabscheider von SFA Deutschland

	Anschluss-kombi-nationen	Druck-leitung Anschluss	Einleitungs-öffnung	Strom-versorgung	Motor	Max. Förder-höhe	Max. Durch-fluss	Feststoff-zerklei-nerung
Sanicubic 1 NM	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	50 mm	40, 50, 100, 110 mm	220–240 V / 50 Hz	Einmotorig; 1.500 W	13 m	15 m ³ /h	Ja
Sanicubic 2 Classic/Pro	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	50 mm	40, 50, 100, 110 mm	220–240 V / 50 Hz	Zweimotorig; 1.500 W	13 m	15 m ³ /h	Ja

Sanicubic VX

Sanicubic 1 VX und **Sanicubic 2 VX** eignen sich für

- eine oder mehrere Wohneinheiten, die an dieselbe Station angeschlossen sind
- sanitäre Einrichtungen in Bars, Restaurants
- sanitäre Einrichtungen in Stadien
- Hotels, Campingplätze, Büros oder Geschäfte



Sanicubic 1 VX



Sanicubic 2 VX

	Anschluss-kombi-nationen	Druck-leitung Anschluss	Einleitungs-öffnung	Strom-versorgung	Motor	Max. Förder-höhe	Max. Durch-fluss	Feststoff-zerklei-nerung
Sanicubic 1 VX	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	90/110 mm	40, 50, 100, 110, 125 mm	220–240 V / 50 Hz	Einmotorig; 2.000 W	13 m	40 m ³ /h	Nein, Freistromrad
Sanicubic 2 VX	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	90/110 mm	40, 50, 100, 110, 125 mm	220–240 V / 50 Hz / 400 V / 50 Hz	Zweimotorig; 2.000 bis 3.500 W	16 m	55 m ³ /h	Nein, Freistromrad

Sanicubic SC/GR/FRK

Sanicubic SC/GR/FRK eignen sich für

- öffentliche Gebäude (Bürogebäude, Bahnhöfe, Krankenhäuser)
- Einkaufszentren, Hotels
- Ein- und Mehrparteienhäuser

Hebeanlagen für Grauwasser und Schwarzwasser

Aus der Serie Sanibroy: Hochleistungshebeanlagen, Tauchpumpen, Pumpstationen, Fettabscheider von SFA Deutschland



Sanicubic 1 SC



Sanicubic 2 SC



Sanicubic 1 FRK



Sanicubic 2 FRK



Sanicubic 1 GR



Sanicubic 2 GR



Sanicubic 1 GR HP



Sanicubic 2 GR HP

	Anschluss-kombinationen	Druckleitung Anschluss	Einleitungsöffnung	Stromversorgung	Motor	Max. Förderhöhe	Max. Durchfluss	Feststoffzerkleinerung
Sanicubic 1 SC	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	DN 100	DN 100	400 V / 50 Hz	Einmotorig; 4.000 bis 8.700 W	22 m	165 m³/h	Nein, Freistromrad
Sanicubic 2 SC	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	DN 100	DN 150	400 V / 50 Hz	Zweimotorig; 4.000 bis 8.700 W	22 m	165 m³/h	Nein, Freistromrad
Sanicubic 1 FRK	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	DN 100	DN 50, DN 100	220–240 V/50 Hz // 400 V/50 Hz	Einmotorig; 1.400 W bis 2.800 W	15 m	49 m³/h	Nein, Freistromrad
Sanicubic 2 FRK	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	DN 100	DN 50, DN 100	220–240 V/50 Hz // 400 V/50 Hz	Zweimotorig; 1.400 W bis 2.800 W	15 m	49 m³/h	Nein, Freistromrad
Sanicubic 1 GR	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	DN 50	3x DN 100 / 4x DN 50	220 – 240 V / 50 Hz // 400 V / 50 Hz	Einmotorig; 2.100 – 3.900 W	39 m	17 m³/h	Ja
Sanicubic 2 GR	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	DN 50	1x DN 100/150 / 3x DN 100 / 1x DN 50	400 V / 50 Hz	Zweimotorig; 2.100 bis 3.900 W	39 m	17 m³/h	Ja

Hebeanlagen für Grauwasser und Schwarzwasser

Aus der Serie Sanibroy: Hochleistungshebeanlagen, Tauchpumpen, Pumpstationen, Fettabscheider von SFA Deutschland

	Anschluss- kombi- nationen	Druck- leitung Anschluss	Einleitungs- öffnung	Stromver- sorgung	Motor	Max. Förder- höhe	Max. Durch- fluss	Feststoff- zerklei- nerung
Sanicubic 1 GR HP	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	50 mm	2x 100 mm	220-240 V / 50 Hz	Einmotorig; 2.000 W	18 m	19 m ³ /h	Ja
Sanicubic 2 GR HP	Fäkalienhaltige Abwässer mehrerer WCs; Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche	50 mm	2x 100 mm	220-240 V / 50 Hz	Zweimotorig; 2.000 W	18 m	19 m ³ /h	Ja