

# Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Hertek Brandschutz-Lösungen

Von Hertek



Hertek ist der Partner für Brandmeldesysteme. Mit Brandschutzlösungen von Hertek können Schäden und unnötige Gefahren durch Brände vermieden und Personen, Gebäude und Sachwerte geschützt werden. Hertek steht seit 30 Jahren für anlagentechnischen Brandschutz und unterstützt mit zahlreichen Schulungen oder bei der Auslegung und Dokumentation individueller Brandschutzlösungen.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Hertek Brandmeldeanlagen | Brandmelderzentralen

Aus der Serie Hertek Brandschutz-Lösungen von Hertek



Penta 6000 ist ein analog adressierbares Brandmeldesystem mit VdS-Systemzulassung. Das Brandmeldesystem ist vom Zertifizierer KIWA nach EN54-13 systemanerkannt. Volle Kombatibilität mit verschiedenen Melderserien von Hertek. Passend zu dem Protokoll stehen weitere Melder, Loopsignalgeber, Koppelmodule, sowie das REACH Funksystem zur Verfügung.

### Zukunftssichere Brandmeldezentralen (BMS) Penta 6000

#### Beschreibung

Die Penta 6000 von Hertek ist eine fortschrittliche Brandmelderzentrale, die sich durch folgende Hauptmerkmale auszeichnet:

- **Innovative Technologien:** Die Penta 6000 nutzt das CoreProtocol®, PureLight®-Technologie, Cone Detection und den FasTest®-Modus, um zuverlässige und zeitsparende Lösungen umzusetzen.
- **Hohe Flexibilität:** Die BMS Penta 6000 ist für jedes Projekt anpassbar, unabhängig von Größe und Komplexität, und eignet sich auch für Modernisierungsprojekte.
- **Normenkonformität:** Die Zentrale erfüllt vollständig die neuesten Normen und deren Anforderungen.
- **Minimierung von Täuschungsalarmen:** Durch die einzigartige FIREVerification+ (FIVE+) werden Fehlalarme reduziert.
- **Einfache Installation und Wartung:** Die Penta 6000 ist einfach zu konfigurieren, in Betrieb zu nehmen und zu warten.
- **Fernzugriff:** Mit Hertek Connect sind verschiedene Fernüberwachungs- und Fernsteuerungsfunktionen einfach zu erweitern.
- **Netzwerkmöglichkeiten:** Umfangreiche Netzwerkmöglichkeiten und die Kopplung mit Gebäudeleitsystemen und Visualisierungen sind gegeben.
- **Offenes Protokoll:** Es gibt keine Lizenzstruktur, da das System ein offenes Protokoll verwendet

#### Eignung und Einsatz

Die Zentralen wurden vom VdS gemäß der EN54 Teil 2 und 4 geprüft. Die Penta 6000 Zentralen sind in vier Ausbaustufen mit einem Loop, mit 1-4 Loops, mit 2-8 Loops, sowie als Penta 6000flex mit 2-800 Loopanschlüssen verfügbar.

## Hertek Brandmeldeanlagen | Brandmelderzentralen

Aus der Serie Hertek Brandschutz-Lösungen von Hertek

Alle Zentralen können optional mit einer redundanten Netzwerkkarte in ein ausfallsicheres Zentralennetzwerk mit bis zu 200 Zentralen eingebunden werden. Dabei ist bei Bedarf von jeder Zentrale die Bedienung und Anzeige des kompletten Netzwerkes möglich. In dem Netzwerk können bis zu 2.000 Meldegruppen verwaltet werden.

Die Gesamtlänge des Zentralennetzwerkes beträgt mit Kupferverkabelung 20 km, zwischen zwei Teilnehmern (Knoten) beträgt die max. Entfernung 1.500m (bei 1,0mm<sup>2</sup>). Diese Entfernung zwischen zwei Knoten kann durch Verwendung von LWL-Verkabelung auf bis zu 40km VdS zugelassen erhöht werden.

Im gesamten Penta-Netzwerk sind zentralenübergreifende Steuerungen problemlos möglich. Die Penta-Zentralen werden in verschiedenen Gehäusegrößen für entsprechende maximale Akkukapazitäten angeboten. Alle Zentralen können miteinander redundant vernetzt und mit einer optionalen Feuerwehrperipheriekarte ausgerüstet werden, sodass damit eine normgerechte Feuerwehraufschaltung realisiert werden kann. Alle Penta-Zentralen verfügen standardmäßig über eine aktive Leitungsüberwachung der Loopleitungen sowie der Signalgeberausgänge (mit optionalem EOL-Modul (BIC234)).

Die Penta 6000 Zentralen sind voll kompatibel mit den Apollo Melderserien S90, XP95, Discovery und Soteria. Passend zu dem Protokoll stehen eine Reihe von Meldern, Loopsignalgebern, Koppelmodulen, sowie das REACH Funksystem (zugelassen nach EN54 Teil 25) zur Verfügung. Die Penta 6000 Zentralen sind voll kompatibel mit dem CoreProtocol.

Alle Penta 6000 Zentralen unterstützen die FIREVerification+ (FIVE+) Technologie, die eine höchstmögliche Täuschungsalarmsicherheit mit schnellstmöglicher Branderkennung verbindet.

Über die optionale Grenzwertgruppenkarte oder die passenden Koppelmodule können nahezu alle auf dem deutschen Markt verfügbaren 24V-Grenzwertmelder angeschlossen werden. Es stehen aber auch eine Reihe von Sondermeldern (Flammenmelder, Ex-Melder, linienförmige Rauch- und Wärmemelder, sowie Rauchansaugsysteme usw.) zur Verfügung.

Alle Penta 6000 Zentralen und Bedienteile haben die gleiche Bedienoberfläche und werden mit der gleichen Software (ConfigTool) programmiert.

Die Penta 6000 Zentralen können gemeinsam mit der Vor-Generation Penta 5000 im gleichen PENTAnet Brandmeldernetzwerk normkonform betrieben werden.

### Besonderheiten der Penta 6000

- Für jedes Projekt, auch bei Modernisierungen, einsetzbar, unabhängig von Größe und Komplexität
- Erfüllt vollständig die neusten Normen und deren Anforderungen
- Zuverlässig und genau, minimale Anzahl von Täuschungsalarmen
- Einfache Installation, Wartung und Inbetriebnahme
- Geeignet für das CoreProtocol®, abwärtskompatibel zu Discovery und XP95
- Stilvoll gestaltete Komponenten
- Umfangreiche Netzwerkmöglichkeiten
- Keine Lizenzstruktur (offenes Protokoll)
- Vorbereitet für Fernzugriff und -steuerung mit Hertek Connect
- Verknüpfung mit Gebäudemmanagementsystemen
- Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis

## Produktserien



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Hertek Brandmeldeanlagen | Brandmelderzentralen

Aus der Serie Hertek Brandschutz-Lösungen von Hertek

## Penta 6000 Systemübersicht

## Melderloop



Systemübersicht - Brandmeldenetzwerk Penta 6000

Komplette Systemübersicht Penta 6000 als PDF

PENTAnet

Das PENTAnet verbindet Zentralen, Bedienteile, GLT-Karten und ip Gateways in einem redundanten Ring-Netzwerk miteinander. Dadurch sind zentralenübergreifende Bedienung und Steuerfunktionen gegeben. Jede gewünschte Verknüpfung ist somit auch zentralenübergreifend möglich. Alle Geräte erhalten sämtliche im Netzwerk vorhandenen Meldungen, durch innovative Filter können Anzeigen an einzelnen Geräten auf relevante Informationen beschränkt werden.

## Technologien und Besonderheiten

Ein zuverlässiges Brandmelde-System kombiniert eine präzise Branderkennung mit einer schnellen Kommunikation.

Das erweiterte CoreProtocol® reduziert unnötige Fehlalarme, macht die Inbetriebnahme und Wartung effizienter und kommuniziert schneller mit mehr Komponenten.

- Schnelle und präzise Kommunikation erhöht die Sicherheit im Gebäude bei Brand oder Störung
  - Flexible Möglichkeiten durch die Unterstützung von 254 physikalischen Adressen (mit zusätzlichen 2 Unteradressen pro Adresse) in einer einzigen Brandmeldeanlage
  - Intelligente Isolatoren lokalisieren den exakten Standort und erleichtern die Fehlersuche.
  - Der FasTest®-Modus und erweiterten Funktionen, wie z.B. Selbsttest und Driftkompensation beschleunigen die Wartung.
  - Mit dem FailSafe-Modus lassen sich die Steuerungen für eine sichere Situation programmieren.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Hertek Brandmeldeanlagen | Brandmelderzentralen

Aus der Serie Hertek Brandschutz-Lösungen von Hertek

### Verhinderung unnötige Täuschungsalarme

Neu entwickelte Soteria®-Melder mit verbesserter Detektionssicherheit reduzieren unnötige Täuschungsalarme. Verhindert die Verunreinigung durch Staub, Dampf und Insekten. Staub ist eine der Hauptursachen für falsche Feuermeldungen.

Mit Verification PLUS werden unnötige Feueralarme praktisch eliminiert. Diese technische Lösung prüft eine Feuermeldung, bevor diese gemeldet wird und die Brandmeldeanlage sendet nur verifizierte Feueralarme an die Alarmzentrale.

### Zuverlässige und genaue Technologie zur Erkennung von Rauchpartikeln

Die PureLight®-Technologie ist eine zuverlässige und genaue Technologie zur Erkennung von Rauchpartikeln. Der Soteria®-Melder verbessert den Rauchfluss und reduziert die Verschmutzung durch Staub oder Insekten. Hochintensive Infrarot-LED und Fotodioden erkennen zuverlässig und genau Rauchpartikel.

### Einfache Installation, Wartung und Inbetriebnahme

Der EasyFit-Sockel kann schnell und einfach an den Loop angeschlossen werden. Danach wird ein Soteria® Slicer, Soteria® Melder oder einen Signalgeber auf den EasyFit-Sockel aufgedreht. Im Falle einer Änderung der Raumfunktion reicht ein einfaches Auswechseln der vorhandenen Melder. Der EasyFit-Sockel bleibt davon unberührt.



### PENN-Modul für die Einbindung weiterer Peripheriegeräte


Zusätzliche Peripheriegeräte (ohne zusätzliche Brandmelderzentrale) können mit dem Modul in das PENTAnet eingebunden werden. Genau dort, wo sie gebraucht werden. Das Netzwerk wird so konfigurierbar und spart Installationskosten.

### Digitale Sicherheitsplattform Hertek Connect zur gezielten Voll- und Teilüberwachung komplexer Brandmeldeeinrichtungen

Besonders in störungsanfälligen oder umfangreichen Objekten sowie an abgelegenen oder schwer zugänglichen Standorten punktet die zusätzliche Anlagenkontrolle mit Hertek Connect. In der Industrie hilft es, die Produktionsprozesse abzusichern, weil alle Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gezielt geplant werden können. Bildungseinrichtungen profitieren von weniger Angriffsfläche für Sabotage, und in der Hotellerie hilft Hertek Connect, Belästigungen durch unnötige Störungen von den Gästen fernzuhalten.

Die App Connect Control ist für die gezielte, standortabhängige Überwachung gedacht und liefert anlagenspezifische Informationen für jede Benutzerrolle. Die App zeigt genau an, wo eine Meldung auftritt.

Weitere Informationen zu Hertek Connect und Connect Control



Hertek Connect unterstützt Fachberichter bei gezielter Fehlersuche und bei der Wartungsplanung.

## Hertek Brandmeldeanlagen | Brandmelderzentralen

Aus der Serie Hertek Brandschutz-Lösungen von Hertek

### Ästhetisch gestaltete Komponenten

#### Rauchmelder und Bedienteile für Designanwendungen

Der Soteria® Dimension Rauchmelder ist die Lösung für Räume mit hohen ästhetischen Ansprüchen.

Der flache optische Melder ist nur für die Unterputzmontage geeignet und passt in jede Umgebung.

Er eignet sich besonders als Lösung bei anspruchsvoller Architektur, beispielsweise in Hotels, Geschäftsräumen und gehobenem Ambiente. Die patentierte und einzigartige optische kammerlose Branderkennungstechnologie erkennt schnell die Rauchentwicklung und ignoriert bewegliche Objekte. Eine robuste, vandalismussichere Metallausführung wird als funktionale Lösung bei speziellen Anwendungen, wie in Justiz- und Pflegeeinrichtungen, eingesetzt.

Weitere Informationen zur Soteria® Melderserie



Soteria® Dimension deckenbündiger Rauchmelder

### Brandmelderzentralen Loopteknik

#### Varianten

##### Penta 6145 / Penta 6112 Brandmelderzentrale, 1 Loop, für kleinere bis

##### mittlere Objekte

- 1 Loop für bis zu 254 Teilnehmer und max. 500mA Alarmstrom
- Bedienfeld mit beleuchtetem grafischem LCD-Display
- max. 200 Meldegruppen programmierbar
- 6 Tasten und 17 LED-Anzeigen frei programmierbar
- 2 überwachte Steuerlinien
- 2 Relaisausgänge max. 1A/30V AC/DC
- 9 digitale Eingänge
- 2 Open-Collector-Ausgänge
- RS232 und USB Schnittstelle
- Ereignisspeicher für 5000 Ereignisse und 500 Feuermeldungen
- Akkugröße:
  - Penta 5112: 2x 12V, max. 12Ah
  - Penta 5145: 2x 12V, max. 24Ah



Brandmelderzentralen Penta 6000

##### Penta 6418 Brandmelderzentrale, 1-4 Loops, für kleinere bis mittlere Objekte

- 1 Loopanschluss (erweiterbar auf 4 Loops mit je max. 500 mA Loopstrom) für insgesamt max. 1024 Teilnehmer
- Bedienfeld mit beleuchtetem grafischem LCD-Display
- max. 200 Meldegruppen programmierbar
- 6 Tasten und 17 LED-Anzeigen frei programmierbar
- 4 überwachte Steuerlinien (4x 1A)
- 2 Relaisausgänge max. 1A/30V AC/DC
- 9 digitale Eingänge
- 2 Open-Collector-Ausgänge
- RS232 und USB Schnittstelle
- Ereignisspeicher für 5000 Ereignisse und 500 Feuermeldungen
- Akkugröße: 2x 12V, max. 2x 18Ah (2x45Ah mit Erweiterungsgehäuse BIC277 und BIC291)

##### Penta 6445 Brandmelderzentrale / Penta 6445R Sprinklerüberwachungszentrale 2-4 Loops, für kleinere bis mittlere Objekte

- 2 Loopanschlüsse (erweiterbar auf 4 Loops mit je max. 500 mA Loopstrom) für insgesamt max. 1024 Teilnehmer
- Bedienfeld mit beleuchtetem grafischem LCD-Display
- max. 200 Meldegruppen programmierbar

## Hertek Brandmeldeanlagen | Brandmelderzentralen

Aus der Serie Hertek Brandschutz-Lösungen von Hertek

- 6 Tasten und 17 LED-Anzeigen frei programmierbar
- 50 frei programmierbare LED-Meldegruppen-Anzeige (rot/gelb) bei Penta 5445R
- 1 Schlüsselschalter (erweiterbar um bis zu 7 Schlüsselschalter) bei Penta 5445R
- 4 überwachte Steuerlinien (4x 1A)
- 2 Relaisausgänge max. 1A/30V AC/DC
- 9 digitale Eingänge
- 2 Open-Collector-Ausgänge
- RS232 und USB Schnittstelle
- Ereignisspeicher für 5000 Ereignisse und 500 Feuermeldungen
- Akkugröße: 2x 12V, max. 45Ah

### Penta 6845 Brandmelderzentrale, 2–8 Loops

- 2 Loopanschlüsse (erweiterbar auf 8 Loops mit je max. 500 mA Loopstrom) für insgesamt max. 2048 Teilnehmer
- redundante Netzwerkkarte
- Bedienfeld mit beleuchtetem grafischem LCD-Display
- max. 400 Meldegruppen programmierbar
- 6 Tasten und 17 LED-Anzeigen frei programmierbar
- 8 überwachte Steuerlinien (8x 1A)
- 4 Relaisausgänge max. 1A/30V AC/DC
- 18 digitale Eingänge
- 4 Open-Collector-Ausgänge
- RS232 und USB Schnittstelle
- 2 Temperatursensoranschlüsse
- Akkugröße: 2x 12V, max. 45Ah

[Detaillierte Informationen zu Penta 6000 Brandmelderzentralen](#)

### Penta 6000 Zentralenzubehör

- Geprüfter Brandschutzverteiler FWE 30
- Brandschutzwandgehäuse
- Gefahrenmeldetableau GMT4000
- Nebenbedienteil zfür PENTAnet
- Penta Erweiterungskarten (Relaiskarte, Netzwerkkarte, Feuerwehrperipheriekarte, Melderingkarte, Überwachungskarte, usw.)
- Einbau- und Gehäusezubehör

[Detaillierte Informationen zu Penta Zentralenzubehör](#)

### Weitere Komponenten/Produkte (Auswahl)

#### Netzteile und Akkus

- VdS-Netzteile
- Akkumulatoren

#### Feuerwehrperipherie

- Feuerwehr-Bedienfelder und -Anzeigetableaus
- Feuerwehrschlüsseldepots FSD
- Feuerwehr-Laufkartendepots
- Schilder und Beschriftungen

## Hertek Brandmeldeanlagen | Brandmelderzentralen

Aus der Serie Hertek Brandschutz-Lösungen von Hertek

### Brandmelder Loopteknik

- SOTERIA® Wärmemelder, Thermomelder und Multisensormelder
- Discovery Rauchmelder, Thermomelder und Multisensormelder
- Handmelder, Handmelder Feuerwehr, Handmelder Hausalarm

### Module Loopteknik

Überwachungsmodule, Ein-/Ausgangsmodule, Alarmboxen

### Alarmgeber Loopteknik

- Sockelsirenen, Ring-Mehrtonsirenen
- Ring-Blitzleuchten, Ring-Signalleuchten
- Ring-Sirenen-Signalleuchten-Kombinationen

### Alarmgeber konventionell

- Plattformsirenen, Mehrtonsirenen, Starktonsirenen
- Blitz- und Signalleuchten
- Kombisignalgeber

### Sondermelder und Grenzwertgeber

- Rauchansaugsysteme
- Luftkanalmelder
- Lineare Rauchmelder
- Flammenmelder
- Thermomaximal und -differentialmelder
- Handmelder

### Feststellenanlagen

- Haftmagnete
- Ankerplatten
- Netzgeräte und Auslöser

[Weiterführende Information zu Hertek Brandmeldesystemen](#)

Hertek GmbH

Absender

Landsberger Str. 240  
12623 Berlin  
Deutschland

Tel. +49 30 936688-950, Fax +49 30 936688-959  
[info@hertek.de](mailto:info@hertek.de), [www.hertek.de](http://www.hertek.de)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Hertek Brandschutz-Lösungen“

Mitteilung: