

## Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl



SINCE 1911

Randers Tegl GmbH

Stiegstr. 88

41379 Brüggen

Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0

Fax: +49 2157 1413-39

[info@randerstegl.de](mailto:info@randerstegl.de)

[randerstegl.de](http://randerstegl.de)

Randers Tegl Dachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich.

Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.

### Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans **IDEALVARIABEL**
- Laumans **TIEFA XL TOP®**
- Laumans **RHEINLANDVARIABEL**
- Laumans **MULDENVARIABEL**
- **HØJSLEV HOHLPFANNE** - Langschnitt/ Kurzschnitt
- **HØJSLEV SKANDINAVIA**

Die Tondachziegel eignen sich für jedes geneigte Dach mit einer Dachneigung von min. 22° bzw. 25°.

Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.

### Nachhaltige Produktlinie GREENER

Mit GREENER hat Randers Tegl eine Linie nachhaltiger Produkte geschaffen, die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden. Entscheidend für die nachhaltige Herstellung ist angewandte Brenntechnologie und die kurzen Transportwege.

Die Nachhaltigkeit der Produktion ist in einer Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.

## Hohlfalzziegel IDEAL

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl



Die doppelten Kopf- und Seitenverfalzungen machen die Hohlfalzziegel IDEAL unempfindlich gegen Treibregen und Flugschneeeintrieb.

### Hohlfalzziegel

#### IDEALVARIABEL

Der **IDEALVARIABEL** mit seinem markant geschwungenen Profil vermittelt eine gleichmäßige Wellenoptik.

Die doppelte Ringverfalzung trotzt Schlagregen und Flugschnee. Und dies schon bei Dächern mit einer Dachneigung ab 16°.

Der **IDEALVARIABEL** ist im DGNB Navigator zertifiziert.



**Abmessungen:** ca. 415 x 250 mm

**Decklänge:** ca. 332 mm - 347 mm

**Deckbreite:** ca. 204 mm

**Bedarf:** ca. 14,2 Stck./m<sup>2</sup>

**Gewicht pro Stück:** ca. 3,4 kg

**Mindestdachneigung:** 14° mit Unterdach

**Regeldachneigung:** 22° gemäß ZVDH

Der Hohlfalzziegel **IDEALVARIABEL** zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Großer Verschiebebereich (ca. 20 mm)
- Doppelte Kopf-Seiten-Verfalzung
- Sicherheit bei Schlagregen, Flugschnee und Windsog durch vierfache Überdeckung im Vierzeigeleck
- Einsatz sowohl bei Neueindeckungen als auch bei Dachsanierungen (auf vorhandener Lattung)

**IDEALVARIABEL** ist in 12 Farben und 5 Oberflächenvarianten mit einem umfangreichen Formteile-Programm erhältlich.

## Hohlfalz ziegel IDEAL

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl

Weitere Informationen [IDEALVARIABEL](#)

Produktbroschüre [IDEALVARIABEL](#) und Technische Daten [IDEALVARIABEL](#)

Randers Tegl GmbH

Absender

Stiegstr. 88  
41379 Brüggen  
Deutschland

Tel. +49 2157 1413-0, Fax +49 2157 1413-39  
[info@randerstegl.de](mailto:info@randerstegl.de), [randerstegl.de](http://randerstegl.de)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Laumans-Dachziegel“

Mitteilung: