Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl



Randers Tegl GmbH
Stiegstr. 88
41379 Brüggen
Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0

info@randerstegl.de
randerstegl.de

Randers Tegl Dachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich.
Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.
Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans **IDEAL**VARIABEL
- Laumans **TIEFA XL** TOP®
- Laumans **RHEINLAND**VARIABEL
- Laumans **MULDEN**VARIABEL
- **HØJSLEV HOHL**PFANNE - Langschnitt/ Kurzschnitt
- **HØJSLEV SKANDINAVIA**

Die Tondachziegel eignen sich für jedes geneigte Dach mit einer Dachneigung von min. 22° bzw. 25°.
Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.

Produktlinie GREENER
Mit GREENER hat Randers Tegl eine Linie innovativer Produkte geschaffen, die die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden.
Für die ist in eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.

Hohlfalzziegel IDEAL

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl



Die doppelten Kopf- und Seitenverfalzungen machen die Hohlfalzziegel IDEAL unempfindlich gegen Treibregen und Flugschneeeintrieb.

Hohlfalzziegel

IDEALVARIABEL

Der **IDEAL**VARIABEL mit seinem markant geschwungenen Profil vermittelt eine gleichmäßige Wellenoptik.
Die doppelte Ringverfalzung trotzt Schlagregen und Flugschnee. Und dies schon bei Dächern mit einer Dachneigung ab 16°.
Der **IDEAL**VARIABEL ist im DGNB Navigator zertifiziert.



Abmessungen: ca. 415 x 250 mm
Decklänge: ca. 332 mm - 347 mm
Deckbreite: ca. 204 mm
Bedarf: ca. 14,2 Stck./m^2
Gewicht pro Stück: ca. 3,4 kg
Mindestdachneigung: 14° mit Unterdach
Regeldachneigung: 22° gemäß ZVDH

Der Hohlfalzziegel **IDEAL**VARIABEL zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Großer Verschiebebereich (ca. 20 mm)
- Doppelte Kopf-Seiten-Verfalzung
- Sicherheit bei Schlagregen, Flugschnee und Windsog durch vierfache Überdeckung im Vierziegeleck
- Einsatz sowohl bei Neueindeckungen als auch bei Dachsanierungen (auf vorhandener Lattung)

IDEALVARIABEL ist in 12 Farben und 5 Oberflächenvarianten mit einem umfangreichen Formteile-Programm erhältlich.

Hohlfalzziegel IDEAL

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl

Produktbroschüre **IDEAL**VARIABEL und Technische Daten **IDEAL**VARIABEL zum download.