

Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl



SINCE 1911



Randers Tegl GmbH

Stiegstr. 88

41379 Brüggen

Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0

Fax: +49 2157 1413-39

info@randerstegl.de

randerstegl.de

Randers Tegl Dachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich.

Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.

Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans **IDEALVARIABEL**
- Laumans **TIEFA XL TOP®**
- Laumans **RHEINLANDVARIABEL**
- Laumans **MULDENVARIABEL**
- **HØJSLEV HOHLPFANNE** - Langschnitt/ Kurzschnitt
- **HØJSLEV SKANDINAVIA**

Die Tondachziegel eignen sich für jedes geneigte Dach mit einer Dachneigung von min. 22° bzw. 25°.

Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.

Nachhaltige Produktlinie GREENER

Mit GREENER hat Randers Tegl eine Linie nachhaltiger Produkte geschaffen, die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden. Entscheidend für die nachhaltige Herstellung ist angewandte Brenntechnologie und die kurzen Transportwege.

Die Nachhaltigkeit der Produktion ist in einer Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.

Hohlpfannen HØJSLEV

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl



Die HOHLPFANNE geht in ihrer Grundform zurück auf die alten Römer.

Hohlpfanne

Das ausgeprägte Licht- und Schattenspiel kommt in der tiefen Wölbung der **HOHLPFANNE** besonders zur Geltung.

Dank der markanten Wellenoptik in der Dachfläche lässt sich dieser geschichtsträchtige Klassiker auch hervorragend mit modernen Baustilen kombinieren.

Die **HOHLPFANNE** gehört heute zur ersten Wahl, wenn es darum geht historische Bauten zu sanieren, renovieren oder modernisieren.

HOHLPFANNE - Langschnitt



Abmessungen: ca. 405 x 247 mm

Decklänge: ca. 330 mm

Deckbreite: ca. 220 mm

Bedarf: ca. 13,8 Stck./m²

Gewicht pro Stück: ca. 2,9 kg

Minstdachneigung: 30° mit Unterdach

Regeldachneigung: 40° gem. ZVDH

Die **HOHLPFANNE** - Langschnitt zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einsetzbar bei Sanierung, Renovierung und Modernisierung
- Verlegung in Vorschnittdeckung, d.h. die aufeinander folgenden Ziegelreihen überdecken sich in der Höhe um das Maß des Eckenschnitts. Dadurch liegen am Vierziegeleck der obere rechte und der untere linke Ziegel diagonal nebeneinander.

Die **HOHLPFANNE** - Langschnitt ist in 7 Farbtönen als Natur-Brand mit umfangreichen Formteilen aus Ton erhältlich.

Hohlpfannen HØJSLEV

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl

Produktbroschüre [HOHLPFANNE](#) und Technische Daten [HOHLPFANNE](#) zum download.

HOHLPFANNE - Querschnitt



Abmessungen: ca. 414 x 247 mm

Decklänge: ca. 315 - 335 mm je nach Neigung

Deckbreite: ca. 220 mm

Bedarf: ca. 13,6 Stck./m²

Gewicht pro Stück: ca. 2,9 kg

Minstdachneigung: 25° mit Unterdach

Regeldachneigung: 35° gem. ZVDH

Die **HOHLPFANNE** - Querschnitt zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einsetzbar bei Sanierung, Renovierung und Modernisierung
- Verlegung in Aufschnittdeckung, d. h. die aufeinander folgenden Ziegelreihen überdecken sich um das Maß der Mindesthöhenüberdeckung in Abhängigkeit von der Dachneigung

Die **HOHLPFANNE** - Querschnitt ist in naturrot erhältlich.

Produktbroschüre [HOHLPFANNE](#) und Technische Daten [HOHLPFANNE](#) zum download.

Randers TegI GmbH

Absender

Stiegstr. 88
41379 Brüggen
Deutschland

Tel. +49 2157 1413-0, Fax +49 2157 1413-39
info@randerstegl.de, randerstegl.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Laumans-Dachziegel“

Mitteilung: