

KEMPEROL - Flüssigkunststoff-Abdichtungen

Von KEMPER SYSTEM



© Wolfgang Hauck

KEMPER SYSTEM GmbH

Holländische Str. 32-36

34246 Vellmar

Deutschland

Tel.: +49 561 8295-5555

Fax: +49 561 8295-5110

post@kemper-system.com

www.kemper-system.de

KEMPEROL® ist eine Flüssigabdichtung, die auf Reaktionsharzen basiert. Sie wird vor Ort flüssig auf die zu schützende Fläche aufgebracht und mit einem Vlies armiert.

Durch eine chemische Reaktion härtet das Material nach dem Abbinden zu einer dauerelastischen, fugenlosen Abdichtung aus, die sich wie maßgeschneidert allen baulichen Gegebenheiten anpasst. Eine flüssig zu verarbeitende Abdichtung haftet vollflächig auf dem Untergrund und gewährleistet einen langzeitsicheren Schutz der Bausubstanz.

Technische Hinweise zum professionellen Abdichten

KEMPEROL® FALLSTOP - Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln

Aus der Serie KEMPEROL - Flüssigkunststoff-Abdichtungen von KEMPER SYSTEM



© Wolfgang Hauck

KEMPEROL® FALLSTOP ist ein transparentes Beschichtungssystem, das eingebaute Lichtkuppeln nachträglich sichert und die Gefahr von Arbeitsunfällen auf dem Dach verringert. Die Beschichtung besitzt die geprüfte Durchsturzsicherheit in Anlehnung an die GS BAU 18.

KEMPEROL® FALLSTOP - Durchsturzsischerung für Lichtkuppeln

Aus der Serie KEMPEROL - Flüssigkunststoff-Abdichtungen von KEMPER SYSTEM


Maßnahmen für die nachträgliche Sicherung von Lichtkuppeln



Lichtkuppeln müssen dauerhaft gesichert werden, wenn sie auf Dächern liegen, die regelmäßig betreten werden

Gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft müssen Lichtkuppeln dauerhaft gesichert werden, wenn sie auf Dächern liegen, die regelmäßig betreten werden. Hierzu gehören Grün- und Solardächer sowie Dächer, auf denen regelmäßige Wartungsarbeiten stattfinden. Dort sind nachträgliche Sicherungsmaßnahmen an den vorhandenen Lichtkuppeln erforderlich.

Das geprüfte KEMPEROL® FALLSTOP bietet eine schnelle und kostengünstige Alternative für die nachträgliche Sicherung von Lichtkuppeln. Die Sicherungsmaßnahmen können bei laufendem Betrieb erfolgen.



Lichtkuppeln gehören zu den unfallträchtigen Schwachstellen. Deshalb müssen „Lichtkuppeln (...), die konstruktiv nicht durchtrittssicher sind, (...) mit geeigneten Umwehrungen, Überdeckungen oder Unterspannungen ausgeführt sein, die ein Durchstürzen von Beschäftigten verhindern.“¹⁾

¹⁾ Technische Regel für Arbeitsstätten (ASR) A2.1 (7(3))

KEMPEROL® FALLSTOP - Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln

Aus der Serie KEMPEROL - Flüssigkunststoff-Abdichtungen von KEMPER SYSTEM

KEMPEROL® FALLSTOP

Einkomponentige, gebrauchsfertige Beschichtung auf Polyurethanbasis ist UV- und witterungsbeständig, flexibel und stoßfest.

- Geprüfte Durchsturzsicherheit in Anlehnung an GS BAU 18
- Für alle bauüblichen Lichtkuppeln aus z. B. GFK, PC, PMMA, PETG
- Geringe Beeinträchtigung des Lichttransmissionsgrades
- Für den Einsatz auf RWA geeignet
- Keine Dachdurchdringung
- Lichteicht und UV-stabil
- Durchsturzsicherungsarbeiten bei laufendem Betrieb möglich
- Keine Gefahr von Schnittverletzungen
- Einfache, schnelle Verarbeitung

KEMPEROL® FALLSTOP Schritt für Schritt Verarbeitunganleitung

Technisches Datenblatt

KEMPER SYSTEM GmbH

Absender

Holländische Str. 32-36
34246 Vellmar
Deutschland

Tel. +49 561 8295-5555, Fax +49 561 8295-5110
post@kemper-system.com, www.kemper-system.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „KEMPEROL - Flüssigkunststoff-Abdichtungen“

Mitteilung: