

GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton

Von GODELMANN



GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestr. 1
92269 Fensterbach
Deutschland

Tel.: +49 9438 94040
Fax: +49 9438 940470

info@godelmann.de
www.godelmann.de

GDM Flächen- und Mauersysteme, Platten, Pflaster und Sonderbauteile aus Beton zur Gestaltung individueller Freiräume im öffentlichen und privaten Raum. GODELMANN Flächensysteme und Mauersysteme sind klimaneutral produziert. Mit dem GDM.KLIMASTEIN steht ein Pflasterstein zur Verfügung, der zur Verbesserung des Stadtklimas beiträgt.

GODELMANN Qualität

- Platten aus Beton DIN EN 1339 – Qualität P L D U I
- Pflaster aus Beton DIN EN 1338 – Qualität D I bzw. K D I
- Gartengestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Nicht genormte Betonprodukte gemäß Anforderungen und Prüfungen der BGB-Richtlinie (BGB-RiNGB)
- Hohe Maßgenauigkeit der Steindicken
- Vorsatz aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandstein mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Hohe Betongüte durch hochfeste Quarz-, Granit- oder Basaltzuschläge
- Frost-/Tausalz widerstand 10-fach höher als nach Norm: $\leq 100 \text{ g/m}^2$ (Norm: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
- CO₂ neutral produziert

proActive Eigenschaften

- proAir: Reduktion von Luftschadstoffen durch modifizierte Betonrezeptur
- proClean: Hydrophobierungen und Versiegelungen für leichte Reinigung und Pflege
- proCycle: Betonrecyclingmaterial schont Rohstoffressourcen
- proDrain: Versickerungsfähige und begrünbare Flächensysteme
- proWater: Fugenmaterial mit Schadstofffilter für den Grundwasserschutz
- proReflect: Sonnenlicht reflektierende Oberfläche zum Schutz vor Aufheizung
- proVapo: Verdunstungsaktivität zur Verbesserung des Stadtklimas
- ProPower: Verbundsystem für belastbare bis hochbelastbare Pflasterflächen
- proSilence: Abgestimmte Formate, Fugen, Oberflächen und Verlegemuster für leise Pflasterbeläge

Produktverantwortung

GODELMANN setzt auf CO₂-neutrale Fertigung, nachhaltige Wasserwirtschaft und die Verwendung erneuerbarer Energien und wurde 2022 mit dem Kreislaufwirtschafts-Zertifikat Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Nicht verkaufsfähige Produkte sowie kostenfrei zurückgenommenes Altpflaster werden zu 100% in der speziell entwickelten Recyclinglinie aufbereitet.

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GODELMANN Pflastersteine für klimaresiliente Städte und Kommunen tragen zur Kühlung urbaner Räume bei. Befestigte Flächen im öffentlichen Raum und im privaten Umfeld erhalten durch Klimasteine, Ökopflaster und Rasenkammersteine klimapositive Eigenschaften. Dadurch schützen sie die Umwelt vor Aufheizung und Schadstoffen, und auch der natürliche Wasserkreislauf bleibt erhalten.

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Verdunstungsaktive Ökopflaster

Ökologisches Flächensystem GODELMANN Klimastein aBG




Bürgerzentrum Niederwerrn

Der GDM.KLIMASTEIN verleiht befestigten Flächen wassersensible Eigenschaften für ein besseres Stadtklima. Das Ökopflastersteinsystem versickert, speichert und verdunstet Niederschläge. Der GDM.KLIMASTEIN kühlt das Mikroklima und erhält die natürliche Wasserbilanz im Gleichgewicht.

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN



GDM.Klimasteine erzielen dank ihres dreischichtigen Aufbaus deutlich höhere Verdunstungsraten als herkömmliche Systeme.

Dreischicht-System des Klimasteins

- **Katalysator-Schicht:** Die Sichtfläche reflektiert Wärmeeinstrahlung, reduziert Lärmemissionen und neutralisiert Luftschadstoffe. Die Feuchtigkeit gelangt über die Fugen in die Speicher-Schicht und in das Erdreich.
- **Speicher-Schicht:** Der Kernbereich kann große Mengen Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. So erzielen Pflasterflächen eine ähnlich hohe Verdunstungsrate wie eine Wiese.
- **Kapillar-Schicht:** Die Unterschicht ist weniger durchlässig, mehr Feuchtigkeit wird gespeichert und zusätzlich vom Erdreich aufgenommen. Dies führt zu einer erhöhten Verdunstung.



GDM.Klimasteine bilden ein vollständig kreislauffähiges System nach dem Cradle to Cradle-Prinzip.

GDM.Klimastein aBG Nr. Z-84.1-36

- **ferro soft:** mikrofein gestrahlt mit minimal angerauten Natursteinkörnungen
- TÜV zertifizierte, CO2 neutrale Produktion
- Cradle to Cradle Gold-Zertifikat
- Produkt- und Umweltdeklaration (EPD)
- scharfkantig
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

– proActive Eigenschaften des GDM.KLIMASTEINS

- **proAir:** Dank modifizierter Betonrezeptur trägt die Fläche zur Reduktion von Luftschadstoffen bei.
- **proDrain:** Dezentrale Flächenversickerung hält die natürliche Wasserbilanz vor Ort weitestgehend intakt und entlastet das Kanalnetz.
- **proWater:** Das Fugenmaterial filtert Schadstoffe aus dem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen: Grundwasserschutz.
- **proVapo:** Verdunstungsaktivität verbessert das Stadtklima: höhere Luftfeuchtigkeit und mehr Abkühlung.
- **proReflect:** Die Oberfläche reflektiert die Wärme der Sonneneinstrahlung und schützt gegen Aufheizung.
- **proSilence:** Bestimmte Formate, die Fugenbreite und Oberflächenstruktur, sowie das Verlegemuster garantieren einen besonders leisen Pflasterbelag.



proAir: photokatalytisch aktiv



proDrain: versickerungsfähig




proWater: wasserbehandelnd



proVapo: verdunstungsaktiv



proReflect: Überhitzungsschutz



proSilence: Lärmschutz

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Mehr Informationen: [GDM.Klimastein - ökologisches Flächensystem](#)

Wasserbehandelnde Ökopflaster


Ökologisches Flächensystem GDM.GEO aBG



GDM.GEO aBG-84.1-27 proActive, nativo, Grau, proWater

Das ökologisch wirksame Steinsystem GDM.GEO aBG Nr. Z-84.1-27 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bietet die ideale Grundlage für zahlreiche Bauaufgaben in sickerfähiger Pflasterbauweise.

Der Zusatz protect steht für haufwerkssporige Betonpflastersteine mit zusätzlichem Schadstoff-Filter. Erhältlich in den Farben Grau und Anthrazit.



GDM.GEO aBG-84.1-27 proActive, nativo, Grau, proWater

GDM.GEO aBG Nr. Z-84.1-27

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- mit Mikrofase
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

proActive Eigenschaften des GDM.GEO Ökopflasters

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


- proDrain: 100 % versickerungsfähiger Flächenanteil, regenerierbares System, Abflussbeiwert $\psi_m = 0$
- proWater: Grundwasserschutz durch Niederschlagswasserbehandlung
- proVapo: Erhöhte Verdunstung
- proPower 4: Verbundsystem im 4,0 cm Raster



proDrain: versickerungsfähig



proWater: wasserbehandelnd



proVapo: verdunstungsaktiv



proPowerproPower 4: Verbundsystem

Mehr Informationen: [GDM.GEO aBG Nr. Z-84.1-27 - ökologisches Flächensystem](#)

Ökologisches Flächensystem GDM.DRAIN aBG



GDM.DRAIN aBG Nr. Z-84.1-9

GDM.DRAIN Pflastersteine leiten das aufkommende Regenwasser über die Fuge sowie über integrierte horizontale und vertikale Kanäle ab. GDM.DRAIN aBG Nr. Z-84.1-9-Pflastersteine sind attraktive Gestaltungspflastersteine, denen man wegen des schmalen Fugenbildes seine Öko-Funktion nicht ansieht. Sie sind in acht Farben und Oberflächen erhältlich.

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GDM.DRAIN aBG Nr. Z-84.1-9 proActive, nativo, Grau, proDrain mit Parkstreifen

- Entwässerung über horizontales und vertikales Kammersystem

proActive Eigenschaften des GDM-DRAIN Ökopflasters

- proDrain: 5,8 – 7,6 % versickerungsfähiger Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,25$
- proWater: Grundwasserschutz durch Niederschlagswasserbehandlung



proDrain: versickerungsfähig



proWater: wasserbehandelnd

Mehr Informationen: **DRAIN stone aBG Nr. Z-84.1-9 - ökologisches Flächensystem**

GDM.DRAIN aBG Nr. Z-84.1-9

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **antikplus – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - gealterte Oberfläche mit bossierter Vorsatzschicht und bossierten Steinkanten
- **ferro – R-Wert 13 | USRV-Wert 65**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- Fugenbreite 7 mm, mit Gutachten zur spezifischen Versickerungsleistung
- wasserbehandelnde Bauweise nach aBG möglich (aBG Nr. Z-84.1-9)

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN

Begrünbare Rasenpflaster

Rasenliner GDM.SCADA liner



GDM.SCADA liner proActive, 40x40x12 cm, nativo, Grau, proDrain, proPower 4

GDM.SCADA liner-Steine setzen Flächengeometrien rund um das Gebäude. Die Fugen können je nach Anforderung mit Rasen begrünt oder mit Basaltsplitt ausgeführt werden.

GDM.SCADA-Rasenliner gibt es in Grau mit naturbelassener Oberfläche und in zwei Formaten. Sonderformate mit einer 42 mm-Fuge und einer 35 mm-Fuge sind möglich.



GDM.SCADA liner proActive, 40x40x12 cm, nativo, Grau, proDrain, proPower 4

GDM.SCADA liner

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- begrünbar
- rutsch- und trittsicher

proActive Eigenschaften des GDM.SCADA liner Rasenliners

- proDrain: 20 – 52 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$
- proPower 4: Verbundsystem im 4,0 cm Raster
- proPower 5: Verbundsystem im 5,0 cm Raster

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN

Mehr Informationen: [GDM.SCADA liner - Rasenliner](#)

Rasenornament GDM.SCADA ornament



GDM:SCADA ornament

GDM.SCADA ornament-Pflastersteine können mit Splitt oder einer Mischung aus Humus, Sand und Splitt gefüllt werden, um die Ornamente mit Rasen oder Kräutern zu begrünen. Somit bleibt die Oberfläche zu 30% unversiegelt.

GDM:SCADA-Ornamente mit Maßen von 30 cm x 30 cm x 12 cm eignen sich für versickerungsfähige Parkplätze und Feuerwehruzufahrten und sind für Achslasten bis 10 t ausgelegt.



GDM:SCADA ornament

GDM.SCADA ornament

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- begrünbar
- rutsch- und trittsicher

proActive Eigenschaften des GDM.Lunix ornament Rasenornaments

- proDrain: 57 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil, Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

- proPower 5: Verbundsystem im 5,0 cm Raster

Mehr Informationen: [GDM.SCADA ornament - Rasenornament](#)

Rasenornament GDM.LUNIX ornament



GDM.LUNIX ornament nativo, Grau

GDM.LUNIX ornament–Steine wurden von dem renommierten Design-Ateliers Oi entworfen. Sie sind in Grau mit naturbelassener Oberfläche erhältlich. GDM.LUNIX ornament–Steine sind maschinell verlegbar. Eine hohe gestalterische Freiheit entsteht beim Verlegen durch frei platzierbare Füllsteine.



GDM.LUNIX ornament nativo, Grau

GDM.LUNIX ornament

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- ohne Abstandhalter
- begrünbar
- rutsch- und trittsicher
- Design von Atelier Oi .

proActive Eigenschaften des GDM.Lunix ornament Rasenornaments

- proDrain: 57 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil, Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN

Mehr Informationen: **GDM.LUNIX ornament - Rasenornament**


Rasenliner GDM.NUEVA liner



GDM.NUEVA liner proActive, 30x20x8 cm, ferro, Anthrazit-Uni, proDrain

GDM.NUEVA liner-Rasenliner sind passend zu GDM.NUEVA stone-Pflastersteinen erhältlich. Die Fugen können je nach Anforderung mit Rasen begrünt oder mit Basaltsplitt ausgeführt werden.

GDM.NUEVA liner-Rasenliner gibt es in Grau und Anthrazit mit edelstahlkugelgestrahlter Oberfläche. Sonderformate mit einer 30 mm-Fuge sind möglich.



GDM.NUEVA liner proActive, 30x20x8 cm, ferro, Anthrazit-Uni, proDrain mit Basalt-Splitt und GDM.NUEVA stone, 30x20x8 cm, ferro, Grau-Uni

GDM.NUEVA liner

- ferro – R-Wert 13 | USRV-Wert 65
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz
- **nativo** – R-Wert 13 | USRV-Wert 60
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- begrünbar
- rutsch- und trittsicher

proActive Eigenschaften des GDM.NUEVA Rasenliners

- proDrain: 15 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil, (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Muersysteme aus Beton von GODELMANN

Mehr Informationen: [GDM.NUEVA liner - Rasenliner](#)


Versickerungsfähiges Pflaster

GDM.SCENIC collection



GDM.SCENIC collection

Die GDM.SCENIC Kollektion trägt dazu bei, Städte klimaresilienter zu gestalten. Durch den hohen Solar Reflectance Index-Faktor (SRI-Faktor) weisen die Steine ein geringes Erwärmungspotenzial auf. Zugleich reduzieren die GODELMANN proActive Prinzipien Hitze, Lärm und Schadstoffe.



GDM.SCENIC collection

- **vielfältig** mit über 100 Einzelsteinformaten, 30 Mehrsteinsystemen und 63 kuratierten Oberflächen und Farben
- **Sonderformate** wie Rasenliner und Polygonalplatten
- **proActive** Eigenschaften zusätzlich wählbar
- **kraftschlüssige** Verbundwirkung
- **belastungsgerechte** Dicken von 6,5 cm bis zu 20,0 cm

Mehr Informationen: [GDM.SCENIC collection](#)

Weitere [Proaktive Lösungen](#) für das Schwammstadt Prinzip

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Versickerungsfähige Pflaster: Godelmann Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Nachhaltigkeit

Beton-Recycling für geschlossene Kreislaufwirtschaft

Um den Bedarf an Primärrohstoffen zu reduzieren, ersetzt GODELMANN seit 1981 Naturrohstoffe durch Recyclingstoffe. Hierfür hat GODELMANN eine eigene Recycling-Anlage und ein Altpflaster-Rücknahmesystem realisiert. Mittlerweile produziert GODELMANN den GRC50 (GODELMANN Recycling Concrete), einen Betonstein mit 50% Recyclinganteil.

Seit 2021 sind GODELMANN Produkte mit dem Umweltzertifikat Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Mehr zu [Nachhaltigkeit bei GODELMANN](#)

Mehr Informationen: [Versickerungsfähige Pflasterbeläge](#)



Cradle to Cradle Certified® Gold für GODELMANN Produkte