

Lichtschachtsysteme aus GFK

Von WOLFA - Friedrich Wolfarth



Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Friedrich-Wolfarth-Str. 6
97990 Weikersheim
Deutschland

Tel.: +49 7934 91910
Fax: +49 7934 919150

mail@wolfa.de
www.wolfa.de

WOLFA Profi-Lichtschächte werden aus glasfaserverstärktem Polyester im Heißpressverfahren hergestellt. Der duroplastische Kunststoff ist dauerhaft witterungsbeständig, das Material bleibt formstabil und wird nicht spröde, außerdem ist es UV-beständig und ermüdet nicht. WOLFA-PROFI-Lichtschächte werden serienmäßig mit einem patentierten Kantenschutzrost für höhere Belastbarkeit geliefert.

Eignung – Eigenschaften

- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
- hohe Stabilität durch überdurchschnittliche Wand- bzw. Materialstärke
- wetterfest, wartungsfrei und praktisch unbegrenzt haltbar
- Farbe weiß, daher größtmöglicher Lichteinfall
- mit serienmäßig patentiertem Kantenschutzrost mit einer Bauhöhe von 30 mm
- bewährt seit über 45 Jahren
- umweltfreundliches Material

Lieferprogramm – Anwendungsbereiche

WOLFA-Profi-Lichtschächte

- serienmäßig mit Streckmetall- oder Pressgitterrost mit patentiertem Kantenschutz für höhere Belastbarkeit
- inklusive Befestigungsmaterial und Einbruchsicherung für Lichtschächte und Aufsätze
- in allen Größen in den Ausführungen
 - Standard - für alle herkömmlichen Baustellen, ohne spezielle Anforderungen an den Untergrund
 - Verstärkt - für schwierige Bodenverhältnisse, wie z.B. Lehm Böden oder steile Hanglagen
 - PKW-befahrbar - verstärkt, mit Pressgitterrost 30/10
 - Druckwasserdicht - geeignet bei hohem Grundwasserstand

WOLFA-Lichtschachtaufsätze

- für tieferliegende Kellerräume, stufenlos zwischen 7–33 cm verstellbar

WOLFA GFK-Montagedämmelemente

- aus glasfaserverstärktem Polyester / GFK zur Dämmung der Kelleraußenwände

WOLFA Lichtschachtabdeckungen

- in verschiedenen Ausführungen aus Edelstahlgewebe, Acrylglas oder Einscheibensicherheitsglas (ESG)

WOLFA Lüftungsschächte

- als Frischluftschacht für Heizräume, Kühlräume und für jeden Keller

Lichtschachtsysteme aus GFK

Von WOLFA - Friedrich Wolfarth

Zubehör – passend für alle Systeme

- Aussteifungswinkel
- geprüfte Rückflussverhinderer
- Entwässerungsanschlüsse mit oder ohne Schmutzsieb
- Fixanker für Montagen auf Dämmungen

Lichtschachtabdeckungen

Aus der Serie Lichtschachtsysteme aus GFK von WOLFA - Friedrich Wolfarth



Lichtschachtabdeckungen bieten einen sicheren Schutz vor Verschmutzungen aller Art. Für alle WOLFA Lichtschächte gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Lichtschachtabdeckung. Sie schützen den Lichtschacht nachhaltig vor Niederschlag und Grobschmutz, auch verhindern sie ein Eindringen von Kleinstlebewesen.

WOLFA-Lichtschachtabdeckungen

Lichtschachtabdeckungen



Lichtschachtabdeckung aus Edelstahlgewebe

Lichtschachtabdeckung aus Edelstahlgewebe

Die WOLFA-Lichtschachtabdeckung aus Edelstahlgewebe bietet Ihnen einen sicheren Schutz vor Mäusen, Spinnen oder anderem Ungeziefer und jeglicher Art von Verschmutzung.

Lichtschachtabdeckungen

Aus der Serie Lichtschachtsysteme aus GFK von WOLFA - Friedrich Wolfarth



Starre Lichtschachtabdeckung aus Acrylglas Typ FIX

Lichtschachtabdeckung FIX aus Acrylglas

Die Lichtschachtabdeckung FIX ist eine starre Ausführung, welche jedoch jederzeit einfach abgenommen werden kann. Die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben an der Wand, die Abdeckung FIX ist serienmäßig mit zwei Langlochaussparungen ausgestattet und wird einfach eingehängt.



Klappbare Lichtschachtabdeckung aus Acrylglas Typ SWING

Lichtschachtabdeckung SWING aus Acrylglas

Die SWING-Abdeckung ist ein klappbarer Schlagregenschutz und bietet jederzeit freien Zugang zum Lichtschacht. Ein flexibles und beständiges Elastikband ist das Bindeglied zwischen der Abdeckplatte und der an der Gebäudewand befestigten Aluminiumschiene. Bei Bedarf kann die Abdeckung ohne Montageaufwand einfach aus der Schiene herausgezogen bzw. eingeschoben werden.



Lichtschachtabdeckung aus ESG-Verglasung

Lichtschachtabdeckung aus ESG-Verglasung

Die WOLFA-Lichtschachtabdeckung mit 5 mm Einscheibensicherheitsverglasung gibt es für alle Lichtschächte mit einer Breite von 80 cm, 101 cm, 126 cm und 151 cm. Einfach zu montieren, 5 mm ESG-Glas mit Einfassungsrahmen. Sicherer, langlebiger Schutz vor Verschmutzungen, Regen oder Schädlinge.

Weitere Informationen

Broschüre WOLFA Lichtschachtsysteme | [WOLFA Lichtschachtabdeckungen](#)

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG

Absender

Friedrich-Wolfarth-Str. 6
97990 Weikersheim
Deutschland

Tel. +49 7934 91910, Fax +49 7934 919150
mail@wolfa.de, www.wolfa.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Lichtschachtsysteme aus GFK“

Mitteilung: