

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Mörtelplatten Von maxit Gruppe





maxit Gruppe Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. Azendorf 63 95359 Kasendorf Deutschland

Tel.: +49 9220 180 Fax: +49 9220 18200

info@maxit.de www.maxit.de

maxit mörtelpad eco sind passgenau auf gängige Ziegelformate abgestimmte Platten aus Leichtdünnbettmörtel, die in Form gepresst mit Glasfasergewebe durch die Zugabe von Wasser aktiviert werden.

Anwendung finden sie in Außen- und Innenwänden, ob im Ein- und Zweifamilienhaus als auch im Geschosswohnungsbau.

Durch die Qualitätssicherung innerhalb des industriellen Vorfertigungsprozesses garantiert die Verwendung des mörtelpads die Ausführung einer normgerechten Planfuge von 1 mm und bietet damit ein deutliches Plus in Bezug auf Planungs-, Ausführungs- und statischer Sicherheit.

Mörtelpads verbessern auch den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Eine einzelne Mörtelplatte wiegt gerade 300 Gramm, ist in ihrem Mischverhältnis industriell vorgefertigt und muss nach Auflegen nur noch bewässert werden. Staubwolken und die körperliche Belastung werden deutlich reduziert.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

maxit mörtelpad eco

Aus der Serie Mörtelplatten von maxit Gruppe



Trockenmörtelplatten für Innen und Außen in allen gängigen Mauerwerksstärken

maxit mörtelpad eco- Mauerwerk 3.0

maxit mörtelpads sind industriell vorgefertigte Mörtelplatten, die im trockenen Zustand auf die Lagerfugenfläche von Plansteinen aneinandergereiht aufgelegt werden und im Anschluss mit Wasser aktiviert werden. Das Mörtelpad besteht aus einem mit Glasfasergewebe verstärktem Leichtdünnbettmörtel.

Die maxit mörtelpads sind für Außen- und Innwände in verschiedenen Formaten erhältlich. Sie finden Anwendung im Ein- und Zweifamilienhaus sowie auch im Geschosswohnungsbau. Die maxit mörtelpads bieten auch an Pfeilern und Fensteraussparungen Vorteile, denn ein Mörtelpad wiegt nur 300 Gramm gegenüber einem Mörtelschlitten mit rund 25 Kilogramm. Die körperliche Belastung bei der Verarbeitung wird reduziert.

Die Herstellung der Mörtelpads verursacht 33 % weniger CO2 als die von herkömmlichem Dünnbettmörtel, da besonders energiearme Spezialzemente eingesetzt werden.

Eigenschaften des Mörtelpads

- hochwärmedämmend
- staubfrei
- intuitive und sichere Anwendung: auflegen, bewässern fertig
- Zeitersparnis bei Vor- und Nachbereitung
- Gleichmäßige Qualität durch werksseitige Vorfertigung
- kein kraftaufwendiges Auftragen des Mörtels, dadurch Arbeitserleichterung
- kein Anmischen vor Ort

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



maxit mörtelpad eco Aus der Serie Mörtelplatten von maxit Gruppe



Technische Daten

Materialverbrauch	entsprechend Ziegelformat und Plattengröße
Brandverhalten	A1, nicht brennbar
Haftscherfestigkeit	> 0,5 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit	0,21 W/mK

Weitere Informationen im Technischen Datenblatt des maxit mörtelpads

Verarbeitung der maxit mörtelpads



Mauersteine befeuchten



Auflegen der maxit mörtelpads



Auf Bedarf zuschneiden




Mörtelpads bewässern



Mauerstein vollflächig auflegen



Mauerstein ausrichten





	maxi	t Gruppe	Franken	Maxit N	Mauermörtel	GmbH & Co.	Absender
--	------	----------	---------	---------	-------------	------------	----------

Azendorf 63 95359 Kasendorf Deutschland

Tel. +49 9220 180, Fax +49 9220 18200 info@maxit.de, www.maxit.de

Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizer
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "Mörtelplatten"			
Mitteilung:			