

MEA Lichtschächte und Lüftungsschächte

Von MEA Bautechnik



BUILDING SUCCESS

MEA Bautechnik GmbH

Sudetenstr. 1

86551 Aichach

Deutschland

Tel.: +49 8251 91-0

Fax: +49 8251 91-1360

info@mea-group.com

www.meagroup.com

MEA Lichtschächte und Lüftungsschächte aus GFK oder Beton vereinen Funktionalität, Belastbarkeit und Wertbeständigkeit. Ein umfangreiches Programm zur Kellerbelichtung und Belüftung für alle Einsatzfälle: Kunststoff-Lichtschächte, Beton-Lichtschächte, druckwasserdichte Aqua-Lichtschächte, Montagedämmplatten für die wärmebrückenfreie Montage sowie ein ausgefeiltes Zubehörprogramm.

Produkte

MEAMULTINORM Kunststoff-Lichtschächte werden in verschiedenen Breiten angeboten.

MEAMAX Lichtschächte mit integriertem, in der Höhe verstellbarem Aufsatz (Verstellbereich 25 cm) für eine einfache Anpassung an das Geländeniveau sind in drei Breiten lieferbar.

MEAMULTINORM 3-in-1 und MEAMAX AQUA Lichtschächte sind optional druckwasserdicht montierbar und für den Einsatz bei drückendem Wasser geeignet. Sie wurden speziell für Baugebiete entwickelt, die durch hohe Grundwasserstände oder zeitweise aufstauendes Sickerwasser gekennzeichnet sind.

MEAVECTOR Betonlichtschächte sind für rauen Baustellenanforderungen und permanent hohen Erddruck ausgelegt. Der extra helle und glattem Sichtbeton garantiert maximale Lichtausbeute.

MEAVECTOR AQUA / AQUA PLUS Betonlichtschächte sind für den Einsatz bei drückendem Wasser geeignet.

MEA Lüftungsschächte werden u.a. als Zuluftschacht für Heizräume oder Entlüftungsschacht für Wäschetrockner eingesetzt.

MEAFIX ISO Montagedämmplatten für die wärmebrückenfreie Montage von GFK-Lichtschächten und Beton-Lichtschächten. MEAFIX PRO ist ebenfalls für die druckwasserdichte Montage für GFK-Lichtschächte geeignet.

Liefer- und Leistungsumfang

Lichtschacht, Rost, Befestigungsmaterial, Abdichtungsmaterial (AQUA), Lichtschacht-Aufsatz, Lüftungsschacht

Zubehör: Entwässerungsanschluss, Schmutzsieb, Rückflussverhinderer, Rostabhebesicherungen, Montagedämmplatten, Notausstiegssleiter (für Großlichtschacht), Lichtschachtabdeckung

MEA Lüftungsschacht

Aus der Serie MEA Lichtschächte und Lüftungsschächte von MEA Bautechnik



MEA Lüftungsschacht als Zuluftschacht für Heizräume bzw. Entlüftungsschacht für Wäschetrockner etc.. Einfache Ein-Mann-Montage und flexible Höhenanpassung.

MEA Lüftungsschacht

Durch das geringe Gewicht ist ein gutes Handling und eine einfache Montage gewährleistet.

MEA Lüftungsschacht kann an die erforderliche Höhe durch Aufeinandersetzen von bis zu 7 Schachtelementen angepasst werden

- aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Polyester
- variabel in der Höhe, da übereinander montierbar
- Roste in Streckmetall, Masche 30/30 und 30/10
- mit entsprechendem Befestigungsset auch auf Dämmung bis 300 mm Dicke zu montieren
- für Be- und Entlüftungsöffnungen unterhalb der Geländeoberfläche, z.B. Heizräume, Abluft für Wäschetrockner
- Wärmebrückenfrei montierbar bei der Verwendung eines MEAFIX Aufsatzelementes



Elementgröße	
B x H x T:	42 cm x 42 x 25 cm
Rosttypen:	Steckmetallrost Rost MW 30/30 Rost MW 30/10

MEA Lüftungsschacht:

[Technisches Datenblatt](#)

MEA Lüftungsschacht

Aus der Serie MEA Lichtschächte und Lüftungsschächte von MEA Bautechnik

[Weitere Informationen und Montagehinweise](#)

[Produktbroschüre Lichtschächte](#)

MEA Bautechnik GmbH

Absender

Sudetenstr. 1
86551 Aichach
Deutschland

Tel. +49 8251 91-0, Fax +49 8251 91-1360

info@mea-group.com, www.meagroup.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „MEA Lichtschächte und Lüftungsschächte“

Mitteilung: