

Sportplatzbau-Bauelemente und Gehwegplatten aus Recyclingkunststoff I FormaTurf

Von Polytan

polytan



Polytan GmbH

Gewerbering 3

86666 Burgheim

Deutschland

Tel.: +49 8432 87-0

Fax: +49 8432 87-87

info@polytan.com

www.polytan.com/de

Randeinfassungen, Kantensteine und hochbelastbare Gehwegplatten ermöglichen eine nachhaltige Infrastruktur im modernen Sportstättenbau. Die universell einsetzbaren Systemkomponenten eignen sich zur funktionalen Abgrenzung von Vegetationsflächen, als stabiles Abschlussbord für Kunststoffbeläge oder als sicheres Klemmsystem für Kunstrasensysteme im öffentlichen sowie privaten Garten- und Landschaftsbau. Durch die strukturierte Oberfläche wird die Rutschgefahr im Randbereich von Leichtathletiklaufbahnen und Spielfeldern effektiv minimiert.

Werkstoff

Die witterungsbeständigen Bauteile des Herstellers basieren auf dem sortenreinen Werkstoff FormaTurf Composite, der im patentierten Produktionsverfahren vollständig aus rückgebauten Kunstrasenplätzen gewonnen wird.

- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Herstellung aus 100 % recyceltem Material und vollständige Kreislauffähigkeit.
- **Funktionalität:** Integrierte Drainageöffnungen zur gezielten Entwässerung sowie integrierte Nuten zur einfachen mechanischen Fixierung von Wurzelschutzfolien.
- **Sicherheit:** Rutschhemmende Noppenstrukturen gepaart mit hoher mechanischer Tragfähigkeit und Beständigkeit gegen UV-Strahlung sowie Umwelteinflüsse.
- **Verarbeitung:** Erleichterte Montage durch ein optimiertes Eigengewicht im Vergleich zu klassischen Betonwerksteinen.

Modulare Spielfeldbanden und Wandelemente aus Recyclingkunststoff

Aus der Serie Sportplatzbau-Bauelemente und Gehwegplatten aus Recyclingkunststoff | FormaTurf von Polytan



Die universell einsetzbaren Systemkomponenten ermöglichen eine nachhaltige und flexible Infrastruktur im modernen Sportstättenbau. Die stabilen Baublöcke eignen sich ideal als TÜV-geprüfte Spielfeldbande für Minispielfelder und Soccer Courts.

Sportplatzbau-Banden und Wandelemente aus Recyclingkunststoff | FormaTurf FlexBlock

Die Systemkomponenten bieten im Vergleich zu herkömmlichen Systemen eine deutlich reduzierte Lärmbelastung beim Abprallen des Spielballs. Durch das clevere Nut-Feder-Prinzip greifen die einzelnen Elemente im eingebauten Zustand passgenau ineinander. Dadurch bilden sie eine komplett geschlossene, massive Fläche für langlebige Bandensysteme oder andere Wandelemente.


Werkstoff

Die witterungsbeständigen Bauteile basieren zu 100 % auf recycelten Materialien aus ausgebauten Kunstrasensystemen. Sie vereinen extreme Robustheit mit konsequenter Kreislaufwirtschaft.

- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Herstellung aus 100 % recyceltem Material und vollständige Kreislauffähigkeit.
- **Funktionalität:** Flexibel als modularer Baustein einsetzbar sowie passgenau und schnell miteinander verbindbar.
- **Sicherheit:** TÜV-geprüfte Qualität, wasserabweisend, UV-beständig und absolut splitterfreies Material.
- **Lärmschutz:** Reduzierte Geräuschentwicklung beim Ballaufprall für einen angenehmeren Spielbetrieb.

Modulare Spielfeldbanden und Wandelemente aus Recyclingkunststoff

Aus der Serie Sportplatzbau-Bauelemente und Gehwegplatten aus Recyclingkunststoff | FormaTurf von Polytan



Die massiven Systemblöcke dienen der schnellen und einfachen Errichtung von stabilen Spielfeldbanden (z. B. für die Polytan PolyPlay Arena GT). Das kreislauffähige System wird in Deutschland hergestellt und ist der Brandklasse E_{fl} (nach EN 13501-1:2018) zugeordnet. Aufgrund der präzisen Verzahnung beträgt die sichtbare verbaute Höhe pro Block exakt 110 mm.

Technische Systemübersicht^{*)}

Produkt	Länge	Breite	Höhe (Gesamt)	Höhe (Sichtbar verbaut)	Gewicht
FlexBlock 1/1	999 mm	98 mm	140 mm	110 mm	6,5 - 7,5 kg
FlexBlock 1/2	495 mm	98 mm	140 mm	110 mm	3,2 - 3,8 kg

Anwendungsbeispiele Einsatz der Elemente aus Recyclingkunststoff | FormaTurf FlexBlock

Der FormaTurf FlexBlock dient in der Polytan PolyPlay Arena GT als ressourcenschonendes, aus 100 % recyceltem Material bestehendes Bandensystem für nachhaltige Sportcourts. Die hochverdichteten Module bieten neben extremer Langlebigkeit und Lärminderung im urbanen Raum eine direkte Kreislaufwirtschaftslösung, indem sie den Kunstrasen ausgedienter Plätze wiederverwerten.

Mehr Informationen auf der [Polytan Website](https://www.polytan.com).

^{*)} Aufgrund der eingesetzten Recyclingmaterialien sind geringe, materialbedingte Dimensions- und Gewichtsschwankungen von bis zu +/- 5 % möglich.

Modulare Spielfeldbanden und Wandelemente aus Recyclingkunststoff

Aus der Serie Sportplatzbau-Bauelemente und Gehwegplatten aus Recyclingkunststoff | FormaTurf von Polytan



PolyPlay Arena GT mit nachhaltigem Bandensystem aus FormaTurf Flexblock-Steinen, die ausrecycelten Kunstrasenmaterialien hergestellt werden und für hohe Stabilität sowie Langlebigkeit sorgen.



PolyPlay Arena GT: Polytan bietet Sonderausstattungen nach individuellen Anforderungen.

[Download Informationsbroschüre PolyPlay Arena GT](#)

Sportplatzbau-Banden und Wandelemente aus Recyclingkunststoff: Fachwissen kompakt

Welche bauphysikalischen Vorteile bietet das System hinsichtlich des Schallschutzes in urbanen Räumen?

Im Gegensatz zu klassischen Hohlkammerprofilen, Holz- oder Metallbanden weisen die massiven Baublöcke von FlexBlock eine hohe Materialdichte auf. Diese Materialbeschaffenheit sorgt beim Ballaufprall für eine signifikante Absorptions- und Dämpfungswirkung. Die daraus resultierende Reduktion der Geräuschemissionen erleichtert die Genehmigungsfähigkeit von Minispielfeldern und Soccer Courts in schallsensiblen, innerstädtischen Bereichen sowie in direkter Nähe zu Wohnbebauungen.

Wie wird die statische Stabilität und die Maßhaltigkeit des modularen Wandaufbaus gewährleistet?

Die mechanische Stabilität der FlexBlock-Konstruktion basiert auf einer präzisen, werkseitig integrierten Nut-Feder-Verzahnung. Im eingebauten Zustand greifen die Module formschlüssig ineinander, wodurch eine komplett geschlossene und schlagfeste Wandfläche entsteht. Da es sich um ein Sekundärprodukt aus dem Recycling von Kunstrasensystemen handelt, sind materialbedingte Toleranzen bei Maßen und Gewicht von bis zu +/- 5 % bei der planerischen Auslegung und Fugenausbildung zu berücksichtigen.

Welche Brandschutz- und Sicherheitszertifikate liegen für den Einsatz im öffentlichen Raum vor?

Das FlexBlock-Material ist nach der europäischen Norm EN 13501-1:2018 geprüft und der Brandklasse E_{fl} zugeordnet. Darüber hinaus verfügt das System über eine TÜV-Zertifizierung für den Einsatz im öffentlichen Raum. Die mechanischen Eigenschaften des Recyclingkunststoffs garantieren dauerhafte Splitterfreiheit und Witterungsbeständigkeit, wodurch das Verletzungsrisiko im Spielbetrieb minimiert wird und die Kriterien für den Verbau an Schulen, öffentlichen Parks und Vereinsanlagen erfüllt sind.

Wie verhält sich das FlexBlock-System im Hinblick auf die Ökobilanz (LCA) und die Kreislauffähigkeit?

Die FlexBlock-Systemkomponenten bestehen zu 100 % aus recycelten Sekundärrohstoffen, die aus dem Rückbau und der Aufbereitung von Altkunstrasenanlagen gewonnen werden. Durch diesen geschlossenen Stoffkreislauf wird der Einsatz von Primärkunststoffen vollständig vermieden. Nach dem Ende der Nutzungsphase des Bandensystems sind die Elemente stofflich vollständig kreislauffähig und können ohne Qualitätsverlust erneut dem Recyclingprozess zugeführt werden.