Dachsteine und Dachziegel

Von Dachziegelwerke Nelskamp



Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Deutschland

Tel.: +49 2853 9130-0

vertrieb@nelskamp.de
nelskamp.de

Dachsteine

Profilierte Dachsteine nach DIN EN 490/491 mit hoch liegendem Längsfalz. Optimaler Schutz gegen den Eintrieb von Regen, Flugschnee und Staub durch den überdeckten Seitenfalz und die Fußverrippung.

Nelskamp-Dachsteine gibt es in verschiedenen Oberflächenprogrammen:

- **ClimaLife** (ClimaLife-Oberfläche)
- **LONGLIFE** (Die extrem porenarme Oberfläche sorgt für lange Farbbeständigkeit und das in zwei Glanzgraden: Je nach Modell gibt es LONGLIFE-Dachsteine glänzend oder matt.)
- **TOP 2000 S** (seidig glänzende Beschichtung wirkt Verschmutzungen entgegen)

Lieferprogramm: Finkenberger-Pfanne, S-Pfanne, Sigma-Pfanne, Planum - der planebene Dachstein mit Längsfalz

Dachziegel

Dachziegel nach DIN EN 1304 für die Deckung von geneigten Dächern bei Neubauten und Altbausanierungen. Nelskamp Dachziegel sind wasserundurchlässig, frostbeständig und atmungsaktiv. Lieferbar in natürlichen Brennfarben sowie in verschiedenen Engobe- und Edelengobefarben und Glasuren.

Lieferprogramm: Flachdach-Ziegel F 12 Ü Süd, Flachdach-Ziegel F 14, Doppelmuldenfalz-Ziegel D 13 Ü, Doppelmuldenfalz-Ziegel D Classic, Reformziegel R 13 S

Lieferprogramm: Nibra®-Flachdach-Ziegel F 10 PRO, Nibra®-Glattziegel G 10 PRO, Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 10, Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 14, Nibra®-Kombi-Ziegel R 10

Alle Dachsteine und Dachziegel von Nelskamp haben eine 30-jährige Garantieleistung.

Nelskamp Dachziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp



Nelskamp-Dachziegel werden als Press-Ziegel produziert. Formabhängig haben fast alle eine doppelte Kopf- und Seitenverfalzung. Die Ziegel sind wasserundurchlässig, frostbeständig und atmungsaktiv.

Produktübersicht

Flachdachziegel

Der Flachdachziegel zeichnet sich durch besonders ausgebildete Falze aus, die das Wasser auf die Mulde des darunter liegenden Ziegels leiten. Er besitzt eine dichte, doppelte Kopf- sowie Seitenverfalzung. Die Regeldachneigung der Flachdachziegel beträgt 22° ohne Zusatzmaßnahmen

Nelskamp Dachziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd”



Flachdachziegel „F 12 Ü Süd”

Der F 12 Ü - Süd ist als besonders variabler Ziegel für Neubau und Sanierung hervorragend geeignet. Er ergänzt die „Ü”-Serie (D 13 Ü). Das Ü steht für „Überdecker”-Dachziegel mit großem Verschiebebereich. Die Regeldachneigung liegt bei 22°.

Farben und Oberflächen Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd”




Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – naturrot



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – rot engobiert



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – bronze geflammt engobiert



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – anthrazitgrau engobiert



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – schwarz glasiert




Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – muskat glasiert



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – schwarz edelengobiert



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – burgunderrot glasiert



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – altschwarz engobiert



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – kupferrot engobiert



Flachdachziegel „F 12 Ü - Süd” – bordeauxrot engobiert

Nelskamp Dachziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

Abmessungen

Länge:	ca. 45,7 cm
Breite:	ca. 28,6 cm
Deckbreite:	ca. 23,5 cm
Decklänge:	ca. 32,7 cm - 36,3 cm
mittlere Decklänge:	ca. 34,5 cm
Bedarf pro m^2:	ca. 11,7 - 13,0 Stück
Gewicht je Ziegel:	ca. 4,0 kg
Regeldachneigung:	22 °


Flachdachziegel „F 14”



Flachdachziegel „F 14”

Der F 14 Flachdachziegel deckt einen Quadratmeter Dachfläche mit ca. 14,5 Stück.


Farben und Oberflächen Flachdachziegel „F 14”



Flachdachziegel „F 14” – schwarz edel-engobiert



Flachdachziegel „F 14” – dunkelbraun engobiert



Flachdachziegel „F 14” – altschwarz engobiert



Flachdachziegel „F 14” – kupferrot engobiert

Abmessungen

Länge:	ca. 42,3 cm
Breite:	ca. 26,1 cm
Deckbreite:	ca. 20,0 cm

Nelskamp Dachziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

Decklänge:	ca. 33,5 cm - 34,8 cm
Bedarf pro m^2:	ca. 14,5 Stück
Gewicht je Ziegel:	ca. 3,4 kg
Regeldachneigung:	22 °

Doppelmuldenfalzziegel

Der Doppelmuldenfalzziegel ist ein Pressdachziegel mit unterbrochener Ringverfalzung. Kennzeichnend ist, dass der wasserführende Kopf- und Seitenfalz unterbrochen ist und aus einem oder auch zwei Falzen besteht. Der Doppelmuldenfalzziegel kann im Verband oder in Reihe gedeckt werden. Die Regeldachneigung beträgt 30° ohne Zusatzmaßnahmen.

Doppelmuldenfalz-Ziegel „D 13 Ü”



Doppelmuldenfalz-Ziegel „D 13 Ü”

Auch dieser Ziegel bewahrt den typischen Althaus-Charakter und wird sowohl in Reihe als auch im Verband gedeckt.

Farben und Oberflächen Doppelmuldenfalz-Ziegel „D 13 Ü”



Doppelmuldenfalz-Ziegel „D 13 Ü” – naturrot



Doppelmuldenfalz-Ziegel „D 13 Ü” – rot engobiert



Doppelmuldenfalz-Ziegel „D 13 Ü” – schwarz edelengobiert



Doppelmuldenfalz-Ziegel „D 13 Ü” – dunkelbraun matt engobiert

Nelskamp Dachziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp



Doppelmuldenfalz-Ziegel „D 13 Ü" – altschwarz engobiert

Abmessungen

Länge:	ca. 43,9 cm
Breite:	ca. 25,5 cm
Deckbreite:	ca. 21,6 cm
Decklänge:	ca. 35,6 cm - 38,0 cm
mittlere Decklänge:	ca. 36,8 cm
Bedarf pro m^2:	ca. 12,2 - 13,1 Stück
Gewicht je Ziegel:	ca. 3,6 kg
Regeldachneigung:	30° bei Reihendeckung 25° bei Verbanddeckung

Doppelmuldenfalz-Ziegel D Classic



Der Dachziegel eignet sich für Neubauten ebenso wie für Sanierungs- und denkmalpflegerische Objekte. Seine klassische Form fügt sich gut in traditionelle Dachlandschaften ein. Die große Höhenüberdeckung sorgt für eine zuverlässige Regensicherheit, während der Verschiebebereich von 20 mm eine flexible und wirtschaftliche Verlegung ermöglicht.

Doppelmuldenfalz-Ziegel D Classic - naturrrot hell engobiert

Farben und Oberflächen Doppelmuldenfalz-Ziegel D Classic

- naturrot hell engebiert
- naturrot
- rot engobiert
- altfarben engobiert

Nelskamp Dachziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

– grau engobiert

Abmessungen

Länge:	ca. 43,9 cm
Breite:	ca. 25,4 cm
Deckbreite:	ca. 21,6 cm
Decklänge:	ca. 33,4 cm - 35,4 cm
mittlere Decklänge:	ca. 36,8 cm
Bedarf pro m^2:	ca. 13,1 - 14,0 Stück
Gewicht je Ziegel:	ca. 3,4 kg
Regeldachneigung:	30° bei Reihendeckung 25° bei Verbanddeckung

Rheinland- und Reform-Dachziegel

Er ist weiterhin unter den Namen Verschiebe- oder Juraziegel bekannt. Reformziegel werden ohne Mittelwulst hergestellt.

Reform-Ziegel „R 13 S" – Verschiebeziegel



Reform-Ziegel „R 13 S" – Verschiebeziegel

Der R 13 S ist die vergrößerte Variante des Rheinland-Ziegels. Auch er wird für ruhig wirkende Dachflächen eingesetzt. Der R 13 S wirkt sich günstig auf die Verlegekosten aus. Seine Größe und seine Formung als Verschiebeziegel bringen Zeitvorteile beim Eindecken.
Die Regeldachneigung liegt bei 25°.

Farben und Oberflächen Reform-Ziegel „R 13 S" – Verschiebeziegel

Nelskamp Dachziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp


Reform-Ziegel „R 13 S" – naturrot


Reform-Ziegel „R 13 S" – rot engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – antik engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – schwarz edelengobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – dunkelbraun matt engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – braun engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – altschwarz engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – dunkelgrau engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – anthrazitgrau engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – bordeauxrot engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – kupferrot engobiert


Reform-Ziegel „R 13 S" – altfarben engobiert

Abmessungen

Länge:	ca. 43,8 cm
Breite:	ca. 25,3 cm
Deckbreite:	ca. 21,4 cm
Decklänge:	ca. 31,0 - 36,5 cm
mittlere Decklänge:	ca. 33,75 cm
Bedarf pro m^2:	ca. 12,8 - 15,0 Stück
Gewicht je Ziegel:	ca. 3,8 kg
Regeldachneigung:	25 °

Nelskamp Dachziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

Anwendungsbeispiele



Doppelmuldenfalz Deckung



Flachdachziegel Deckung



Hohlfalzziegel Deckung



Hohlfalzziegel Deckung



Reformziegel Deckung